20 Ejercicios

Ejercicio 1

```
1.- #include <stdio.h>
2.- //permite usar printf y scanf para mostrar leer datos
3.- int main(void)
4.- // Instrucción estructural del programa
5.- {
6.- //inicia el bloque principal del programa
7.- Float num1, num2, media
8.- //Declara 3 variables decimales
9.- printf("Ingrese dos numeros:")
10.- //solicita al usuario 2 valores
11.- scanf("%f%f", &num1, &num2);
12.- //Lee ambos valores y las guarda
13.- media = (num1 + num2) / 2.0f;
14.- //suma y divide para 2.0
15.- printf("La media es %.2f\n", media);
16.- //Muestra la media
17.- return 0;
18.- //finaliza el programa
19.- }
20.-//cierra el bloque principal
```

Ejercicio 2

```
1.- #include <stdio.h>
2.- //incluye las funciones de entrada y salida
3.- int main (void)
4.- Define el inicio del programa
5.- {
6.- Abre el bloque principal
7.- int x, absoluto, resultado;
8.- //Declara el número su valor absoluto y el resultado
9.- printf("Ingrese un numero entero:");
10.-//pide un numero entero al usuario
11.- scanf("%d", &x);
12.- //Lee el numero entero
13.- absoluto = x;
14.- //copia para trabajar con su valor absoluto
15.- if(absoluto<0)
16.-//comprueba si el numero es negativo
17.- absoluto = -absoluto
18.-//si es negativa cambia su signo
19.- resultado = absoluto * absoluto * absoluto;
20.-//Eleva el valor absoluto al cubo
21.- printf("|%d|^3 = %d\n", x, resultado);
22.-//Muestra la operacion y su resultado
```

Escaneado con CamScanner

```
23.- return 0;
24.- //termina correctamente el programa
25.- }
26.- //cierra el bloque principal
```

Ejercicio 3

```
1.- #include <stdio.h>
2.- //incluye las funciones para leer y mostrar datos
3.- int main (void)
4.- //inicia la definición del programa
5.- {
6.- //Abre el bloque principal
7.- int num1, num2;
8.- //declara 2 números enteros
9.- printf("Ingrese dos numeros enteros.\n");
10.- //solicita los dos numeros
11.- scanf("%d %d", &num1, &num2);
12.- //lee los dos numeros
13.- if(num2 == 0)
14.- //verifica si el divisor es cero
15.- printf("No se puede dividir entre cero.\n");
16.- //informa si el divisor es cero y no lo permite
17.- else if (num1 % num2 == 0)
18.- calcula el residuo con % y comprueba si es igual a cero
19.- printf("%d es divisible por %d.\n", num1, num2);
20.- //indica si el primer numero es divisible por el segundo
21.- else
22.- //Ejecuta el siguiente caso cuando el residuo no es cero
23.- printf("%d no es divisible por %d.\n", num1, num2);
24.- //informa que no existe divisibilidad exacta
25.- return 0;
26.- //finaliza el programa
27.- }
28.- //cierra el bloque principal
```

Ejercicio 4

```
1.- #include <stdio.h>
2.- //incluye funciones de entrada y salida
3.- int main (void)
4.- //define la función principal
5.- {
6.- //Abre el bloque principal
7.- float x
8.- //declara x como numero real
9.- printf("Ingrese un numero:");
10.- //pide el numero
```

Escaneado con CamScanner

```
11- scanf("%f", &x);
12- //lee el numero
13- if(x>=0 && x<=10)
14- // comprueba la condicion
15- printf("Pertenece al intervalo [0,10]. \n");
16- //muestra el mensaje si x esta entre 0 y 10
17- else
18- //se ejecuta esto si al menos una condicion no se cumple
19- printf("No pertenece al intervalo [0,10]. \n");
20- //indica si al menos se cumple una condicion
21- return 0;
22- //finaliza correctamente
23- }
24- //cierra el bloque principal
```

Ejercicio 5

```
1- #include <stdio.h>
2- //incluye la libreria stdio
3- int main (void)
4- //inicia el programa
5- {
6- // Abre el bloque principal
7- int A, dias, horas, min, seg, resto;
8- // Declara los segundos totales
9- printf("Ingrese la cantidad de segundos:\n");
10- // solicita la cantidad de segundos
11- scanf("%d", &A);
12- //comprueba que no sea negativo
13- if(A<0)
14- // Abre el bloque de validacion
15- {
16-
17- printf("Ingrese un valor no negativo \n\n");
18- // Muestra si la cantidad no es valida
19- return 0;
20- // termina el poma
21- }
22- // cierra la validacion
23- dias = A/86400;
24- // obtiene los dias
25- resto = A%86400;
26- // guarda los segundos
27- horas = resto/3600
28- //obtiene las horas
29- min = resto/60;
30- //Actualiza el resto
31- seg = resto%60;
```

Escaneado con CamScanner

```
32. // obtiene los seg que quedan
33. printf("%d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos\n", dias, horas, minutos, segundos);
34. // Muestra el tiempo descompuesto
35. return 0;
36. // finaliza el programa
37. }
38. cierra el primer bloque
```

Ejercicio 6

```
1. #include <stdio.h>
2. // incluye funciones entrada y salida
3. int main(void)
4. // Define el inicio del programa
5. {
6. // Abre el bloque principal
7. float altura, suma=0, promedio, max, min;
8. // Declara las alturas y variables de calculo
9. int cantidad=0;
10. // cuenta cuantas alturas validas se ingresan
11. printf("Ingrese una altura negativa para terminar.\n");
12. // explica como finalizar la lectura
13. printf("Altura: ");
14. ~~lee altura~~ // solicita la primer altura
15. scanf("%f", &altura);
16. // lee la altura
17. while (altura >=0)
18. // repite mientras la altura sea valida
19. {
20. // cierra el ciclo while
21. if (cantidad==0)
22. // comprueba si la altura es valida
23. {
24. // abre el bloque con la primer altura
25. max=altura;
26. // la primera altura es inicialmente el maximo
27. min=atura;
28. // La primera altura tambien es minima
29. }
30. // cierra el bloque de inicializacion
31. if (altura>max) max=atura;
32. // actualiza el maximo
33. if (altura<min) min=altura;
34. // actualiza el minimo
35. suma+=atura;
36. // Agrega la altura a la suma acumulada
37. cantidad++;
38. // Aumenta en uno la cantidad de alturas validas
```

Escaneado con CamScanner

```
39. printf("Altura: ");
40. //solicita la altura
41. scanf("%f", &altura);
42. //lee la altura
43. }
44. //cierra el ciclo
45. }while(cantidad<=0);
46. //verifica que se haya ingresado al menos una altura valida
47. promedio=suma/cantidad;
48. //calcula la media de las alturas
49. printf("Media: %.2f\n Maxima: %.2f\n Minima: %.2f\n", prom, maxima);
50. //Muestra la media, la altura maxima y minima
51. }
52. //cierra el bloque de resultados
53. else printf("No se ingresaron alturas validas\n");
54. //informa si el usuario no ingreso alturas validas
55. return 0;
56. //finaliza el programa
57. }
58. //cierra el bloque principal
```

Ejercicio 7

```
1. #include<stdio.h>
2. //incluye funciones de entrada y salida
3. int main(void)
4. //inicia el programa
5. {
6. //abre el bloque principal
7. int N, R=0;
8. //declara las variables
9. printf("Ingrese un entero positivo: ");
10. //solicita el numero
11. scanf("%d", &N);
12. //lee el numero
13. if(N<1)
14. //comprueba que el numero sea positivo
15. {
16. //abre la validación
17. printf("El numero debe ser positivo.\n");
18. //informa que el dato no cumple
19. return 0;
20. //termina si el dato no es valido
21. }
22. //cierra la validación
23. while((R+1)*(R+1)<=N)
24. //comprueba si el siguiente entero elevado todavia no s
25. R++;
```

Escaneado con CamScanner

```
26. printf("La cifra cuadrada entera es: %d\n", R);
27. //Muestra el mayor entero
28. return 0;
29. //Finaliza el programa
30. }
31. //Cierra el bloque principal
```

Ejercicio 8

```
1. #include <stdio.h>
2. //Incluye funciones para leer y mostrar datos
3. int main(void)
4. //Declara la función principal
5. {
6. //Abre el bloque principal
7. int N, i, esprimo=1;
8. //Declara las variables
9. printf("Ingrese un entero mayor que 1:");
10. //Solicita un numero mayor a 1
11. scanf("%d", &N);
12. //Lee el numero
13. if(N<=1)
14. //comprueba que sea mayor a 1
15. {
16. //Abre validación
17. printf("El numero debe ser mayor que 1.\n");
18. //Muestra mensaje de validación
19. return 0;
20. //Termina si el dato no valido
21. }
22. //cierra validación
23. for(i=2; i<N; i++)
24. //abre el ciclo for
25. {
26. //
27. if(N%i==0)
28. //comprueba si la división deja residuo
29. esprimo=0;
30. //Encuentra un divisor marca que no es primo
31. }
32. //cierra el ciclo
33. if(esprimo==1)
34. //Comprueba si el indicador es 0
35. printf("%d es primo.\n", N);
36. //Muestra que es primo
37. else
38. //se ejecuta cuando se encontró un divisor
39. printf("%d no es primo.\n", N);
```

Escaneado con CamScanner

```
40: Muestra que el numero es primo
41: return 0;
42: Finaliza el programa
43: }
44: Cierra el bloque principal
```

Ejercicio 9

```
1: #include <stdio.h>
2: //Incluye entrada y salida
3: int main()
4: //Inicia el programa
5: {
6: // Abre el bloque principal
7: int x,ynum, j, esPrimo, aux;
8: //declara las variables
9: scanf("%d %d", &x, &y);
10: // Lee los limites
11: if(x>y)
12: //comprueba si fue en orden
13: {
14: //abre el bloque de intercambios
15: aux=x; x=y; y=aux;
16: //intercambia x e y para tener de menor hasta el mayor
17: }
18: //cierra bloque de intercambios
19: printf("Numeros primos:");
20: //Prueba la salida de numeros primos
21: for(num=x; num<=y; num++)
22: //recorre todos los numeros
23: {
24: // abre lo que comprueba en
25: if(num>1)
26: //Supone inicialmente que es primo
27: {
28: // que
29: esPrimo=1
30: //supone inicialmente es primo
31: for(d=2; d<num; d++)
32: prueba divisores desde 2 hasta no menos el numero
33: if(num%d==0) esPrimo=0;
34: // si el resto fue cero
35: if(esPrimo==1) printf("%d", num);
36: Muestra que no se encontro
37: }
38: Cierra la comprobación
39: }
40: Cierra el recorrido
```

Escaneado con CamScanner

```
    return 0;
// Finaliza el programa
}
// Cierra el bloque principal
```

Ejercicio 10

```
#include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
int main(void)
// Define la función principal
{
// Abre el bloque principal
    int n, i;
// Declara el número y el contador del ciclo
    unsigned long long factorial = 1;
// Declara el acumulador factorial
    printf("Ingrese un entero entre 0 y 20: ");
// Solicita un número no negativo
    scanf("%d", &n);
// Lee el número
    if (n < 0 || n > 20)
// Comprueba que n esté entre 0 y 20; lo significado
    {
// Abre validación
        printf("Valor fuera del rango permitido.\n");
// Informa que no está en el rango
        return 1;
// Termina si el valor no es válido
    }
// Cierra validación
    for (i = 1; i <= n; i++)
// Recorre los enteros de 1 hasta n
        factorial *= i;
// Multiplica el acumulador
    printf("%d! = %llu\n", n, factorial);
// Muestra el factorial
    return 0;
// Finaliza el programa
}
// Cierra el bloque principal
```

Ejercicio 11

```
#include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
int main (void)
// Inicia el programa
{
// Abre el bloque principal
long long a=0, b=1, siguiente
// Declara la cantidad de terminos y el contador
int, n, i;
// Declara los 2 primeros terminos y la variable para calcular el siguiente
print ("Cantidad de terminos (1a 92) ");
// Solicita cuantos terminos se desea mostrar
scanf ("%d", &n)
// Lee la cantidad de terminos
if n<1 || n>92)
// Valida que la cantidad esté en el rango indicado para evitar desb
{
// Abre la validación
printf ("Cantidad no valida. \n");
// Informa que el dato no es valido
return 0;
// Termina si la cantidad no es válida
}
// Cierra la validación
for (i=1; i<=n; i++)
// Repite el proceso exactamente n veces
{
// Abre el ciclo
printf ("%lld ", a)
// Muestra el termino actual de Finobacci
siguiente = a+b;
// Suma los 2 terminos actuales para obtener el siguiente.
a=b
// El segundo termino pasa a ser el primero
b= siguiente
// El termino calculado pasa a ser el segundo.
}
// Cierra el ciclo
printf ("\n")
// Termina la linea de resultados
return 0;
// Finaliza el programa.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 12

```
#include <stdio.h>
// Incluye la funciones para leer y mostrar
int main (void)
// Define el inicio del programa
{
// Abre el bloque principal
int n, digito, suma=0;
// Declara el número, el último dígito y la suma acumulada
printf("ingrese un entero positivo:");
// Solicita un entero positivo
scanf("%d", &n);
// lee el numero
if(n<0)
// Comprueba que no sea negativo
{
// Abre la validación
printf("El numero, debe ser el positivo o cero \n");
// Informa que el número no cumple la condición
return 0;
// Termina si el dato es negativo
}
// Cierra la validación
while(n>0)
// Repite mientra haya dígitos por procesar
{
// Abre el ciclo
digito = n %10
// Obtiene el ultimo digito usando el residuo de dividir para 10.
suma += digito
// Agrega ese digito a la suma
n=n/10
// Elimina el último digito mediante división entera
}
// Cierre el ciclo
printf("la suma de los digitos es: %d\n", suma);
// Muestra la suma de todos los digitos
return 0;
// Finaliza el programa
}
// Cierre el bloque principal.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 13

```
#include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
int main (void)
// Inicia el programa
{
// Abre el bloque principal
int n, original, invertido = 0, digito;
// Declara el numero su copia, el invertido y el digito a utilizar
printf ("Ingrese un entero positivo.\n");
// Solicita el numero
return 0;
// Lee el numero ingresado.
}
// Comprueba el numero no sea negativo
original = n;
// Abre la validacion
while (n>0)
// Muestra el aviso correspondiente
{
// Termina si el dato no es valido
digito = n % 10;
// Cierra la validación
invertido = invertido * 10 + digito;
// Guarda el valor original porque n sera modificado
n=n / 10;
// Repite mientras queden signos en n
}
// Abre el ciclo.
if(original == invertido)
// Extrae el ultimo digito.
printf("Es capicua.\n");
// Desplace los signos del invertido y agrega el nuevo al final.
else
// Elimina el último digito del numero que se está proces
printf("No es capicua.\n");
// Cierre del ciclo.
return 0;
// Compara el numero original con el invertido
}
// Indica que se lee igual en ambos sentidos
printf("%d es palindromo\n");
// Se ejecuta si los numeros son diferentes.
else
// Indica que no es capicúa
return 0;
// Finaliza el programa
```

Escaneado con CamScanner

```
24 }
// cierra el bloque principal.
```

Ejercicio 14

```
1 #include <studio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida.
2 int main (void)
// Define la función principal
3 {
// Abre el bloque principal
4 int a, b, r;
// Declara los dos números y la variable para el residuo.
5 printf ("Ingrese dos enteros positivos : ");
// Solicita los 2 numeros
6 scanf ("%d %d", &a, &b);
// Lee ambos numeros
7 if (a <=0 || b<=0)
// Comprueba que ambos números sea positivo.
8 {
// Abre la validación
9 printf ("Ambos números deben ser positivos.\n");
// Informa que los datos no cumplen la condición
10 return 0;
// Termina si algun numero no es positivo
11 }
// Cierra la validación
12 while (b != 0)
// Repite mientras b sea diferente de cero.
13 {
// Abre el ciclo de euclides.
14 r = a % b;
// Calcula el residuo de dividir para b.
15 a = b;
// Cierre el ciclo cuando b llega a cero, a contiene el MCD.
16 b = r;
// Muestra el máximo común divisor
17 }
// Finaliza el programa
18 Printf ("El MCD es : %d \n", a);
// Cierra el ciclo ; cuando b llega a cero.
19 return 0;
// Finaliza el programa
20. }
// Cierra el bloque principal.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 15

```
1 #include <studio.h>
//Incluye las funciones para entrada y salida
2 int main (void)
//Inicia el programa
3 {
// Abre el bloque principal
4 int anio;
// Declara la variable del año
5 Printf ("ingrese un anio:");
// Solicita el año
6 scanf ("%d", &anio);
//Lee el año ingresado
7 if (anio % 400 == 0 || (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0))
// Aplica la regla: divisible por 400, o divisible por 4 y no por 100.
8 printf (% 400 == es bisiesto. //n, anio);
// Muestra que el año bisiesto si cumple la regla.
9 else
// Se ejecuta cuando no se cumple la condición
10 printf ("%d no es bisiesto. \n", anio);
// Indica que el año no es bisiesto
11 return 0;
// Finaliza el programa
12 3.
// Cierra el bloque principal.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 16

```
#include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
int main (void)
// Define el inicio del programa
{
// Abre el bloque principal
int n, d, suma =0;
// Declara el numero, divisor y la suma de divisores, iniciada en 0.
printf ("ingrese un entero positivo :");
// Solicita un número positivo
scanf ("%d", &n);
// Lee el numero
if (n<=0)
// Comprueba que el número sea positivo
{
// Abre la validación
printf ("el número debe ser positivo.\n");
// Informa que el dato no es válido
return 0;
// Termina si el numero no es positivo.
}
// Cierra la validación
for (d=1; d<n; d++)
// Prueba todos los divisores propios, desde 1 hasta n-1
if (n%d==0) suma+=d;
// Si d divide exactamente n, lo suma a los divisores propios
if (suma ==n)
// Compara la suma de divisores propios con el numero original
printf("%d es perfecto.\n", n);
// Indica que el número es perfecto
else
// Se ejecuta si la suma no es igual al número
printf ("%d no es perfecto.\n", n);
// Indica que el numero no es perfecto
return 0;
// Finaliza el programa
}
// Cierra el bloque principal.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 17

```
1 #include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
2 int main (void)
// Inicia el programa
3 {
// Abre el bloque principal
4 int x, i=0, residuos [32];
// Declara el numero, un contador y un arreglo para guardar los re-
siduos binarios
5 printf ("ingrese un entero no negativo:");
// Solicita un entero no negativo.
6 scanf ("%d", &x);
// Lee el numero decimal
7 if (x<0)
// Comprueba que el numero no sea negativo
8 {
// Abre la validación
9 printf ("El numero debe ser no negativo .\n");
// Comprueba el caso especial del cero.
10 return 0;
// El cero en base 10 tambien se representa como 0 en binario
11 }
// Procesa los demás números
12 if (x==0)
// Abre el bloque de conversión
13 printf("Binario: 0\n");
// Repite hasta que el cociente llegue a 0.
14 else
// Abre el ciclo de conversación
15 {
// Obtiene el residuo de dividir el numero entre 2.
16 while (x>0)
// Actualiza x con el cociente entero de la división entre 2
17 {
// Avanza a la siguiente posicion del arreglo.
18 residuos [i] = x %2;
// Cierra el ciclo de división
19 x = x /2;
// Muestra el rótulo del resultado
20 i++;
// Avanza a la siguiente posición del arreglo.
21 }
// Cierra el ciclo de división
22 Printf ("Binario:");
// Muestra el rotulo del resultado
```

Escaneado con CamScanner

```
23 for (i = i-1 ; >=0 ; ;- -)
// Recorre los residuos desde el último guardado hasta el primero.
24 printf ("%d", residuos[i]);
// Muestra cada residuo en orden inverso para formar binario.
25 printf ("\n");
// Termina la linea del resultado.
26 }
// Cierra el bloque de conversión
27 return 0;
// Finaliza el programa
28 }
// Cierra el bloque principal.
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 18

```
1 #include <studio.h>
// Incluye la función printf.
2 int main (void)
// Define la funcion principal
3 {
// Abre el bloque principal
4 int n, fila, columna, 'de filas y contadores de fila y columna
// Declara el numero
5 printf("ingrese el numero de filas: ");
// Solicita la cantidad de filas
6 if(n<1)
// Lee la cantidad de filas
7 {
// Comprueba al menos que exista una fila
8 printf("Debe ingresar almenos una fila.\n");
// Abre la validacion
9 return 0;
// Muestra un numero si el numero no es valido
10 }
// Termina sino hay filas validas
11 for (fila=1 ; fila<=n ; fila ; columna ++)
// Cierra la validacion f
12 printf("\n");
// Controla las filas del triangulo, desde 1 hasta n
13 }
// Abre el ciclo de filas
14 for columna=1 ;columna <= fila ; columna ++)
// Imprime tantos asteristos como el numero de fila
15 printf("*");
// Muestra un asteristo.
16 printf("\n");
// Salta de linea para comenzar la siguiente linea
17 }
// Cierra el ciclo de las filas
18 return 0;
// finaliza el programa
19. }
// Cierra el bloque principal
```

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 19

```
#include <stdio.h>
// Incluye las funciones de entrada y salida
#include <limits.h>
// Permite utilizar INT_MIN como valor inicial muy pequeño
int main(void), segundo = INT_MIN, cont = 0
// Inicia el programa
{
// Abre el bloque principal.
int num, mayor = INT_MIN segundo = INT_MIN cont = 0
// Declara el dato leído, el máximo y el contador; los máximos comienzan con el menor entero posible
printf("Ingrese positivos (0 para terminar):\n");
// Indica cómo ingresar datos y cómo finalizar
scanf("%d", &num);
// Lee el primer número
while (num != 0)
// Repite mientras el usuario no ingrese cero.
{
// Abre el ciclo de lectura
if(num > 0)
// Solo procesa números positivos como pide el enunciado.
{
// Abre el bloque para datos positivos
cont++;
// Cuenta el número positivo ingresado
if(num > mayor)
// Comprueba si el número supera al mayor actual.
{
// Abre la actualización del mayor
segundo = mayor
// El mayor anterior pasa a ser el segundo mayor
mayor = num
// El número actual se convierte en el mayor
}
// Cierra la actualización del mayor
else if (num > segundo)
// Si no superó al mayor, comprueba si supera al segundo mayor
segundo = num;
// Actualiza el segundo mayor
}
// Cierra el bloque para datos positivos
if(cont < 2)
// Solicita el siguiente número
printf("Aún hay suficientes datos.\n");
// Lee el siguiente número
```

Escaneado con CamScanner

23 }
// Cierra el ciclo de lectura
24 if (cont < 2)
// Comprueba si se ingresaron menos de dos numeros positivos
25 printf("No hay suficientes datos.\n");
// Informa que la falta de datos para mostrar los 2 mayores
26 else
// Se ejecuta si se ingresaron al menos 2 numeros positivos
27 printf("Mayor: %d\n Segundo mayor: %d\n", mayor, segundo);
// Muestra el mayor y el segundo mayor; se permite valores repetidos
28 return 0;
// finaliza el programa
29 }
// Cierra el bloque principal

Ejercicio 20.

```
1 #include <studio.h>
```
Incluye las funciones para leer y mostrar datos
```
2 int main (void)
```
Define la función principal
```
3 {
```
Abre el bloque principal
```
4 int secreto = 57, intento, contador = 0;
```
Define el numer secreto fijo, la variable del intento y el contador en 0.
```
5 printf("Adivine el numero entre 1 y 1100.\n");
```
Explica el objetivo y el rango del juego
```
6 print.
```
Inicia el ciclo que se ejecuta al menos una vez
```
7 do
```
Abre el bloque del ciclo.
```
8 {
```
Solicita un intento al usuario
```
9 printf("ingrese su intento");
```
lee el numero propuesto
```
10 Scanf("%d", &intento);
```
Aumento la cantidad de intentos en uno
```
11 contador ++;
```
Comprueba si el intento es menor que el numero secreto
```
12 if (intento < secreto)
```
Indica que debe probar con un numero más bajo
```
13 printf("Mas alto.\n");
```
Se ejecuta cuando el intento es igual al secreto.
```
14 else
```
Confirma que el usuario adivinó el número

Escaneado con CamScanner

```
15 printf ("Acertaste !\n");
// Se ejecuta cuando el intento es igual al secreto.
16 else
// Confirma que el usuario adivino el número
17 } while (intento != secreto);
// Repite el ciclo mientra no se haya acertado.
18 printf ("Número de intentos: %d\n", contador);
// Muestra cuantos intentos fueron necesarios
19 return 0;
// finaliza el programa
20. }
// Cierra el bloque principal
```

Escaneado con CamScanner