TALLER 1

Integrantes: Christopher Barrera NRC: 36466

Erick Gualotuña

Alexander Quishpe

1. La tienda del aventurero.

- Análisis del Problema

Crear un programa que me permita si saber si el jugador, tiene las suficientes monedas para comprar una espada, si no mostrar cuantas monedas le Falta.

- Entrada: Monedas del Jugador

Proceso: Leer las monedas, comparar las monedas del jugador con el precio. Si es verdadero alcanza, si es falzo no alcanza

Salida: Alcanza "Compra exitosa"; No alcanza: te faltan monedas

Objeto	Valor	Tipo
Monedas del Jugador	Variable de entrada	Entero
Precio de la espada	Constante = 50	Entero
Monedas restantes	Solo si alcanza	Entero
Monedas faltantes	Solo si no alcanza	Entero
Mensaje de Resultado	Texto	cadena

Algoritmo_Tienda de Aventurero

1.- Definir monedas, precio como entero ;

2.- Precio <- 50 ;

3.- Escribir "Monedas disponibles:" ;

4.- Leer "Monedas"

5.- Si monedas >= precio, Entonces:

6.- Escribir "Compra exitosa"

6.- [redacted]

7.- Escribir "Monedas restantes", monedas - precio ;

8.- Sino

9.- Escribir "Te faltan", precio - monedas, " monedas"

10.- FinSi

11.- FinAlgoritmo

Prueba de escritorio

Caso	Monedas	Proceso 1	Proceso 2.	Salida
Normal	80	80 >= 60 (V)	80-50=30	Compra exitosa: obtiene la espada - monedas restantes: 4
Normal	20	80 >= 20 (F)	80-20=60	Te faltan monedas, "60"
Normal	50	50 == 50	50-50=0	Compra exitosa: obtiene la espada,