

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas e Informática
Compiladores, Sección 01
Docente: Ing. Moisés Antonio Alonso Gonzales

PROYECTO

“Documentación”

Christopher Conrado López Vicente – 1053824
Juan Pablo Estrada Rodríguez – 1056124
Paula Nicolle West Ortiz – 1245524

Guatemala, 26 de marzo de 2026

Este documento presenta la especificación completa de nuestro lenguaje de programación. Lo que se le dio fue un toque de fantasía, por lo tanto, se describió como si fuera un cuento de Disney, con magia. A través de esta documentación, se describirá sus características fundamentales y las palabras reservadas que se decidieron poner.

Este lenguaje es distinto al resto, ya que no está orientado a objetos, incluso al punto de parecerse más a un pseudocódigo. Además, el incluir clases, objetos y herencia aumentaría considerablemente la complejidad del parser e intérprete. Esto se maneja de esta manera para que sea un lenguaje simple, donde el usuario entienda en su totalidad el uso de variables, expresiones, ciclos, funciones simples e importaciones.

Para hacer más amigable el entendimiento de este se colocarán ejemplos para que los usuarios puedan comprender el funcionamiento de Encantia viéndolo de manera práctica.

Primero se describirá el ejemplo esencial, el que permitirá al usuario comprender desde cero como se usan las palabras reservadas. En este se visualizará como es que se imprime un “Hola mundo”.

```
comienza {  
    Divulga("Hola mundo!");  
}
```

No debemos olvidar que si existen variables, existen tipos de variables. Por lo tanto, para Encantia son los siguientes:

Palabra reservada	Encantia
String	Cancion
int	intenso
double	dorado
float	fenix
char	chispa
booleana	bondad
void	vasto

El siguiente ejemplo demostrará como es que se deben usar cada una de las palabras descritas anteriormente.

```
Cancion name = "John";
Divulga(name);

intenso edad = 25;
Divulga(edad);

dorado precio = 19.99;
Divulga(precio);

fenix temperatura = 36.5f;
Divulga(temperatura);

chispa nota = 'A';
Divulga(nota);

bondad isJavaFun = true;
Divulga(isJavaFun);
```

Ya que se definió el uso de las variables se muestran por medio de un ejemplo el funcionamiento de las principales condiciones.

```
intenso doorCode = 1337;

destino (doorCode == 1337) {
    Divulga("Código correcto, la puerta se abrirá");
} alterno {
    Diculga("Código incorrecto, la puerta no se abrirá");
}
```

De este modo las palabras quedarán de la siguiente manera:

- Main = comienza
- String = Cancion
- int = intenso
- double = dorado
- float = fenix
- char = chispa
- boolean = bondad
- void = vasto
- if = destino
- else = alterno
- for = viaje
- while = guardian
- do = domina
- return = felices
- import = convoca