Εργαστηριακή Άσκηση 6 Πρωτόκολλο ICMP

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η περαιτέρω εξέταση του πρωτοκόλλου ΙCMP μέσω της καταγραφής και παρατήρησης των περιεγομένων των πακέτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρήσης των εντολών ping και tracert/traceroute. Το πρωτόκολλο IPv4 δεν παρέχει άμεσους τρόπους που να δείχνουν τι έχει συμβεί με τα πακέτα και απαιτείται κάποιος μηχανισμός για ενημέρωση. Το ICMP είναι ένα βοηθητικό (helper) πρωτόκολλο που παρέχει στο IPv4 τη δυνατότητα αναφοράς λαθών (errors) και απλών ερωτημάτων (queries). Τα μηνύματα ICMP όπως ήδη έχετε δει ενθυλακώνονται σε πακέτα ΙΡν4 και στέλνονται πίσω προς την πηγή του πακέτου που δημιούργησε το πρόβλημα ή υπέβαλε το ερώτημα. Τα μηνύματα απλών ερωτημάτων ΙСΜΡ στέλνονται για διαγνωστικούς λόγους ή παροχή πληροφόρησης. Είναι είτε αίτημα (Request) που αποστέλλεται από υπολογιστή προς δρομολογητή ή άλλο υπολογιστή είτε απάντηση (Reply) που επιστρέφει τη ζητούμενη πληροφορία στον υπολογιστή που έκανε το αίτημα. Τα μηνύματα λαθών ΙΕΜΡ αναφέρουν διάφορες καταστάσεις λάθους και ανάλογα με την περίπτωση εξειδικεύουν το είδος λάθους. Αποστέλλονται προς την πηγή του πακέτου ΙΡν4 όταν για κάποιο λόγο ένας υπολογιστής ή δρομολογητής στη διαδρομή προς τον προορισμό το απορρίπτει. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρωτόκολλο ICMP ανατρέξτε στο σχετικό <u>RFC 792</u> καθώς και στο RFC 1122 όπου περιγράφονται οι συνθήκες παραγωγής των μηνυμάτων ICMP.

Για τις παρακάτω ασκήσεις απαντήστε στο συνοδευτικό φυλλάδιο, το οποίο θα υποβάλλετε ως αρχείο pdf.

1 Εντολή ping στο τοπικό υποδίκτυο

Ξεκινήστε μια καταγραφή με φίλτρο σύλληψης, ώστε να καταγράφονται μόνο τα πλαίσια που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας. Καταγράψτε τα διερχόμενα πλαίσια όταν κάνετε ping σε μια διεύθυνση IPv4 υπολογιστή εντός του τοπικού δικτύου, π.χ. την προκαθορισμένη πύλη. Αφού τελειώσει η καταγραφή, εφαρμόστε ένα φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με τα πρωτόκολλα ARP και ICMP.

- 1.1 Καταγράψτε τη σύνταξη του φίλτρου σύλληψης που χρησιμοποιήσατε ώστε να συλλαμβάνονται μόνο τα πλαίσια που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας.
- 1.2 Καταγράψτε τη σύνταξη του φίλτρου απεικόνισης ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με τα πρωτόκολλα ARP και ICMP.
- 1.3 Εάν καταγράφηκαν, εξηγήστε τον σκοπό των πακέτων πρωτοκόλλου ARP που ανταλλάχθηκαν.
- 1.4 Βρείτε το πρώτο μήνυμα *Echo request* του πρωτοκόλλου ICMP. Ποιο είναι το όνομα και η τιμή του πεδίου της επικεφαλίδας IPv4 που προσδιορίζει ότι πρόκειται για μήνυμα ICMP;
- 1.5 Ποιο είναι το μήκος της επικεφαλίδας των μηνυμάτων ICMP Echo request;
- 1.6 Καταγράψτε τα ονόματα και το μήκος σε byte των πεδίων της επικεφαλίδας του μηνύματος ICMP *Echo request* και σημειώστε στο σχήμα τις θέσεις τους.
- 1.7 Καταγράψτε την τιμή των πεδίων τύπου (Type) και κωδικού (Code) της επικεφαλίδας των μηνυμάτων ICMP *Echo request*.
- 1.8 Καταγράψτε τις τιμές των πεδίων ταυτότητας (Identifier) και του αύξοντα αριθμού (Sequence number) της επικεφαλίδας ενός μηνύματος ICMP *Echo request*.
- 1.9 Ποιο είναι το μήκος και ποιο το περιεχόμενο του πεδίου δεδομένων των μηνυμάτων ICMP Echo request που παράγει η εντολή ping;
- 1.10 Βρείτε **ένα** μήνυμα *Echo reply* του πρωτοκόλλου ICMP. Ποιο είναι το μήκος της επικεφαλίδας μηνυμάτων ICMP *Echo reply*; Έχει την ίδια δομή με αυτή του *Echo request*;

1.11 Καταγράψτε την τιμή των πεδίων τύπου (Type) και κωδικού (Code) της επικεφαλίδας ICMP των μηνυμάτων *Echo reply*.

- 1.12 Με βάση τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1.5 και 1.11, ποιο από τα πεδία Type και Code καθορίζει το είδους του μηνύματος ICMP;
- 1.13 Καταγράψτε τις τιμές των πεδίων ταυτότητας (Identifier) και αύξοντα αριθμού (Sequence number) της επικεφαλίδας ICMP ενός μηνύματος *Echo reply*.
- 1.14 Εντοπίστε το μήνυμα ICMP Echo request σε απάντηση του οποίου παράχθηκε το προηγούμενο μήνυμα ICMP Echo reply. Ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές των πεδίων ταυτότητας και αύξοντα αριθμού. [Υπόδειζη: κάντε κλικ στη γραμμή Response Frame και θα μεταφερθείτε στο σωστό πλαίσιο.]
- 1.15 Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος των πεδίων ταυτότητας και αύξοντα αριθμού στην επικεφαλίδα ICMP των μηνυμάτων Echo request και Echo reply; [Υπόδειζη: Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα http://www.networksorcery.com/enp/default0604.htm επιλέγοντας το "IP protocol suite" από το αριστερό της μέρος και στη συνέχεια το πρωτόκολλο ICMP στο δεξιό της μέρος. Διαβάστε τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μηνύματα ICMP Echo request]
- 1.16 Ποιο είναι το μήκος και ποιο το περιεχόμενο του πεδίου δεδομένων των μηνυμάτων ICMP *Echo reply*;
- 1.17 Διαφέρει αυτό το περιεχόμενο από το αντίστοιχο του μηνύματος ICMP Echo request;
- 1.18 Πώς σχετίζονται οι ανταλλαγές των μηνυμάτων ICMP με τα αποτελέσματα της εντολής ping στο παράθυρο εντολών;

Εεκινήστε πάλι τη διαδικασία καταγραφής των πακέτων με το ίδιο φίλτρο σύλληψης και εκτελέστε την εντολή ping προς μια διεύθυνση IPv4 του υποδικτύου σας που δεν αντιστοιχεί σε ενεργό υπολογιστή. Εν ανάγκη συμβουλευθείτε το διαχειριστικό περιβάλλον του δρομολογητή σας για να δείτε ποιες διευθύνσεις έχουν εκχωρηθεί. Αφού τελειώσει η καταγραφή, εφαρμόστε ένα φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με τα πρωτόκολλα ARP και ICMP.

- 1.19 Πόσα πακέτα ARP request στάλθηκαν για την επίλυση της διεύθυνσης του μη ενεργού υπολογιστή;
- 1.20 Κάθε πότε στέλνονται; [Υπόδειζη: Από το μενού View μπορείτε να επιλέζετε Time Display Format → Seconds Since Previous Displayed Packet.]
- 1.21 Πόσα μηνύματα ΙCMP στάλθηκαν;
- 1.22 Πώς σχετίζονται τα προηγούμενα με τα αποτελέσματα της εντολής ping στο παράθυρο εντολών;

2 Εντολή ping σε άλλο υποδίκτυο

Προτού ξεκινήσετε την άσκηση, παρατηρήστε τον πίνακα arp του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το φίλτρο σύλληψης των προηγούμενων ερωτήσεων, καταγράψτε τα διερχόμενα πλαίσια όταν κάνετε ping σε έναν υπολογιστή εκτός του τοπικού δικτύου σε **μία** από τις ακόλουθες IPv4 διευθύνσεις 147.102.1.1, 147.102.7.1 ή 147.102.40.1. Αφού τελειώσει η καταγραφή εφαρμόστε φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με τα πρωτόκολλα ARP και ICMP.

- 2.1 Καταγράψτε τις διευθύνσεις ΙΡν4 που περιέχει ο πίνακας arp μετά την παραπάνω καταγραφή.
- 2.2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ICMP *Echo request*. Καταγράψτε τη διεύθυνση MAC του αποστολέα και του παραλήπτη του αντίστοιγου πλαισίου.
- 2.3 Καταγράψτε τις διευθύνσεις IPv4 (αποστολέα και παραλήπτη) του πακέτου IPv4 που μεταφέρει το μήνυμα ICMP *Echo request*;
- 2.4 Οι παραπάνω διευθύνσεις ΜΑС σε ποιες διευθύνσεις ΙΡν4 αντιστοιχούν;
- 2.5 Παρατηρήσατε πακέτα πρωτοκόλλου ARP κατά την καταγραφή;
- 2.6 Αν ναι, ποιος ήταν ο σκοπός τους; Εάν όχι, αιτιολογήστε γιατί δεν υπήρξαν.

Αφού απενεργοποιήσετε το προηγούμενο φίλτρο απεικόνισης, εφαρμόστε ένα νέο φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο μηνύματα ICMP Echo reply.

2.7 Να καταγραφεί η σύνταξη του. [Υπόδειζη: Συμβουλευτείτε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1.11 και 1.12]

2.8 Παρατηρώντας τις τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας των πακέτων IPv4 που μεταφέρουν το μήνυμα ICMP *Echo reply*, εξηγήστε πώς προκύπτει η τιμή της παραμέτρου TTL που εμφανίζεται στις απαντήσεις του παραθύρου εντολών.

Ξεκινήστε μια νέα καταγραφή με το προηγούμενο φίλτρο σύλληψης, όταν εκτελείτε την εντολή ping σε έναν υπολογιστή **εκτός του υποδικτύου σας**, που δεν είναι ενεργός (π.χ. στον 147.102.7.45). Όταν τελειώσει η καταγραφή εφαρμόστε ένα φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με το πρωτόκολλο ICMP.

- 2.9 Ποιοι τύποι μηνυμάτων ΙСΜΡ εμφανίζονται;
- 2.10 Σε τι διαφέρει η κίνηση που καταγράψατε σε σχέση με την αντίστοιχη όταν εκτελέσατε την προηγουμένως ping προς μια διεύθυνση IPv4 εντός του υποδικτύου σας, που δεν αντιστοιχεί σε ενεργό υπολογιστή. Αιτιολογήστε τη διαφορά.

3 Εντολή tracert/traceroute

Στην Εργαστηριακή Άσκηση 5 είδατε πώς μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο στο διαδίκτυο με την εντολή tracert ή traceroute. Εδώ θα εξετάσετε με περισσότερη λεπτομέρεια τα μηνύματα λάθους που παράγονται.

Ξεκινήστε μια νέα καταγραφή της δικτυακής κίνησης με φίλτρο σύλληψης ώστε να συλλαμβάνετε μόνο πακέτα IPv4 που περιέχουν την IPv4 διεύθυνση του υπολογιστή σας. Σε παράθυρο εντολών εκτελέστε την εντολή tracert ή traceroute με προορισμό το μηχάνημα με IPv4 διεύθυνση 147.102.40.15. Στην περίπτωση της traceroute χρησιμοποιήστε στην κατάλληλη σύνταξη ώστε να παραχθούν μηνύματα ICMP Echo request. Όταν τελειώσει η εκτέλεση της εντολής σταματήστε την καταγραφή και εφαρμόστε φίλτρο απεικόνισης, ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια σχετιζόμενα με το πρωτόκολλο ICMP.

- 3.1 Ποιο είναι το μήκος και το περιεχόμενο του πεδίου δεδομένων των μηνυμάτων ICMP *Echo request* που παράγει η εντολή tracert ή traceroute;
- 3.2 Συγκρίνετε το παραπάνω μήκος και περιεχόμενο του πεδίου δεδομένων με τα αντίστοιχα στην περίπτωση της εντολής ping (Ερώτηση 1.9);
- 3.3 Ποιο μήνυμα λάθους ICMP παρατηρείτε στις απαντήσεις των ενδιάμεσων κόμβων (πριν τον 147.102.40.15);
- 3.4 Ποια είναι η τιμή των πεδίων τύπου (Type) και κωδικού (Code) της επικεφαλίδας ICMP για το προηγούμενο μήνυμα λάθους;
- 3.5 Υπάρχουν άλλα πεδία στην επικεφαλίδα πριν το πεδίο δεδομένων και ποιο το μέγεθός τους;
- 3.6 Ποιο είναι το μήκος του πεδίου δεδομένων του μηνύματος λάθους ICMP της ερώτησης 3.3;
- 3.7 Τι είναι το περιεχόμενο του πεδίου δεδομένων του προηγούμενου μηνύματος λάθους ICMP και ποια η σχέση του με το πακέτο IPv4 εξ αιτίας του οποίου παράχθηκε; [Υπόδειξη: Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα http://www.networksorcery.com/enp/default0604.htm επιλέγοντας το "IP protocol suite" από το αριστερό της μέρος και στη συνέχεια το πρωτόκολλο ICMP στο δεξιό της μέρος. Διαβάστε τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μηνύματα ICMP Time exceeded.]

4 Ανακάλυψη MTU διαδρομής(Path MTU Discovery)

Ο σκοπός της διαδικασίας ανακάλυψης ΜΤΟ διαδρομής είναι να αποφευχθεί ο αχρείαστος θρυμματισμός κατά την επικοινωνία δύο κόμβων, ειδικά στην περίπτωση συνδέσεων TCP, όπου υφίσταται ένας παρόμοιος του θρυμματισμού μηχανισμός, γνωστός ως τεμαχισμός (segmentation). Προς τούτο αποστέλλονται πακέτα IPv4 με ενεργοποιημένη τη σημαία μη θρυμματισμού (Don't fragment flag), όπως κάνετε στην Εργαστηριακή Άσκηση 4. Αν κάποιος υπολογιστής ή δρομολογητής δεν μπορεί να προωθήσει χωρίς θρυμματισμό ένα τέτοιο πακέτο IPv4, οφείλει να στείλει στην πηγή ένα μήνυμα λάθους ICMP τύπου Destination Unreachable, υποπερίπτωση

Fragmentation needed, δηλώνοντας την τιμή της MTU της απερχόμενης ζεύξης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται εύκολα γιατί κάθε πρωτόκολλο στρώματος ζεύξης δεδομένων έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μέγιστου πλαισίου, π.χ. 1.518 byte για το Ethernet. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να γίνει διεξοδικό ψάξιμο, αρκεί να αναζητηθούν τα συνήθη μεγέθη MTU, όπως 1500, 1492, 1006, 576, 552, 544, 512, 508 και 296. Με τον τρόπο αυτό οι υπολογιστές και οι δρομολογητές μπορούν να εντοπίσουν τη μέγιστη MTU για την οποία δεν εμφανίζεται θρυμματισμός (ισοδύναμα τη ζεύξη με τη μικρότερη MTU κατά μήκος της διαδρομής).

Θα βρείτε τώρα την MTU της διαδρομής από τον υπολογιστή σας προς τον <u>edu-dy.cn.ntua.gr</u>. Προς τούτο ξεκινήστε μια νέα καταγραφή με φίλτρο σύλληψης ώστε να συλλαμβάνετε μόνο μηνύματα ICMP και μετά εκτελέστε διαδοχικά την εντολή ping στέλνοντας χωρίς θρυμματισμό ένα μόνο πακέτο για τιμές μεγέθους δεδομένων ICMP σύμφωνες με τις συνήθεις τιμές MTU που δίδονται πιο πάνω, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη. Σταματήστε τα ping και την καταγραφή όταν λάβετε επιτυχή απάντηση από το 147.102.40.15.

- 4.1. Ποιες τιμές μήκους δεδομένων ICMP χρησιμοποιήσατε για να παράγετε πακέτα IPv4 με τις επιθυμητές τιμές MTU;
- 4.2. Παρατηρήσατε μήνυμα λάθους ICMP Destination Unreachable;
- 4.3. Εάν ναι, ποιος κόμβος της διαδρομής το παρήγαγε;
- 4.4. Εάν το παρατηρήσατε, καταγράψτε την τιμή των πεδίων Type και Code της επικεφαλίδας του ICMP Destination Unreachable.
- 4.5. Στο προηγούμενο μήνυμα, ποιο πεδίο δηλώνει ότι το λάθος οφείλεται στην απαίτηση μη θρυμματισμού του πακέτου IPv4 και ποια τιμή έχει η επικεφαλίδα Next-Hop MTU;
- 4.6. Για το προηγούμενο μήνυμα, τι περιέχει το πεδίο των δεδομένων;
- 4.7. Ποια είναι η MTU για την οποία δεν λαμβάνετε για πρώτη φορά μήνυμα λάθους ICMP Destination Unreachable, άσχετα από το εάν απαντά ή όχι το 147.102.40.15;
- 4.8. Για ποιες άλλες τιμές ΜΤΟ δεν απαντά το 147.102.40.15;
- 4.9. Ποια είναι η τιμή ΜΤυ για την οποία λαμβάνετε απάντηση από το 147.102.40.15;
- 4.10. Είναι αυτή η MTU της δικτυακής διεπαφής του 147.102.40.15 ή κάποιου άλλου ενδιάμεσου κόμβου; Γιατί; [Υπόδειζη: Δείτε παράγραφο 4 στο <u>RFC 1191</u>.]
- 4.11. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι το 147.102.40.15 δεν παράγει ICMP Destination Unreachable όταν λαμβάνει πακέτα IPv4 μεγέθους μεγαλύτερου από την MTU της διεπαφής του;

Εεκινήστε μια νέα καταγραφή και κάντε ping στο 147.102.40.15 στέλνοντας **ένα** μόνο πακέτο ICMP μεγέθους αντίστοιχου της MTU της ερώτησης 4.7 **χωρίς** την απαίτηση μη θρυμματισμού. Προσοχή, σε περιβάλλον Linux πρέπει να δηλωθεί ρητά.

4.12. Καταγράψτε το μέγεθος του πρώτου θραύσματος που λαμβάνει ο υπολογιστής σας. Είναι το ίδιο με την ΜΤΟ που προσδιορίσατε προηγουμένως; Γιατί; [Υπόδειζη: Αναζητείστε Fragmentation στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4.]

5 Απρόσιτη θύρα (Port Unreachable)

Ένα άλλο συνηθισμένο είδος μήνυματος λάθους ICMP Destination Unreachable είναι αυτό της απρόσιτης θύρας. Τυπικά παράγεται όταν ένα πρόγραμμα πελάτης προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιον εξυπηρετητή, αλλά δεν υπάρχει διεργασία που να ακούει στη συγκεκριμένη θύρα, π.χ. στη θύρα 80 για εξυπηρετητές ιστού ή στη θύρα 53 για εξυπηρετητές DNS.

Ξεκινήστε μια καταγραφή με φίλτρο ώστε να συλλαμβάνετε μόνο πακέτα IPv4 από και προς το μηχάνημα με IPv4 διεύθυνση 147.102.40.15. Στη συνέχεια τρέξτε το πρόγραμμα nslookup σε περιβάλλον Windows, dig σε περιβάλλον Linux ή host σε περιβάλλον Unix, για να ζητήσετε από τον εξυπηρετητή DNS 147.102.40.15 τη διεύθυνση IPv4 του edu-dy.cn.ntua.gr.

- 5.1 Ποιο φίλτρο σύλληψης χρησιμοποιήσατε;
- 5.2 Ποια η ακριβής σύνταξη της εντολής nslookup, dig ή host που χρησιμοποιήσατε;
- 5.3 Λάβατε κάποια απάντηση στο παράθυρο εντολών; Ποιο το νόημά της;

- 5.4 Παρατηρήσατε μηνύματα DNS στην καταγραφή;
- 5.5 Ποιο είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς και ποια είναι η θύρα προορισμού τους;
- 5.6 Παρατηρήσατε μηνύματα λάθους ICMP Destination Unreachable με πηγή τον 147.102.40.15;
- 5.7 Καταγράψτε την τιμή των πεδίων Type και Code της επικεφαλίδας των.
- 5.8 Ποιο πεδίο δηλώνει ότι ο λόγος αποτυχίας είναι κάποια απρόσιτη θύρα;
- 5.9 Πώς προκύπτει ότι πρόκειται για τη θύρα προορισμού των μηνυμάτων DNS;
- 5.10 Στα συστήματα Unix/Linux η εντολή traceroute παράγει εξ ορισμού μηνύματα UDP με θύρες προορισμού στην περιοχή από 33434 έως 33534, αντί μηνυμάτων ICMP. Όταν αυτά φτάνουν στον προορισμό τους με ποιο μήνυμα ICMP απαντά αυτός;

6 IPv6 kai ICMPv6

Στη χρήση των εντολών ping και tracert/traceroute που κάνατε μέχρι τώρα δόθηκε προσοχή να παράγετε πακέτα IPv4 και να παρατηρείτε μηνύματα ερωτήσεων ή λάθους ICMP. Στα τρέχοντα όμως λειτουργικά συστήματα υποστηρίζεται και η έκδοση 6 του πρωτοκόλλου IP, γνωστή ως IPv6. Στο IPv6 η βασική αλλαγή είναι ότι η επικεφαλίδα του πακέτου IP έχει πλέον σταθερό μήκος και απλούστερη δομή. Ταυτόχρονα το μήκος των αντίστοιχων διευθύνσεων μεγάλωσε από 4 byte σε 16 byte ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης διευθύνσεων IPv4. Παράλληλα, όμως άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας του ICMP. Το ICMPv6, το αντίστοιχο με το ICMP πρωτόκολλο, προσφέρει ανάλογες λειτουργίες και αντικαθιστά το ARP όσον αφορά το θέμα της ανεύρεσης γειτόνων. Στο μέρος αυτό της άσκησης θα δείτε τις λεπτομέρειες της επικεφαλίδας του IPv6 και των μηνυμάτων ICMPv6 που παράγονται από τις εντολές ping και tracert/traceroute.

Εεκινήστε μια νέα καταγραφή με φίλτρο ώστε να συλλαμβάνετε μόνο πακέτα IPv6. Στη συνέχεια κάντε ping προς το μηχάνημα με IPv6 διεύθυνση 2001:648:2000:329::101 και μετά tracert ή traceroute στην ίδια διεύθυνση. Στην περίπτωση της traceroute σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιήσατε την κατάλληλη παράμετρο ώστε να παραχθούν πακέτα ICMPv6, αντί UDP. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών, σταματήστε την καταγραφή και εφαρμόστε φίλτρο ώστε να παρατηρείτε μόνο μηνύματα ICMPv6.

- 6.1 Ποια είναι η σύνταξη των ping, tracert ή traceroute που χρησιμοποιήσατε;
- 6.2 Ποια είναι η σύνταξη του φίλτρου σύλληψης που χρησιμοποιήσατε και ποια του φίλτρου απεικόνισης;
- 6.3 Τι τιμή έγει το πεδίο Type της επικεφαλίδας Ethernet όταν μεταφέρονται πακέτα IPv6;
- 6.4 Ποιο είναι το μήκος επικεφαλίδας των πακέτων IPv6;
- 6.5 Καταγράψτε τα ονόματα και το μήκος σε byte των πεδίων της επικεφαλίδας του μηνύματος ΙΡν6 και σημειώστε στο σχήμα τις θέσεις τους.
- 6.6 Ποια επικεφαλίδα είναι η αντίστοιχη της TTL των πακέτων IPv4;
- 6.7 Ποια επικεφαλίδα δείχνει το πρωτόκολλο τα δεδομένα του οποίου μεταφέρει το πακέτο IPv6 και ποια η τιμή της για το ICMPv6;
- 6.8 Εντοπίστε ένα μήνυμα *Echo request* που να έχει παραχθεί από την εντολή ping. Είναι η δομή της επικεφαλίδας του ίδια με αυτήν που βρήκατε προηγουμένως για το ICMP *Echo request* στην ερώτηση 1.6;
- 6.9 Ποια η τιμή του πεδίου Type και ποιο το μήκος δεδομένων που μεταφέρει;
- 6.10 Εντοπίστε το μήνυμα *Echo reply* που παράχθηκε σε απάντηση του προηγούμενου *Echo request*. Είναι η δομή της επικεφαλίδας του ίδια με αυτήν του *Echo request*;
- 6.11 Ποια η τιμή του πεδίου Τγρε και ποιο το μήκος δεδομένων που μεταφέρει;
- 6.12 Εντοπίστε ένα μήνυμα *Echo request* που να έχει παραχθεί από την εντολή tracert ή traceroute. Σε τι διαφέρει από το αντίστοιγο που παράγει η ping;
- 6.13 Εντοπίστε ένα μήνυμα λάθους *Time exceeded*. Είναι η δομή της επικεφαλίδας του ίδια με αυτήν που βρήκατε προηγουμένως για το ICMP *Time exceeded* στις ερωτήσεις 3.4 και 3.5;
- 6.14 Ποια η τιμή του πεδίου Τγρε και ποιο το μήκος δεδομένων που μεταφέρει;
- 6.15 Τι περιέχει το πεδίο δεδομένων του;

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασκηση 6 Ακ. Έτος 2020-21

Όνοματεπώνυμο:			Ομάδα:			
Όνομα ΡC/ΛΣ:			Ημερομη	νία:	1	1
Διεύθυνση ΙΡ: .		Διεύθυνση ΜΑC:		-	-	-

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Πρωτόκολλο ICMP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1						
1.1				••••	•••••	
1.2						
1.3						
1.4						
1.5			•••••		••••	
1.6						
••••••	4	Πακέτο	IPv4		••••••	•••••••
	Επικεφαλίδα					
	IPv4	ICM	P Echo request			
		4 byte	<u></u>			
		-7-				
1.7					•••••	
1.8						
1.9		•••••		•••••	•••••	
1.10						
1.11						
			,	•••••	••••	
1 12						

1.13
1.14
1.15
1.13
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.22
2
2.1
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3 2.4 2.5 2.6
2.3 2.4 2.5 2.6
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5	
5.1	
5.2	
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	
e	
6	
6.3	
6.4	
6.5	
	(σημειώστε θέσεις στο σχήμα στην επόμενη σελίδα

