

合格证

产品型号: 353

产品数量: 少/プ。/プン/ンンン

检验日期: 201113

检验员: 检03

郑州炜盛电子科技有限公司 GB/T19001-2008质量认证企业 www.winsensor.com

郑州炜盛电子科技有限公司

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co.,Ltd

w.winsen-sensor.com -60932955/66/77 E-mail: sales@winsensor.com

Fax: 0371-60932988

检验报告 INSPECTION REPORT

编号: IL-8.6-09a

序号: 2111220

| 编号: JL-8.6-09a | | | | | | 序号: | 2111220 |) | |
|------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|--------|---------------|--------|--|
| 客户名称 Customer | | 10012646 | | 产品型号 Model | | | ZE03 | | |
| 数量 Quantity | 50/70/30/20 | | pcs | | 数量 n Quantity 50, | | /70/30/20 pcs | | |
| 批号 Batch No. | 40000195513 | | | 检测日期 Inspection Date | | | 2021. 11. 13 | | |
| 外观 Appearance | 合格 | | | | | | | | |
| 基本功能 Function | 正常 | | | | | | | | |
| 测试气体 Target Gas | NO2 | | 03 | | Н2 | | HCL | | |
| 测量精度 Precision | ±10% F.S | | ±10% F.S | | ±10% F.S | | ±10% F.S | | |
| 检测范围 Detection Range | 0-20ррт | | 0-10ppm | | 0-1000ppm | | 0-10ppm | | |
| 输出方式 Output Signals | UART (3V, TTL),模拟电压 | | | | | | | | |
| 检验点(-) Inspection Points | 0 | 10.0 | 0 | 5. 0 | 0 | 500 | 0 | 10.0 | |
| 显示值(-) Display Values | 0 | 10.0 | 0 | 5. 1 | 0 | 495 | 0 | 10. 0 | |
| 输出电压(V) Output Voltage(V) | 2.006 | 1. 327 | 2. 06 | 7 1.324 | 0. 600 | 1. 352 | 2.005 | 0. 773 | |
| 包装(Package) | 合格 | | | | | | | | |
| 测试条件 Inspection Condition | | 温度: | 22 | $^{\circ}$ C | | 湿度: | 45 | 5 %RH | |
| 检验结果 Inspection Result | 合格 | | | | | | | | |
| | | 247.444 | | | | | | | |

检验员: Inspector: 王居



