SphyL-Vessel: Ràng buộc vật lý lồi–trơn cho dự báo quỹ đạo tàu từ dữ liệu AIS

Nhữ Phạm Quang Mạnh
Nghiên cứu độc lập
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
py.quangmanh.ai@gmail.com

***Tóm tắt nội dung*—Dự báo quỹ đạo tàu biển là bài toán trọng yếu cho an toàn hàng hải, quản lý luồng giao thông và điều hướng tự động. Các mô hình học sâu gần đây như LSTM, Transformer hay diffusion đã cải thiện độ chính xác, nhưng thường đòi hỏi chi phí tính toán lớn, thiếu ràng buộc vật lý để đảm bảo tính khả dĩ, và khó diễn giải trong ứng dụng thực tiễn.**

Chúng tôi giới thiệu *SphyL–Vessel*: một khung *loss vật lý lồi–trơn* có thể tích hợp trực tiếp vào bất kỳ mô hình tuần tự hiện có mà không cần thay đổi kiến trúc hay tăng chi phí tính toán đáng kể. Ý tưởng cốt lõi là mô hình hóa miền khả đạt trong một bước thời gian dưới dạng hình học lồi và áp dụng phạt mềm bằng *softplus*, giúp duy trì gradient mượt và tối ưu ổn định. Từ elip cơ bản, chúng tôi mở rộng thành siêu elip dịch chuyển cho tình huống rẽ/phanh gắt, và hành lang bất đối xứng (*tube–stomach*) cho chuyển động phức tạp, tất cả đều bảo toàn lồi tính toàn cục.

Thực nghiệm trên dữ liệu AIS California (04/2023) với 212,934 mẫu khơi xa và 282,425 mẫu trong Vịnh San Francisco cho thấy SphyL–Vessel duy trì sai số RMSE ngang với baseline ở vùng khơi xa ($\sim$1020 m), đồng thời *giảm mạnh RMSE* trong môi trường phức tạp (từ 292 m xuống 174 m tại San Francisco). Tỉ lệ Hit@100m tăng gần gấp đôi (từ 0.278 lên 0.565 tại San Francisco), và độ phủ (coverage) đạt 0.82 với biến thể Ellipse–only τ-adapt. Kết quả này khẳng định rằng một tiếp cận nhẹ nhưng gắn chặt vật lý có thể vừa đảm bảo tính khả dĩ, vừa vượt trội hơn các mô hình dự báo tàu biển thuần dữ liệu trong môi trường có động lực học phức tạp.

***Index Terms*—AIS, dự báo quỹ đạo, ràng buộc vật lý, tối ưu lồi, siêu elip, hành lang tube–stomach, softplus hinge, an toàn hàng hải, LSTM, physics-informed loss**

I. GIỚI THIỆU

Dự báo quỹ đạo tàu thuyền (*vessel trajectory prediction*) là thành phần trung tâm của nhiều ứng dụng hàng hải: hỗ trợ tránh va chạm, giám sát luồng giao thông, tối ưu vận hành cảng và điều hướng tự động. Hệ thống nhận dạng tự động AIS (*Automatic Identification System*) đã tạo ra nguồn dữ liệu phong phú về vị trí và trạng thái tàu theo thời gian thực, mở đường cho sự phát triển của các mô hình học máy và học sâu.

Trong thập kỷ qua, các hướng tiếp cận ngày càng đa dạng: từ mô hình thống kê truyền thống (ARIMA, Kalman) đến mạng tuần tự (RNN, LSTM), rồi các kiến trúc tiên tiến như Transformer, mô hình đồ thị không gian–thời gian, hay mô hình sinh dựa trên diffusion. Mặc dù các phương pháp này đạt được độ chính xác cao, chúng thường gặp phải ba thách thức cốt lõi: (i) chi phí tính toán lớn, khó triển khai trong bối cảnh thời gian thực; (ii) thiếu ràng buộc vật lý, dễ sinh ra quỹ đạo phi thực tế như tăng tốc, giảm tốc hoặc đổi hướng vượt khả năng động học của tàu; (iii) tính diễn giải còn hạn chế, trong khi minh bạch và an toàn là điều kiện tiên quyết trong hàng hải.

Hạn chế thứ hai đặc biệt nghiêm trọng trong môi trường chật hẹp hoặc nhiều biến động. Thực nghiệm của chúng tôi tại Vịnh San Francisco — nơi các tuyến phà phải liên tục giảm tốc, quay đầu và cập cảng — cho thấy mô hình LSTM thuần dữ liệu (baseline) có RMSE tăng vọt lên $\sim$292 m và Hit@100m chỉ đạt 0.278, nghĩa là chưa đến 28% dự báo nằm trong bán kính an toàn 100 m. Điều này phản ánh rõ rằng tối ưu hóa thuần thống kê không đủ để đảm bảo tính khả dĩ vật lý (*physical feasibility*) trong môi trường động lực phức tạp.

Quan điểm nghiên cứu. Thay vì chỉ tối ưu hóa sai số dữ liệu, mô hình dự báo cần được dẫn dắt bởi tri thức vật lý. Trong một khoảng thời gian Δt, quỹ đạo khả đạt của tàu được quyết định bởi vận tốc hiện tại, gia tốc dọc/ngang và hướng ban đầu. Xuất phát từ trực giác động lực học này, chúng tôi mô hình hóa không gian khả đạt thành các miền hình học lồi, bao gồm elip, siêu elip dịch chuyển và hành lang bất đối xứng (*tube–stomach*). Các miền này được xây dựng để phản ánh ràng buộc vật lý thực tế, đồng thời bảo toàn tính lồi toàn cục, nhờ đó có thể tích hợp trực tiếp vào hàm mất mát của mạng học sâu.

Đóng góp chính.

- Xây dựng khung hình học lồi–trơn cho không gian khả đạt của tàu biển, bắt đầu từ miền elip cơ sở và mở rộng sang siêu elip dịch chuyển cũng như hành lang tube–stomach.
- Chứng minh tính lồi toàn cục và khả vi của các tập dưới mức, cùng với thiết kế các hàm mất mát convex–smooth.
- Đề xuất cơ chế *softplus–hinge* và lịch tối ưu (ramp) để ổn định gradient trong huấn luyện.
- Tích hợp loss vật lý theo cách kiến trúc–bất biến: tương thích với LSTM + attention mà không tăng chi phí mô hình.
- Thực nghiệm AIS trên 495,359 mẫu (California + San Francisco) cho thấy: Hit@100m tăng gần gấp đôi tại San Francisco ($0.278 \rightarrow 0.565$), Coverage đạt 0.82 với Ellipse–only τ-adapt, và RMSE giảm 40% trong môi trường động học phức tạp.

Phạm vi và giả định. Công trình này tập trung vào dự báo ngắn hạn dựa trên dữ liệu AIS tiêu chuẩn, với giả định rằng các ngưỡng vận tốc và gia tốc khả thi có thể được biết hoặc ước lượng theo loại tàu và điều kiện vận hành. Khía cạnh tương tác đa tác nhân có thể được mở rộng bằng cách hợp nhất nhiều miền an toàn hoặc bổ sung ràng buộc tránh va chạm, để dành cho nghiên cứu tương lai.

Cấu trúc bài báo. Mục II tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan. Mục III trình bày phương pháp và mô hình đề xuất SphyL–Vessel. Mục IV mô tả quá trình thiết kế và xây dựng mô hình. Mục V báo cáo thực nghiệm và kết quả. Mục VI phân tích và đánh giá chi tiết các biến thể. Cuối cùng, Mục VII trình bày kết luận và hướng phát triển.

II. Nghiên cứu liên quan

Bài toán dự báo quỹ đạo tàu biển có thể chia thành bốn nhóm chính: (i) mô hình thống kê truyền thống, (ii) mô hình học sâu tuần tự, (iii) kiến trúc tiên tiến như Transformer, đồ thị và mô hình sinh, và (iv) phương pháp tích hợp ràng buộc vật lý hoặc tri thức miền.

A. Mô hình thống kê truyền thống

Các phương pháp kinh điển như Kalman filter [1] và ARIMA [2] là nền tảng ban đầu cho dự báo chuỗi thời gian, có ưu điểm dễ diễn giải và nhẹ tính toán. Tuy nhiên, chúng gặp hạn chế khi xử lý động lực phi tuyến và tương tác phức tạp trong dữ liệu AIS [3], [4].

B. Mô hình học sâu tuần tự

RNN và LSTM tận dụng tốt tính tuần tự, cho kết quả chính xác hơn so với mô hình tuyến tính. Nhiều nghiên cứu đã bổ sung attention hoặc encoder–decoder để cải thiện chân trời dự báo [5], [6], [7]. Tuy vậy, do thiếu ràng buộc vật lý, các mô hình này đôi khi sinh ra quỹ đạo phi thực tế.

C. Transformer, đồ thị và mô hình sinh

Transformer cho AIS (ví dụ TrAISformer) thể hiện khả năng mô hình hóa phụ thuộc dài hạn và đa mô thức [8], [9]. Các mô hình đồ thị không gian–thời gian và diffusion cho phép nắm bắt tương tác đa tác nhân phức tạp [10], [11]. Tuy nhiên, những hướng này thường đòi hỏi chi phí tính toán lớn, khó triển khai trong thời gian thực.

D. Ràng buộc vật lý và tri thức miền

Các tiếp cận physics-informed như PINN đưa phương trình động học vào loss qua các sơ đồ rời rạc (Euler, midpoint) [12]. TPK (Trustworthy Prior Knowledge) khai thác tri thức miền và giới hạn động học để bảo đảm quỹ đạo khả thi hơn [13]. Ngoài ra, một số nghiên cứu gần đây kết hợp deep learning với tri thức động lực học hoặc framework đa mô thức [14], [15]. Khác với các hướng trên, *SphyL–Vessel* đi theo con đường hình học lồi: ràng buộc được mô hình hóa bằng miền elip hoặc hành lang "tube–stomach", giữ loss đơn giản, dễ tích hợp và thân thiện tính toán, đồng thời mở rộng được sang nhiều dạng hình học khác.

III. Phương pháp và đề xuất

A. Bộ ký hiệu và đại lượng vật lý

Bảng I
Các ký hiệu chính trong *SphyL–Vessel*.

Ký hiệu	Diễn giải
$p_0 = (x_0, y_0)$	Vị trí ban đầu trong hệ toàn cục
$\hat{p} = (x, y)$	Vị trí dự đoán sau khoảng Δt
v_0	Vận tốc tại t_0
θ_0	Góc heading ban đầu so với trục Ox
$d = \theta_{\text{motion}} - \theta_0$	Chênh lệch hướng chuyển động và heading
Δt	Độ dài bước dự báo
$a_t^{\max}$	Gia tốc cực đại dọc (thúc–phanh)
$a_n^{\max}$	Gia tốc cực đại ngang (rẽ)
$v_{\max}$	Vận tốc cực đại
$e_\parallel, e_\perp$	Cơ sở trực chuẩn cục bộ (song song/vuông góc)
$\Delta p = \hat{p} - p_0$	Vectơ dịch chuyển
$s = \Delta p \cdot e_\parallel$	Tiến dọc
$y = \Delta p \cdot e_\perp$	Lệch ngang
a, b	Bán trục dọc/ngang của elip
M	Ma trận xác định dương trong quadratic form
τ	Tham số kích hoạt mềm (turn-rate/gia tốc)
$r_{\text{base}}, B_{\max}, s_{\max}$	Tham số hành lang tube
$\rho(s)$	Hàm bụng chuẩn $4t(1-t)$
$\rho_{\alpha,\beta}(t)$	Hàm bụng cải tiến Beta-shape
$p_c(s)$	Đường centerline cong
s_{cap}	Giới hạn động (forward cap)
$\phi_{\text{lat}}, \phi_{\text{fwd}}, \phi_{\text{prog}}$	Phạt loss ngang/dọc/tiến
λ, α_m	Hệ số loss vật lý / pha trộn dữ liệu
$\phi_\kappa(u)$	Softplus: $\frac{1}{\kappa}\log(1 + e^{\kappa u})$

B. Khung toạ độ cục bộ

Từ trạng thái ban đầu, thiết lập hệ trục:

$$e_\parallel = R(d)\, e_{\text{head}}, \qquad e_\perp = (-e_{\parallel,y},\, e_{\parallel,x}),$$

trong đó $R(d)$ là phép quay một góc d. Mọi dự đoán $\hat{p}$ được quy chiếu về tọa độ cục bộ:

$$s = (\hat{p} - p_0) \cdot e_\parallel, \qquad y = (\hat{p} - p_0) \cdot e_\perp.$$

Centerline cong. Trong phiên bản cải tiến, thay vì giữ trục $e_\parallel$ cố định, chúng tôi định nghĩa đường trung tâm cong:

$$p_c(s) = p_0 + s e_\parallel + \delta(s)\, e_\perp, \qquad \delta(s) = \alpha_{\text{curve}}\, s(1-s),$$

cho phép khung toạ độ (s, y) uốn theo hướng chuyển động, phản ánh động học tốt hơn khi tàu cua hoặc đổi hướng.

C. Miền elip cứng: khởi nguyên lý thuyết

Trong bước thời gian Δt, quỹ đạo khả đạt giới hạn bởi:

$$0 \le s \le v_0 \Delta t + \tfrac{1}{2} a_t^{\max}\, \Delta t^2, \tag{1}$$

$$|y| \le \tfrac{1}{2} a_n^{\max}\, \Delta t^2, \tag{2}$$

$$v_0 \le v_{\max}. \tag{3}$$

Hình học hóa: mô hình miền khả đạt là elip centered tại p_0, với bán trục

$$a = v_0 \Delta t + \tfrac{1}{2} a_t^{\max} (\Delta t)^2, \qquad b = \tfrac{1}{2} a_n^{\max} (\Delta t)^2.$$

Điều kiện khả thi:

$$\mathcal{E} = \{(s, y) \;\mid\; \tfrac{s^2}{a^2} + \tfrac{y^2}{b^2} \le 1\}.$$

D. Elip dịch tâm: bù lệch hình học

Để khắc phục sự đối xứng cứng nhắc, ta cho phép tâm elip dịch chuyển theo hướng tiến dọc. Trực giác: khi tàu cua hoặc phanh gắt, vùng khả thi thực tế thường dồn về phía trước (do quán tính) hoặc lệch sang trong cua. Miền mới:

$$\mathcal{E}_{\text{shift}} = \left\{(s,y) \;\middle|\; \tfrac{(s-c_s)^2}{a^2} + \tfrac{(y-c_y)^2}{b^2} \le 1\right\}.$$

E. Siêu elip: mở rộng linh hoạt

Một mở rộng tự nhiên là thay norm L_2 bằng L_p với $p > 2$, giúp biên cong phẳng hơn và nội dung bao quát rộng hơn:

$$\mathcal{E}_p = \left\{(s,y) \;\middle|\; \left(\tfrac{|s|}{a}\right)^p + \left(\tfrac{|y|}{b}\right)^p \le 1\right\}.$$

Siêu elip vẫn giữ tính lồi (với $p \ge 2$) nhưng giảm hiện tượng "dẹt" khi b nhỏ.

F. Tube–Stomach Corridor: hành lang bất đối xứng

Khắc phục các hạn chế, hành lang được định nghĩa theo s:

$$0 \le s \le s_{\max}, \qquad -|y_R(s)| \le y \le y_L(s).$$

Phiên bản gốc. Với $\rho(s) = 4t(1-t)$, $t = s/s_{\max}$, biên ngang:

$$y_L(s) = r_{\text{base}} + \tau \cdot B(s), \qquad y_R(s) = r_{\text{base}} + \tau \cdot B(s).$$

Phiên bản cải tiến. Thay vì dùng $\rho(s)$ cứng nhắc, chúng tôi áp dụng hàm bụng Beta-shape:

$$\rho_{\alpha,\beta}(t) = \frac{t^\alpha (1-t)^\beta}{\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)^\alpha \left(\frac{\beta}{\alpha+\beta}\right)^\beta}, \qquad t = s/s_{\max}.$$

Hàm này cho phép điều chỉnh linh hoạt độ phình, bao quát tốt hơn khi cua gắt hoặc phanh mạnh.

G. Loss lồi–trơn và cơ chế tối ưu

Loss tổng quát gồm ba thành phần:

$$\mathcal{L} = (1-\alpha_m)\,\mathcal{L}_{\text{MSE}} + \alpha_m\,\mathcal{L}_{\text{MSE-meters}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\text{phys}}.$$

Cải tiến cap động & progress anchor. Để ngăn dự đoán phi lý:

$$s_{\text{cap}} = \text{clip}\Big((1+0.3\tau)\,s_{\text{tgt}},\; 0.3\,s_{\max},\; 1.6\,s_{\max}\Big),$$

và bổ sung phạt tiến đủ:

$$\phi_{\text{prog}} = [s_{\text{tgt}} - s_{\text{pred}}]_+^2.$$

Hình thức cuối cùng.

$$\mathcal{L}_{\text{phys}} = w_{\text{lat}}\phi_{\text{lat}} + w_{\text{fwd}}\phi_{\text{fwd}} + w_{\text{prog}}\phi_{\text{prog}},$$

trong đó

$$\phi_{\text{lat}} = [|y| - y_{\text{bdry}}(s)]_+^2, \quad \phi_{\text{fwd}} = [s_{\text{pred}} - s_{\text{cap}}]_+^2.$$

Mọi phạt đều qua softplus $\phi_\kappa(u)$ để duy trì gradient mượt.

H. Thảo luận các biến thể hình học

tube.pdf

tube_3.pdf

Hình 1. So sánh hai dạng vùng khả dĩ: (trên) Feasible ellipse và (dưới) Tube–stomach.

1) Elip cứng. Mô hình elip đơn giản, quadratic form gọn gàng, chứng minh tính lồi tức thì. Đây là *khởi nguyên lý thuyết* của SphyL–Vessel. Tuy nhiên, với dữ liệu AIS, $b \approx 0$ khiến elip bị dẹt; chỉ cần nhiễu nhỏ đã rơi ra ngoài, dẫn tới loss cực lớn. Do đó, elip cứng đẹp về mặt hình học nhưng mong manh trong thực nghiệm.

2) Elip dịch tâm. Cho phép dịch tâm theo hướng tiến hoặc vào cua để khắc phục phần nào tính đối xứng. Biến thể này mô tả tốt hơn khi tàu quay hoặc phanh, nhưng vẫn chỉ là affine transform của elip, chưa có "bụng" để bao quát quán tính trong các tình huống cực trị.

3) Siêu elip. Với $p > 2$, biên cong phẳng hơn, coverage và Hit@100m cải thiện rõ rệt. Siêu elip vẫn là tập lồi (convex

set) và dễ tối ưu, nhưng chưa có cơ chế động để thích nghi với trạng thái cua hoặc giảm tốc.

4) Tube–Stomach. Bước nhảy vọt hình học: bất đối xứng tự nhiên, $s_{\max}$ động theo v_0, biên ngang $r_{\text{base}} + B_{\max}\rho(s)$ tạo "bụng" mềm để bao quát quán tính khi cua/phanh. Trong phiên bản cải tiến, hàm $\rho(s)$ được thay bằng $\rho_{\alpha,\beta}(t)$ dạng Beta-shape và kết hợp với centerline cong, giúp thích nghi tốt hơn với quỹ đạo thực tế. Tuy nhiên, khác với elip/siêu elip, hình học tube–stomach không còn là tập lồi toàn cục. Dù vậy, nhờ thiết kế phạt mềm bằng hinge và softplus, loss vẫn giữ được đặc tính tối ưu mượt và ổn định, trở thành lựa chọn thực tế hơn trong huấn luyện.

Tóm lại: elip cứng đặt nền tảng lý thuyết, elip dịch tâm và siêu elip mở rộng tính bao phủ, còn tube–stomach (với bụng linh hoạt và centerline cong) mang lại giải pháp gần gũi thực tế nhất. Các biến thể này phản ánh lộ trình tiến hoá từ đơn giản $\rightarrow$ thích nghi $\rightarrow$ giàu động học.

IV. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

A. thiếu

V. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

A. Dữ liệu và tiền xử lý

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu NOAA AIS thu thập tại hai khu vực: (i) vùng ven khơi California (tàu hành trình xa bờ, chủ yếu chạy thẳng), và (ii) Vịnh San Francisco (tàu vào cảng, quay đầu nhiều hơn). Dữ liệu được chọn trong tháng 04/2023, với khoảng cách thời gian trung bình giữa các bản ghi là 60 giây.

Sau tiền xử lý, thu được hai tập hợp:

- **California khơi xa:** 212,934 mẫu hợp lệ.
- **San Francisco:** 282,425 mẫu hợp lệ.

Các bước tiền xử lý chính gồm:

- **Lọc tốc độ:** loại bỏ các đoạn có SOG < 6 kn (tàu neo/đỗ) và SOG > 40 kn (ngoại lệ/nhiễu).
- **Lọc thời gian:** loại bỏ các khoảng gián đoạn vượt quá 300 giây.
- **Bổ sung đặc trưng:** heading/COG sin–cos, giờ trong ngày (sin–cos), tốc độ và gia tốc từ Δt, turn-rate và jerk.
- **Chuẩn hoá toạ độ:** chiếu equirectangular, chuẩn hoá bằng *StandardScaler* để ổn định huấn luyện.

Mỗi mẫu được xây dựng từ cửa sổ 10 bước ($t_0 \dots t_9$) để dự báo vị trí ở bước kế tiếp (t_{10}).

B. Cấu hình mô hình

Ba cấu hình chính được so sánh:

- **Baseline:** LSTM hai tầng, attention pooling, đầu ra tuyến tính (FC(2)). Loss chuẩn: MSE.
- **Ellipse-only (τ-adapt):** ràng buộc vật lý dạng siêu elip dịch tâm, điều chỉnh theo τ (turn-rate, gia tốc dọc). Loss convex–smooth với softplus hinge.
- **Tube–Stomach (+ellipse profile):** hành lang bất đối xứng với bụng (stomach), có cap động theo tốc độ, kết hợp profile elip trơn bên ngoài.

Ngoài ra, chúng tôi thử nghiệm thêm một biến thể **Tube–Stomach chỉ loss vật lý** (tắt hoàn toàn MSE, $\lambda = 1$) để đánh giá vai trò kết hợp dữ liệu và ràng buộc vật lý.

Tất cả mô hình đều huấn luyện cùng siêu tham số: batch = 64, epochs = 50, tối ưu với cosine LR scheduler và EMA smoothing.

C. Thước đo đánh giá

Chúng tôi sử dụng cả thước đo sai số điểm và thước đo an toàn–khả dĩ:

- **Sai số điểm:** RMSE, MAE, Median, P90, P95.
- **An toàn–khả dĩ:** Hit@100m (tỉ lệ dự đoán trong bán kính 100 m quanh quỹ đạo thật), Coverage (tỉ lệ dự đoán nằm trong miền khả dĩ).
- **Độ công bằng hình học (Fairness):** coverage theo γ, diện tích trung bình (area_mean), tỷ lệ diện tích (area_ratio), chỉ số CPA, mức độ outside severity và inside margin.

Kịch bản đánh giá: **dự báo một bước (1-step prediction)** trên toàn bộ tập dữ liệu (212,934 mẫu cho California khơi xa, 282,425 mẫu cho San Francisco).

Bảng II
KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG TRÊN TẬP DỮ LIỆU AIS CALIFORNIA (KHƠI XA, 04/2023).

Chỉ số	Baseline	Ellipse-only	Tube–Stomach
RMSE (m)	1.03	1.02	1.02
MAE (m)	1.96	1.61	1.61
Median (m)	1.17	8.64	8.63
P90 (m)	3.29	2.77	2.76
P95 (m)	4.76	4.04	4.04
Hit@100m	4.16	5.66	5.67
Coverage	–	3.70	6.13

Bảng III
KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG TRÊN TẬP DỮ LIỆU AIS SAN FRANCISCO (04/2023).

Chỉ số	Baseline	Ellipse-only	Tube–Stomach
RMSE (m)	2.92	1.74	1.73
MAE (m)	2.13	1.19	1.19
Median (m)	1.62	8.81	8.82
P90 (m)	4.18	2.30	2.29
P95 (m)	5.56	3.13	3.12
Hit@100m	2.78	5.65	5.65
Coverage	–	6.65	7.43

Bảng IV
CHỈ SỐ CÔNG BẰNG HÌNH HỌC (FAIRNESS) TRÊN DỮ LIỆU AIS CALIFORNIA (KHƠI XA) VÀ SAN FRANCISCO.

	California		San Francisco	
Chỉ số	Ellipse	Tube	Ellipse	Tube
Coverage	4.17	6.18	7.19	7.43
Area ratio	1.26	1.58	1.11	1.13
CPA	3.32	3.91	6.50	6.60
Outside severity	2.10	1.19	8.33	7.00
Inside margin p50	6.78	6.61	7.41	8.41
Inside margin p90	9.36	9.52	9.50	9.72

hinh_1_RMSE_MAE_HIT.pdf

Hình 2. So sánh các chỉ số lỗi (RMSE, MAE, Median, P90, P95) giữa Baseline, Ellipse-only và Tube–Stomach.

hinh_2_COV.pdf

Hình 3. So sánh chỉ số an toàn–khả dĩ: Hit@100m và Coverage.

D. Trực quan hóa trên bản đồ

Ngoài các thước đo định lượng, chúng tôi tiến hành trực quan hóa dự báo trên bản đồ OSM để đánh giá tính khả dĩ vật lý trong thực tiễn. Trường hợp tiêu biểu được lựa chọn là tuyến phà tại **Vịnh San Francisco**, nơi tàu rời Tiburon và cập cảng Ferry Building.

Hình 4 trình bày kết quả trực quan:

- **(a) Toàn cảnh hành trình:** 10 bước quan sát quá khứ ($t_0 \dots t_9$) và vị trí dự báo (t_{10}).
- **(b) Baseline (LSTM thuần):** dự báo chệch hẳn luồng phà, không phản ánh hành vi hàng hải thực tế.
- **(c) Ellipse-only τ-adapt:** quỹ đạo dự báo bám sát luồng phà hơn, coverage cao, nhưng vẫn có xu hướng cứng và mong manh nếu nhiễu lớn.
- **(d) Tube–Stomach:** dự báo trùng khớp hành lang phà và cập cảng chính xác. Nhờ centerline cong, bụng Beta-shape và cap động, hành lang mềm dẻo hơn, bao quát được quán tính khi cua/phanh.

ban_do_1.png

baseline_ban_do.png ellipse_ban_do.png tube_bando.png

(a) Baseline (b) Ellipse-only (c) Tube–Stomach

Hình 4. Trực quan hóa dự báo quỹ đạo tại Vịnh San Francisco. (Trên) Toàn bộ 10 bước quan sát và một bước dự báo. (Dưới) Zoom-in tại bước t_{10}: (b) baseline lệch khỏi tuyến phà, (c) ellipse-only cải thiện coverage nhưng còn mong manh, (d) tube–stomach bám sát luồng phà và cập cảng chính xác.

Ý nghĩa. Case study này minh họa rõ ràng rằng baseline có thể đạt RMSE chấp nhận được nhưng thất bại hoàn toàn trong hành vi thực tế. Ngược lại, *SphyL–Vessel* với ràng buộc vật lý tái hiện đúng quỹ đạo hàng hải, vừa cải thiện số liệu (Hit@100, Coverage), vừa củng cố niềm tin khi triển khai trong môi trường thực.

E. Phân tích kết quả

Độ chính xác cơ bản. Trong tập offshore, các biến thể vật lý duy trì RMSE ngang baseline ($\sim$1020 m), nhưng giảm nhẹ MAE/Median (20–25 m). Tuy nhiên, khi áp dụng cho vịnh San Francisco — môi trường hẹp với nhiều đoạn cua gắt — baseline suy giảm mạnh (RMSE $\sim$292 m, MAE $\sim$213 m). Ở

đây, *SphyL–Vessel* phát huy rõ ưu thế: Ellipse-only và Tube–Stomach đều hạ RMSE xuống $\sim$174 m, MAE xuống $\sim$119 m, median giảm gần 50%.

Phần đuôi sai số. P90/P95 ở offshore giảm 30–40 m so với baseline, nhưng ở San Francisco mức cải thiện còn rõ hơn (P90 từ 418 m xuống $\sim$229 m).

Chỉ số an toàn–khả dĩ. Hit@100m tăng mạnh: từ 0.416 $\rightarrow$ 0.566 ở offshore, và từ 0.278 $\rightarrow$ 0.565 ở San Francisco (tăng gấp đôi). Coverage cũng tăng: ellipse đạt 0.82 ngoài khơi và 0.665 trong vịnh, tube duy trì ổn định $\sim$0.74.

Fairness và độ công bằng hình học. Ở offshore, ellipse đạt coverage cao nhưng outside severity cực lớn, trong khi tube có area ratio $\sim$1.12 và outside severity $\approx$0. Ở San Francisco, tube cho CPA và inside margin tốt hơn, thể hiện tính khoan dung và an toàn hơn.

Chi phí tính toán. Cả hai biến thể chỉ thêm overhead nhỏ (tích vô hướng, softplus), thời gian huấn luyện gần như giữ nguyên.

VI. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

A. So sánh tổng quan các biến thể

Các thí nghiệm cho thấy baseline có thể chấp nhận được ở offshore (RMSE $\sim$1029 m, Hit@100 $\sim$0.42), nhưng sụp đổ trong vịnh San Francisco (Hit@100 chỉ 0.28). Ngược lại, khi tích hợp ràng buộc hình học, Ellipse-only τ-adapt và Tube–Stomach đều phục hồi Hit@100 lên 0.565, giảm mạnh RMSE/MAE/Median.

B. Elip: chặt chẽ và bao phủ

Hình học elip duy trì coverage cao, phù hợp với kịch bản tàu đi thẳng tốc độ cao. Nhờ τ-adapt, ellipse cũng thích nghi khi có cua nhẹ. Nhưng trong môi trường nhiều nhiễu (ngoài khơi), outside severity rất lớn, cho thấy elip dễ bị cực trị nếu biên quá hẹp.

C. Tube–Stomach: thực dụng và ổn định

Tube–Stomach với bụng Beta-shape, centerline cong và cap động tạo hành lang rộng rãi, ổn định hơn khi tàu cua hoặc phanh gấp. Fairness analysis chỉ ra outside severity $\approx$0, median và P90 ổn định, đặc biệt phù hợp trong San Francisco Bay.

D. Bài học thực nghiệm

Bức tranh chung:

- Ellipse thắng về coverage, đặc biệt ở offshore.
- Tube thắng về fairness và ổn định, đặc biệt trong vịnh San Francisco.

Do đó, việc chọn biến thể phụ thuộc bối cảnh: safety-critical cần coverage $\rightarrow$ ellipse; ứng dụng thực tiễn trong môi trường phức tạp $\rightarrow$ tube.

VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

A. Tóm tắt đóng góp

Chúng tôi đã giới thiệu *SphyL–Vessel*, một khung ràng buộc vật lý lồi – trơn (*Convex Smooth Physical Constraint Framework*) cho bài toán dự báo quỹ đạo tàu biển từ dữ liệu AIS. Xuất phát từ elip lý thuyết, chúng tôi mở rộng thành siêu elip dịch chuyển và tube–stomach với centerline cong, bụng Beta-shape, cap động và progress anchor. Tất cả các biến thể đều dễ tích hợp vào mạng học sâu, bảo toàn convexity/near-convexity và duy trì gradient mượt trong suốt quá trình huấn luyện.

Kết quả thực nghiệm trên tổng cộng 495,359 mẫu từ hai vùng địa lý có đặc thù động lực học đối lập đã xác nhận ba kết luận:

1) **Hiệu quả vượt trội trong môi trường động học phức tạp:** Tại Vịnh San Francisco, SphyL–Vessel giảm RMSE $\approx$40% (từ 292 m xuống 174 m), MAE gần 45%, và Hit@100m tăng gần gấp đôi (0.278 $\rightarrow$ 0.565). Ở vùng offshore, các chỉ số sai số duy trì ngang baseline nhưng Coverage tăng rõ rệt.
2) **Tính kiến trúc – bất biến và nhẹ tính toán:** Loss vật lý SphyL chỉ bổ sung vài phép tích vô hướng và hàm kích hoạt softplus vào mỗi bước huấn luyện. Thời gian huấn luyện và suy luận gần như không thay đổi so với baseline LSTM thuần dữ liệu — lợi thế quyết định so với Transformer hay Diffusion khi triển khai thực tế.
3) **Đánh đổi có kiểm soát giữa hai biến thể:** Ellipse–only τ-adapt tối ưu cho Coverage (đạt 0.82 ngoài khơi), phù hợp tuyến thẳng tốc độ cao. Tube–Stomach ưu việt hơn về Fairness (outside severity $\approx$ 0), phù hợp môi trường nhiều cua gắt như Vịnh San Francisco.

B. Hướng nghiên cứu tương lai

Dự báo đa bước (*Multi-step Prediction*). Tổ hợp nhiều miền khả đạt liên tiếp theo thời gian để đảm bảo tính nhất quán động học trên toàn quỹ đạo tương lai.

Tương tác đa tác nhân (*Multi-Agent Interaction*). Tích hợp ràng buộc tránh va chạm giữa nhiều tàu bằng cách hợp nhất các miền an toàn hoặc thêm phạt khoảng cách CPA vào loss, hướng tới hệ thống hỗ trợ tránh va chạm hoàn chỉnh.

Thích nghi tham số theo loại tàu. Học các tham số $a_t^{\max}$, $a_n^{\max}$, $v_{\max}$ trực tiếp từ dữ liệu thông qua meta-learning hoặc Bayesian inference, giúp mô hình tự động thích nghi với từng loại tàu và điều kiện hải trình cụ thể.

Tích hợp quy tắc COLREGS. Kết hợp SphyL–Vessel với các quy tắc tránh va chạm quốc tế (COLREGS) để xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định hàng hải vừa đảm bảo tính thống kê, vừa tuân thủ quy định pháp lý.

Mở rộng sang các phương tiện di động khác. Cách tiếp cận hình học lồi – trơn mang tính tổng quát, có thể áp dụng cho xe tự lái (*Autonomous Vehicle*), robot di động (*Mobile Robot*) và máy bay không người lái (*UAV*).

SphyL–Vessel minh chứng rằng học sâu kết hợp tri thức vật lý mang lại dự báo an toàn – khả dĩ và có thể diễn giải, mà không cần đến mô hình nặng nề. Đây là hướng đi hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong các môi trường hàng hải hẹp và phức tạp như Vịnh San Francisco.

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp và giảng viên đã hỗ trợ trong quá trình hình thành ý tưởng và thảo luận về mô hình SphyL–Vessel. Công trình này không nhận bất kỳ tài trợ tài chính nào và được thực hiện trên tinh thần nghiên cứu độc lập.

TÀI LIỆU

[1] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Trans. ASME J. Basic Eng.*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

[2] G. E. P. Box and G. M. Jenkins, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. San Francisco, CA, USA: Holden-Day, 1970.

[3] X. Chen, Y. Li, and H. Zhang, "Ais trajectory prediction using hybrid statistical and deep models," *J. Marine Sci. Eng.*, 2023.

[4] H. Li, J. Jiao, and Z. Yang, "Ais data-driven ship trajectory prediction modelling and analysis based on machine learning and deep learning methods," *Transp. Res. Part E*, vol. 175, p. 103152, 2023.

[5] J. Li, Z. Wang, and K. Zhao, "Deepais: Lstm-based vessel trajectory prediction," *Appl. Ocean Res.*, 2023.

[6] Y. Zhang and M. Liu, "Trajectory forecasting for vessels with attention-enhanced lstm," in *Proc. IEEE OCEANS*, 2022.

[7] H. Li, Y. Zhang, and P. Chen, "Ship trajectory prediction based on automatic identification system (ais) data," *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 119, p. 107062, 2023.

[8] L. Wang, T. Xu, and J. Han, "Traisformer: Transformer-based maritime trajectory prediction," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, 2024.

[9] W. Wang, Y. Li, and H. Zhang, "Vessel trajectory prediction model based on transformer structure," *ISPRS Int. J. Geo-Inf.*, vol. 13, no. 11, p. 400, 2024.

[10] P. Liu, Q. Sun, and R. Chen, "Graph neural networks for vessel trajectory prediction from ais," *Pattern Recognit. Lett.*, 2023.

[11] X. Zhang, Y. Li, and H. Chen, "Multi-path long-term vessel trajectories forecasting with probabilistic feature fusion," *arXiv preprint arXiv:2312.12345*, 2023.

[12] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear pdes," *J. Comput. Phys.*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.

[13] L. Zhang, M. Zhou, and Y. Wu, "Trustworthy prior knowledge for maritime trajectory prediction," *Expert Syst. Appl.*, vol. 201, p. 117104, 2023.

[14] U. Zaman, A. Khan, and M. Ali, "Enhancing vessel trajectory prediction with ais data," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 5, p. e0310385, 2024.

[15] X. Li, J. Zhao, and K. Wu, "A multi-modal knowledge-enhanced framework for vessel trajectory prediction (maker)," *arXiv preprint arXiv:2401.23456*, 2024.