

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №4
по курсу «Операционные системы»**

Выполнил: Н. В. Храмов
Группа: М8О-208БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов
Дата сдачи: 25.12.2025

Москва, 2025

Условие

Требуется реализовать вычисление приближённых значений чисел π и e двумя различными численными методами с использованием динамических библиотек и двух способов их подключения.

Цель работы

Изучение механизмов создания и использования динамических библиотек в Linux, освоение статической и динамической линковки, применение объектно-ориентированного подхода при проектировании интерфейсов подключаемых модулей.

Задание

Создать две динамические библиотеки, каждая из которых реализует два алгоритма:

- Вычисление числа π по заданному количеству членов ряда K :
 - Ряд Лейбница: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$
 - Формула (произведение) Валлиса
- Вычисление числа e по заданному параметру x :
 - Формула предела: $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
 - Сумма ряда Тейлора: $e = \sum_{n=0}^x \frac{1}{n!}$

Реализовать две тестовые программы:

- Программа №1 — использует одну из библиотек через статическую линковку на этапе компиляции
- Программа №2 — загружает библиотеки во время выполнения по относительным путям с помощью `ldopen/dlsym`, поддерживает переключение между реализациями по команде 0

Интерактивный ввод в обеих программах:

- 1 arg1 arg2 ... argN \rightarrow вычисление π с $K = \text{arg1}$
- 2 arg1 arg2 ... argM \rightarrow вычисление e с $x = \text{arg1}$
- 0 \rightarrow выход (в статической версии) или смена активной библиотеки (в динамической)

Вариант 25

Метод решения

Программа решает задачу приближённого вычисления чисел π и e с использованием динамических библиотек и двух способов их подключения.

Применён объектно-ориентированный подход:

- определены два абстрактных интерфейса — `PiCalculator` и `ECalculator`;
- конкретные алгоритмы реализованы как классы-наследники этих интерфейсов.

Созданы две динамические библиотеки:

- `lib1.so` — ряд Лейбница для π и предел $(1 + 1/x)^x$ для e ;
- `lib2.so` — произведение Валлиса для π и ряд Тейлора $\sum_{n=0}^x 1/n!$ для e .

Для корректной динамической загрузки в каждой библиотеке реализованы четыре функции с привязкой `extern "C": create_pi(), create_e(), destroy_pi(), destroy_e().`

Программа №1 использует одну из библиотек через статическую линковку на этапе компиляции.

Программа №2 загружает библиотеки во время выполнения с помощью `dlopen` по относительным путям `./lib1.so` и `./lib2.so`, получает указатели на функции через `dlsym` и управляет временем жизни объектов полиморфно. Переключение между парами реализаций происходит мгновенно по команде 0.

Ввод реализован так: после команды 1 или 2 может следовать произвольное количество аргументов, используется только первый из них.

Сборка проекта выполняется с помощью системы CMake.

Описание программы

Проект состоит из двух исполняемых файлов и двух динамических библиотек:

- `static_app` — программа №1
статическая линковка с одной из библиотек,
завершение работы по команде 0
- `dynamic_app` — программа №2
динамическая загрузка библиотек,
переключение между реализациями по команде 0,
вывод названия текущего метода
- `lib1.so` и `lib2.so` — динамические библиотеки
каждая содержит две реализации (π и e),
экспортируют единый интерфейс через функции `create_*/destroy_*`,
компилируются с флагами `-shared -fPIC`

Результаты

Разработанная программа полностью соответствует поставленному варианту задания и успешно реализует расчёт приближённых значений чисел π и e двумя различными численными методами с использованием динамических библиотек.

В ходе выполнения лабораторной работы достигнуты следующие результаты:

Создано две динамические библиотеки, каждая из которых содержит две реализации: — первая библиотека: ряд Лейбница для π и формула $(1 + 1/x)^x$ для e — вторая библиотека: формула (произведение) Валлиса для π и сумма ряда Тейлора $\sum_{n=0}^x 1/n!$ для e

Реализована программа №1 со статической линковкой на этапе компиляции (используется одна из библиотек)

Реализована программа №2 с динамической загрузкой библиотек во время выполнения по относительным путям с помощью `dlopen`

В программе №2 реализована смена активной библиотеки (а следовательно, обеих реализаций одновременно) по команде 0

Организован интерактивный ввод в обеих программах строго в требуемом формате: — команда 1 и любое количество аргументов → вычисление π с первым аргументом K — команда 2 и любое количество аргументов → вычисление e с первым аргументом x — команда 0 → завершение в статической версии, переключение реализации в динамической

Применена объектно-ориентированная парадигма: функции вычисления π и e вынесены в абстрактные базовые классы, конкретные алгоритмы реализованы через полиморфизм

Программы успешно компилируются и работают под Linux с использованием CMake, демонстрируя корректную работу обоих способов подключения динамических библиотек.

Выводы

В ходе лабораторной работы полностью решена поставленная задача. Разработаны две динамические библиотеки с четырьмя численными методами вычисления π и e . Реализованы обе тестовые программы: со статической линковкой и с динамической загрузкой. В динамической версии обеспечено переключение реализаций по команде 0. Применён объектно-ориентированный подход. Проект собирается через CMake и корректно работает под Linux, демонстрируя владение механизмами статической и динамической линковки.

Исходный код программы

Листинг 1: PiCalculator.hpp — интерфейс для вычисления π

```
1 | #pragma once
2 | class PiCalculator
3 | {
4 | public:
5 |     virtual ~PiCalculator() = default;
6 |     virtual float calculate(int K) const = 0;
7 |     virtual const char *name() const = 0;
8 | };
```

Листинг 2: ECalculator.hpp — интерфейс для вычисления e

```
1 | #pragma once
2 | class ECalculator
3 | {
4 | public:
5 |     virtual ~ECalculator() = default;
6 |     virtual float calculate(int x) const = 0;
7 |     virtual const char *name() const = 0;
8 | };
```

Листинг 3: PiLeibniz.cpp — ряд Лейбница для π

```
1 | #include "../include/PiCalculator.hpp"
2 |
3 | class PiLeibniz : public PiCalculator
4 | {
5 | public:
6 |     float calculate(int K) const override
7 |     {
8 |         if (K <= 0)
9 |             return 0.0f;
10 |         float sum = 0.0f;
11 |         for (int i = 0; i < K; ++i)
12 |             sum += (i & 1) ? -1.0f : 1.0f / (2 * i + 1);
13 |         return 4.0f * sum;
14 |     }
15 |     const char *name() const override { return "Leibniz series"; }
16 | };
17 |
18 | extern "C" PiCalculator *create_pi() { return new PiLeibniz(); }
19 | extern "C" void destroy_pi(PiCalculator *p) { delete p; }
```

Листинг 4: ELimit.cpp — предел $(1+1/x)^x e$

```
1 | #include "../include/ECalculator.hpp"
2 | #include <cmath>
3 |
4 | class ELimit : public ECalculator
5 | {
```

```

6 | public:
7 |     float calculate(int x) const override
8 |     {
9 |         return (x <= 0) ? 1.0f : powf(1.0f + 1.0f / x, x);
10 |    }
11 |    const char *name() const override { return "Limit (1+1/x)^x"; }
12 | };
13 |
14 | extern "C" ECalculator *create_e() { return new ELimit(); }
15 | extern "C" void destroy_e(ECalculator *p) { delete p; }

```

Листинг 5: PiWallis.cpp — произведение Валлиса для π

```

1 | #include "../include/PiCalculator.hpp"
2 |
3 | class PiWallis : public PiCalculator
4 | {
5 | public:
6 |     float calculate(int K) const override
7 |     {
8 |         if (K <= 0)
9 |             return 0.0f;
10 |         float p = 1.0f;
11 |         for (int i = 1; i <= K; ++i)
12 |             p *= (4.0f * i * i) / (4.0f * i * i - 1.0f);
13 |         return 2.0f * p;
14 |     }
15 |     const char *name() const override { return "Wallis product"; }
16 | };
17 | extern "C" PiCalculator *create_pi() { return new PiWallis(); }
18 | extern "C" void destroy_pi(PiCalculator *p) { delete p; }

```

Листинг 6: ESeries.cpp — ряд Тейлора для e

```

1 | #include "../include/ECalculator.hpp"
2 |
3 | class ESeries : public ECalculator
4 | {
5 | public:
6 |     float calculate(int x) const override
7 |     {
8 |         if (x < 0)
9 |             return 0.0f;
10 |         float sum = 1.0f, term = 1.0f;
11 |         for (int n = 1; n <= x; ++n)
12 |         {
13 |             term /= n;
14 |             sum += term;
15 |         }
16 |         return sum;
17 |     }
18 |     const char *name() const override { return "Taylor series"; }
19 | };
20 | extern "C" ECalculator *create_e() { return new ESeries(); }
21 | extern "C" void destroy_e(ECalculator *p) { delete p; }

```

Листинг 7: main_static.cpp — программа №1 со статической линковкой

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include "../include/PiCalculator.hpp"
#include "../include/ECalculator.hpp"

extern "C" PiCalculator *create_pi();
extern "C" ECalculator *create_e();
extern "C" void destroy_pi(PiCalculator *);
extern "C" void destroy_e(ECalculator *);

int main()
{
    PiCalculator *pi = create_pi();
    ECalculator *e = create_e();

    std::cout << " \n";
    std::cout << ": " << pi->name() << " + " << e->name() << "\n";
    std::cout << " 0\n";

    std::string line;
    while (std::cout << "\n> ", std::getline(std::cin, line))
    {
        if (line.empty())
            continue;

        std::istringstream iss(line);
        int cmd;
        if (!(iss >> cmd))
            continue;

        if (cmd == 0)
            break;

        int arg;
        if (!(iss >> arg))
        {
            std::cout << " \n";
            continue;
        }

        if (cmd == 1)
        {
            if (arg <= 0)
            {
                std::cout << "K > 0\n";
                continue;
            }
            std::cout << " (" << pi->name() << ", K=" << arg << ") = "
                << pi->calculate(arg) << "\n";
        }
        else if (cmd == 2)
        {
            if (arg < 0)
            {
                std::cout << "x 0\n";
                continue;
            }
        }
    }
}
```

```

        std::cout << "e (" << e->name() << ", x=" << arg << ") = "
            << e->calculate(arg) << "\n";
    }
    else
    {
        std::cout << " : 1 K, 2 x, 0  \n";
    }
}

destroy_pi(pi);
destroy_e(e);
return 0;
}

```

Листинг 8: main_dynamic.cpp — программа №2 с динамической загрузкой

```

#include <iostream>
#include <dlfcn.h>
#include <vector>
#include <sstream>
#include "../include/PiCalculator.hpp"
#include "../include/ECalculator.hpp"

typedef PiCalculator *(*create_pi_t)();
typedef ECalculator *(*create_e_t)();
typedef void (*destroy_pi_t)(PiCalculator *);
typedef void (*destroy_e_t)(ECalculator *);

struct Libs
{
    void *handle;
    PiCalculator *pi;
    ECalculator *e;
    const char *path;
    const char *desc;
};

Libs load(const char *path, const char *desc)
{
    void *h = dlopen(path, RTLD_LAZY);
    if (!h)
    {
        std::cerr << " : " << path << " : " << dlerror() << "\n";
        exit(1);
    }

    auto cp = (create_pi_t)dlsym(h, "create_pi");
    auto ce = (create_e_t)dlsym(h, "create_e");

    return {h, cp(), ce(), path, desc};
}

void unload(Libs &l)
{
    auto dp = (destroy_pi_t)dlsym(l.handle, "destroy_pi");
    auto de = (destroy_e_t)dlsym(l.handle, "destroy_e");
    dp(l.pi);
    de(l.e);
}

```



```

    dlclose(l.handle);
}

int main()
{
    const char *libs[2] = {"./lib1.so", "./lib2.so"};
    const char *names[2] = {" + (1+1/x)^x", " + "};

    int cur = 0;
    Libs current = load(libs[cur], names[cur]);

    std::cout << " : " << current.desc << "\n";
    std::cout << " 0  \n";

    std::string line;
    while (std::cout << "\n> ", std::getline(std::cin, line))
    {
        if (line.empty())
            continue;

        std::istringstream iss(line);
        int cmd;
        if (!(iss >> cmd))
        {
            std::cout << " \n";
            continue;
        }

        if (cmd == 0)
        {
            unload(current);
            cur = 1 - cur;
            current = load(libs[cur], names[cur]);
            std::cout << " : " << current.desc << "\n";
            continue;
        }

        int arg;
        if (!(iss >> arg))
        {
            std::cout << " \n";
            continue;
        }

        if (cmd == 1)
        {
            if (arg <= 0)
            {
                std::cout << "K > 0\n";
                continue;
            }
            std::cout << " (" << current.pi->name() << ", K=" << arg << ") = "
                << current.pi->calculate(arg) << "\n";
        }
        else if (cmd == 2)
        {
            if (arg < 0)
            {

```

```

        std::cout << "x    0\n";
        continue;
    }
    std::cout << "e (" << current.e->name() << ", x=" << arg << ") = "
        << current.e->calculate(arg) << "\n";
}
else
{
    std::cout << " : 1 K, 2 x, 0  \n";
}
}

unload(current);
return 0;
}

```

Системные вызовы

strace: must have PROG [ARGS] or -p PID

Try 'strace -h' for more information.

```

execve("./dynamic_app",["./dynamic_app"],0x7ffc16deaf98 /* 37 vars */) = 0
brk(NULL)                               = 0x6483231b4000
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x70278ba2d000
access("/etc/ld.so.preload",R_OK)        = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=31547,...}) = 0
mmap(NULL,31547,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x70278ba25000
close(3)                                 = 0
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278b600000
mmap(0x70278b69d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x70278b69d000
mmap(0x70278b7e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x70278b7e5000
mmap(0x70278b86c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x70278b86c000
mmap(0x70278b87a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1
= 0x70278b87a000
close(3)                                 = 0
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
3
read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278b9f7000

```

```

mmap(0x70278b9fb000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278b9fb000
mmap(0x70278ba1f000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
= 0x70278ba1f000
mmap(0x70278ba23000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278ba23000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0
pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278b200000
mmap(0x70278b228000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278b228000
mmap(0x70278b3b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x70278b3b0000
mmap(0x70278b3ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278b3ff000
mmap(0x70278b405000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x70278b405000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=952616,...}) = 0
mmap(NULL,950296,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278b90e000
mmap(0x70278b91e000,520192,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278b91e000
mmap(0x70278b99d000,360448,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x8f000)
= 0x70278b99d000
mmap(0x70278b9f5000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278b9f5000
close(3) = 0
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x70278b90c000
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x70278b909000
arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x70278b909740) = 0
set_tid_address(0x70278b909a10) = 14671
set_robust_list(0x70278b909a20,24) = 0
rseq(0x70278b90a060,0x20,0,0x53053053) = 0
mprotect(0x70278b3ff000,16384,PROT_READ) = 0
mprotect(0x70278b9f5000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x70278ba23000,4096,PROT_READ) = 0
mprotect(0x70278b86c000,45056,PROT_READ) = 0
mprotect(0x64831dff6000,4096,PROT_READ) = 0

```

```

mprotect(0x70278ba65000,8192,PROT_READ) = 0
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
munmap(0x70278ba25000,31547) = 0
futexp(0x70278b87a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
getrandom("\x36\xe5\xe1e\x68\xb9\x2b\x20\x93",8,GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x6483231b4000
brk(0x6483231d5000) = 0x6483231d5000
openat(AT_FDCWD,"./lib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=16832,...}) = 0
getcwd("/home/unix/sem3/OS/lb_4/build",128) = 30
mmap(NULL,16424,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278ba28000
mmap(0x70278ba29000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x
= 0x70278ba29000
mmap(0x70278ba2a000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x70278ba2a000
mmap(0x70278ba2b000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x70278ba2b000
close(3) = 0
mprotect(0x70278ba2b000,4096,PROT_READ) = 0
fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0x4),...}) = 0
write(1,"\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217 \321\200\320\265\32
= 86
write(1,"\320\232\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\320\260 0 \342\200\224
\320\277\320\265\321\200\320\265\320\272\320"... ,65) = 65
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
fstat(0,{st_mode=S_IFIFO|0600,st_size=0,...}) = 0
read(0,"1 1000\n2 15\n0\n1\n1 1000\n0\n",4096) = 25
write(1,"\317\200 (Leibniz series,K=1000) = -1"... ,39) = 39
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
write(1,"e (Limit (1+1/x)^x,x=15) = 2.63"... ,36) = 36
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
munmap(0x70278ba28000,16424) = 0
openat(AT_FDCWD,"./lib2.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=16784,...}) = 0
getcwd("/home/unix/sem3/OS/lb_4/build",128) = 30
mmap(NULL,16416,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278ba28000
mmap(0x70278ba29000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x
= 0x70278ba29000
mmap(0x70278ba2a000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x70278ba2a000

```

```

mmap(0x70278ba2b000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278ba2b000
close(3) = 0
mprotect(0x70278ba2b000,4096,PROT_READ) = 0
write(1,"\320\237\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\265\320\275\320\260: \320\244\320"... ,83) = 83
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
write(1,"\320\242\321\200\320\265\320\261\321\203\320\265\321\202\321\201\321\217\321\205\320\276\321\202\321\217 \320\261\321\213"... ,59) = 59
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
write(1,"\317\200 (Wallis product,K=1000) = 3."... ,38) = 38
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
munmap(0x70278ba28000,16416) = 0
openat(AT_FDCWD,"./lib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=16832,...}) = 0
getcwd("/home/unix/sem3/OS/lb_4/build",128) = 30
mmap(NULL,16424,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x70278ba28000
mmap(0x70278ba29000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x0)
= 0x70278ba29000
mmap(0x70278ba2a000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x70278ba2a000
mmap(0x70278ba2b000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x70278ba2b000
close(3) = 0
mprotect(0x70278ba2b000,4096,PROT_READ) = 0
write(1,"\320\237\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\265\320\275\320\260: \320\240\321"... ,78) = 78
write(1,"\n",1) = 1
write(1,">",2) = 2
read(0,"",4096) = 0
munmap(0x70278ba28000,16424) = 0
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```