

lecture note

2024年9月19日 23:23

*how to switch between 1/2:

1. if (p==1)
 p=2;
 else
 p=1;
2. p=p%2+1
3. p=(p==1)?2:1

*shorthand operation

eg. n+=2 n=n+2

*associativity

right to left: - ++ -- =

left to right: * / % + -

*identifier: only 0-9/a-z/A-Z appears in identifier name; the first character cannot be a digit!

*for(<init>;<cond>;<post-processing>)

三个都可以空, for(; ;)是无限循环->没有初始化也没有终止条件也没有更新, 其中没有终止条件所以被认为永远为true所以是无限循环

*increment:

eg. for(int e=0;e<10;e++)

*post-increment e++

pre-increment ++e

*coercion(强制): automatic type conversion/artificial->

static_cast<data_type>(value)

*c++中有semicolon不用分行也能正常执行, 没有semicolon(eg.#include <iostream>)

需要分行

*int main(){} 是正确语句, 本质上相当于什么都不做然后退出 (main function结尾没有return指令会默认return 0)

*不能用variable定义constant eg.int a = 0; const int n = a

*switch语句 switch(integral expression){

 case1:

xxx;break;

 case2:

xxxx;break;

 case3:case4:

xxxxxx;break;

 default:(类似于else)

xxxxxxx;break;

}

对于switch语句, C++在没有break情况下默认fall-through: 就算输入值是1, 也会执行case1case2case3直到某一个case指令中出现break为止

所以只想执行对应指令必须添加break!

*remainder不能处理float

*c++中某个name对应的数字不一定是0, 所以create variable时最好initialize