

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Descripción y funcionamiento > Componentes > Suspensión delantera

Descripción general del conjunto del amortiguador de resorte neumático delantero 1 Perno ♦ Cantidad: 4 ♦ 30 Nm 2

Soporte de montaje 3 Tuerca ♦ 60 Nm ♦ Reemplace siempre después de la extracción. 4 **Soporte de goma 5 Sello** ♦

Reemplace siempre. 6 **Válvula de retención de presión residual**

♦ 10 Nm ♦ Observe las notas importantes sobre la extracción e instalación. Consulte => [Si la válvula de retención de presión residual se atasca, el vehículo debe estar en un elevador y las ruedas deben girar libremente para poder reemplazar la válvula.]

Consulte: Suspensión > Extracción y reemplazo > Válvula de retención de presión residual . ♦ Extracción e instalación, consulte => [Válvula de retención de presión residual] Consulte:

Suspensión > Extracción y reemplazo > Válvula de retención de presión residual . 7 **Resorte neumático** ♦ Siga las notas de

reparación para el mantenimiento de los amortiguadores de resorte neumático. Consulte => [Información de reparación del amortiguador de resorte neumático] Consulte: Resorte

neumático > Procedimientos > Información de reparación del amortiguador de resorte neumático . ♦ Cuando el vehículo haya recorrido 200 000 km, si hay daños en un resorte neumático, se recomienda reemplazar también el resorte neumático opuesto. 8

Tope de amortiguación 9 Amortiguadores ♦ Asignación, consulte el Catálogo electrónico de piezas (ETKA). ♦ Siga las notas de reparación para el mantenimiento de los amortiguadores de resorte neumático. Consulte => [Información de reparación del amortiguador de resorte neumático] Vea: Resorte neumático > Procedimientos > Información de reparación del amortiguador de resorte neumático . **10 Sello** ♦ Siempre reemplácelo. ♦ Engrase con (N 052 150 00). **11 Funda** ♦ Siempre reemplácelo. **12 Abrazadera** ♦ Siempre reemplácelo.



