

**Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)**  
**Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor >**  
**Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios**  
**> Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción**  
**y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e**  
**instalación**

**Soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con**  
**transmisión S tronic 0BZ**

## Extracción

- Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [ Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic ] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic .

- Retire el perno - 1 - y baje - 2 - para el soporte de la transmisión.

- Retire la tuerca - 5 - y el perno - 6 - y retire el soporte de la transmisión - 3 - del soporte de la transmisión - 4 -. Instalación  
Instale en orden inverso al de extracción. Tenga en cuenta lo

siguiente: - Coloque el soporte de la transmisión - **4** - en el soporte de la transmisión - **3** -. - Apriete la tuerca - **5** - y el perno - **6** - a mano. - Apriete el perno - **1** - para el tope - **2** -. - Apriete la tuerca - **5** - y el perno - **6** -. - Instale el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [ Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic ] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic .



