


2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Mecanismo de dirección > Servicio y reparación > Procedimientos

## MECANISMO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO

### Mecanismo de dirección , mantenimiento



#### 1 - Extremo de la barra de acoplamiento derecha

- ☐ Compruebe que las tapas antipolvo no estén dañadas y que estén correctamente colocadas.

#### 2 - Tuerca

- ☐ 70 Nm
- ☐ Al aflojar y apretar, sujete firmemente el extremo de la barra de acoplamiento.

#### 3 - Abrazadera de resorte

**4 - Bota**

- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Arranque, Desmontaje e instalación .
- ☐ Comprobar si hay daños
- ☐ No debe torcerse después de ajustar la puntera.

**5 - Abrazadera**

- ☐ Reemplazar siempre si se ha quitado
- ☐ Instale una nueva abrazadera utilizando alicates de bloqueo -VAS6199-

**6 - Barra de acoplamiento**

- ☐ 100 Nm
- ☐ Si está defectuoso, reemplácelo con el extremo de la barra de acoplamiento.
- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .

**7 - Caja del mecanismo de dirección****8 - Extremo de barra de acoplamiento izquierdo**

- ☐ Compruebe que las tapas antipolvo no estén dañadas y que estén correctamente colocadas.

**9 - Tuerca**

- ☐ 70 Nm
- ☐ Al aflojar y apretar, sujete firmemente el extremo de la barra de acoplamiento.

**10 - Abrazadera de resorte****11 - Bota**

- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Arranque, Desmontaje e instalación .
- ☐ Comprobar si hay daños
- ☐ No debe torcerse después de ajustar la puntera.

**12 - Abrazadera**

- ☐ Reemplazar siempre si se ha quitado
- ☐ Instale una nueva abrazadera utilizando alicates de bloqueo -VAS6199-

**13 - Barra de acoplamiento**

- ☐ 100 Nm
- ☐ Si está defectuoso, reemplácelo con el extremo de la barra de acoplamiento.
- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .