

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)
Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor >
Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios
> Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción
y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e
instalación

Soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con
transmisión automática

Extracción

- Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión automática] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión automática .

- Retire el perno - 1 - y baje - 2 - para el soporte de la transmisión.

- Retire la tuerca - 4 - y el perno - 5 - y retire el soporte de la transmisión - 6 - del soporte de la transmisión - 3 -. Instalación
Instale en el orden inverso al de extracción. Tenga en cuenta lo

siguiente: - Coloque el soporte de la transmisión - **3** - en el soporte de la transmisión - **6** -. - Apriete la tuerca - **4** - y el perno - **5** - a mano. - Apriete el perno - **1** - para el tope - **2** -. - Apriete la tuerca - **4** - y el perno - **5** -. - Instale el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión automática] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión automática .



