

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

# MONTAJE DEL MOTOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

## Soporte del motor , extracción e instalación

- ♦ A continuación se describe el procedimiento de trabajo en el soporte del motor.
- ♦ Solo reemplace los soportes del motor en pares de izquierdo y derecho.
- ♦ También se deben reemplazar las placas de retención para ellos.

### Extracción

- Apoye el motor con el puente de soporte del motor , consulte => [Motor, soporte en posición instalada] Consulte: Motor > Procedimientos > Motor, soporte en posición instalada .
- Retire la rueda delantera izquierda.
- Retire el aislamiento de ruido delantero.
- Retire el alerón de la rueda delantera izquierda
- Desconecte y libere el conector - **3** - para la válvula solenoide del soporte del motor electrohidráulico izquierdo (N144). - Retire los pernos del soporte del motor - **1, 4 y 5** -. - Mueva la placa de retención del soporte del motor - **2** - hacia un lado. - Retire el soporte del motor. Instalación Instale en orden inverso al de extracción. Tenga en cuenta lo siguiente: ♦ Reemplace los pernos que se apretaron con una vuelta adicional. Especificaciones de apriete ♦ Consulte => [Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar ] Consulte: Montaje del bastidor auxiliar delantero > Extracción y reemplazo > Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar

