

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros, PR- 1LA/1LJ

Pinza de freno con portafrenos

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ♦ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm (VAG1332)
- ♦ Inserto de llave dinamométrica 1332 - Trinquete reversible (VAG1332/1)
- ♦ Utilice pernos nuevos, consulte el Catálogo de piezas.

Desmontaje

¡ATENCIÓN!

Los cuatro pasadores de retención de las pastillas de freno en el portafrenos no se deben aflojar bajo ninguna circunstancia.

- Levante el vehículo.

- Retire las ruedas.

- Libere el latiguillo de freno del soporte - **4** -. - Suelte el cable eléctrico del soporte - **2** - hacia la izquierda - **A** - y retírelo. - Retire los pernos - **1** - del portafrenos. - Retire la pinza de freno con las pastillas de freno y el portafrenos. ♦ No deje que la pinza de freno con el portafrenos cuelgue del latiguillo de freno. Fíjela a la carrocería con bridas o cables adecuados. No apoye el peso con el latiguillo de freno. **¡ATENCIÓN! No pise el pedal del freno con la pinza de freno desmontada.** Instalación ♦ Use pernos nuevos; consulte el Catálogo de piezas. - Presione con cuidado la pinza de freno con el portafrenos y las pastillas de freno instaladas sobre el disco . - Apriete el portafrenos con pernos nuevos - **1** -. - Inserte la manguera de freno en el soporte - **4** -. - Inserte el cable eléctrico en el soporte - **2** - y bloquéelo a la derecha - **B** -. - Instale las ruedas. Especificaciones de apriete de los pernos de las ruedas. - Baje el vehículo. **Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.**



