

2010 Audi Q7 Quattro (4LB) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Caja de transferencia > Soporte de la caja de transferencia > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión final trasera 0AQ (transmisión 0ATA, 08DA, 09DA, 0BQA)

Portador de transmisión y consola

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ◆ Soporte de transmisión final (T10337)
- ◆ Gato de motor/transmisión (VAG 1383 A)

Desmontaje

- En vehículos con suspensión neumática, active el modo de elevación del vehículo.

- Retire los tornillos y retire el aislamiento de ruido trasero - 2 -. - Retire los pernos - **flechas** - en el soporte del filtro de partículas o el soporte del convertidor catalítico principal izquierdo.

Vehículos con motor FSI de 4,2 L - Retire los pernos - **flechas** -

en el soporte del convertidor catalítico principal derecho. Todos

- Monte la placa de empuje del gato de motor/transmisión (VAG 1383 A) junto con el soporte inferior de la transmisión (T10337) en la caja de transferencia .
- Levante ligeramente la caja de transferencia utilizando el gato de motor/transmisión (VAG 1383 A). **¡ATENCIÓN! Existe el riesgo de accidente. ♦ El gato de motor/transmisión (VAG 1383 A) solo se puede utilizar durante el montaje y no debe colocarse sin supervisión debajo del vehículo.**
- Retire los pernos 1 y 2 del soporte de la transmisión .
- Baje ligeramente la caja de transferencia.
- Luego, retire el soporte de la transmisión del soporte de la caja de transferencia (**flechas**).
- Retire los pernos 1 y 2 y retire el soporte de la caja de transferencia. La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje.
- En vehículos con suspensión neumática, desactive el modo de elevación. Especificaciones de apriete. Consulte [Descripción general del conjunto de soporte y soporte de la transmisión]. Ver: Soporte de la caja de transferencia > Componentes > Descripción general del conjunto de soporte y soporte de la transmisión.











