

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros, RS-6/RS-7, frenos de acero, PR-1KJ + 1KQ

# ROTOR DE FRENO TRASERO

## Rotor del freno trasero

### Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ♦ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm (VAG1331)

### Desmontaje

- Si se reinstala el mismo rotor del freno con pastillas de freno usadas , quite la pinza de freno , consulte => [ Pinza de freno ] Consulte: Sistema de freno de disco > Desmontaje y sustitución > Pinza de freno .

- Si se van a sustituir las pastillas de freno y el rotor, quite las pastillas de freno, consulte => [ Pastillas de freno traseras ] Consulte: Sistema de freno de disco > Desmontaje y sustitución > Pastillas de freno traseras .

- Afloje el perno - 1 - y quite el rotor del freno. Instalación - Limpie a fondo las superficies de contacto del rotor del freno y del cubo. - Instale la pinza de freno (consulte => [ Pinza de freno ] Consulte: Sistema de freno de disco > Desmontaje y sustitución > Pinza de freno ) o las pastillas de freno (consulte => [ Pastillas de freno traseras ] Consulte: Sistema de freno de disco > Desmontaje y sustitución > Pastillas de freno traseras ). **¡ATENCIÓN! Riesgo de accidente.** ♦ Antes de mover el vehículo, presione el pedal del freno varias veces con firmeza para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición normal de funcionamiento. ♦ Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.



