

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo

COJINETE DEL BRAZO DE CONTROL SUPERIOR, REEMPLAZO

Cojinete del brazo de control superior , sustitución

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ♦ Kit de herramientas para bujes de bastidor auxiliar

(3301) ♦ Instalador de cojinetes: uso múltiple (3348)

Procedimiento

- ♦ Se retira el brazo de control superior . Consulte => [Brazo de control superior, extracción e instalación] Consulte: Suspensión > Extracción y sustitución > Brazo de control superior, extracción e instalación

Extraer el buje de caucho adherido ♦ ¡Los brazos de control solo se deben sujetar en un tornillo de banco con revestimiento protector de mordaza! - Solicite las herramientas especiales como se ilustra. - Gire la tuerca y extraiga el buje de caucho adherido. **Introducción del buje de caucho adherido** ♦ ¡No utilice lubricante! A = cojinete - Solicite las herramientas especiales como se ilustra. - Instale el buje de caucho adherido completamente. - Compruebe la profundidad de presión para el buje de caucho adherido - **1** - dentro del brazo de control - **2** -. ♦ Las dimensiones - **a y b** - deben ser idénticas. Ajuste el buje de goma adherido si las dimensiones (**a y b**) son diferentes. Instale el brazo de control superior. Consulte => [Brazo de control superior, Desmontaje e instalación]. Vea: Suspensión > Desmontaje y reemplazo > Brazo de control superior, Desmontaje e instalación .





