

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico
> Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y
reemplazo > Pinza delantera y pastillas de 18 pulgadas
Pinza de freno

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ◆ Llave dinamométrica (VAG 1410)
- ◆ Llave dinamométrica (VAG 1576)
- ◆ Actuador del pedal de freno (VAG 1869/2)

El procedimiento solo se aplica para reemplazar o cuando se realiza un trabajo posterior en una pinza de freno.

Desmontaje

- Retire la rueda.
- Conecte la manguera de purga de la botella de purga a la válvula de purga de la pinza de freno y luego abra la válvula.
- Instale el (VAG 1869/2).

- Cierre la válvula de purga y retire la botella de purga y la manguera.
- Retire la línea de freno de la pinza de freno.
- Retire el soporte - **elemento 7** ==> [Soporte] Consulte: Sistema de freno de disco > Componentes > Pinza de 18 pulgadas de la carcasa del cojinete de la rueda.
- Retire las pastillas de freno . Consulte => [Pastillas de freno] Consulte: Pinza de freno > Desmontaje y reemplazo > Pastillas de freno .
- Retire la pinza de freno de la carcasa del cojinete de la rueda.

Instalación

- Instale la pinza de freno en la carcasa del cojinete de la rueda.
- Instale las pastillas de freno. Consulte => [Pastillas de freno] Consulte: Pinza de freno > Extracción y reemplazo > Pastillas de freno .
- Instale la línea de freno en la pinza de freno.
- Instale el soporte - **elemento 7** ==> [Soporte] Consulte: Sistema de freno de disco > Componentes > Pinza de 18 pulgadas en la carcasa

del cojinete de la rueda.

- Retire el (VAG 1869/2).

- Purgue el sistema de frenos. Consulte => [Purga del sistema de frenos] Consulte: Purga de frenos > Procedimientos > Purga del sistema de frenos .

- Instale la rueda.

- ♦ Antes de mover el vehículo, presione firmemente el pedal del freno varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición normal de funcionamiento.

- ♦ Compruebe el nivel del líquido de frenos .

Tightening Specifications	
Bolt to wheel bearing housing <ul style="list-style-type: none">● Use new bolts!	270 Nm
Brake line to brake caliper	14 Nm
Bracket bolt to wheel bearing housing	9 Nm