

Manual de usuario â PagosDigitales

1. Objetivo

Este manual guâa a usuarios funcionales y tânicos en el uso de la API de PagosDigitales, incluyendo endpoints disponibles, formatos de solicitud, respuestas y recomendaciones de operaci³n.

2. Requisitos previos â Acceso a la API (URL base y credenciales de proveedor). â C³digo de proveedor (paymentprovidercode). â Conocer el formato de los payloads JSON o form-urlencoded seg³n el endpoint.

3. URL base

http://<host>:8080

4. Endpoints disponibles M³todo | Ruta | Descripci³n | Content-Type | Respuesta --- | ---
| --- | --- | --- POST | /api/v1/banks | Consulta bancos por proveedor o todos | JSON |
JSON GET | /api/v1/payments | Consulta pagos por operationid | JSON (body) | JSON POST |
/api/v1/direct-online-payment-requests | Solicitud de pago en l³nea | JSON | JSON POST |
/api/v1/payments/notifications/merchant-events | Notificaciones de eventos del comercio |
JSON | JSON POST | /api/v1/safetypay/confirmation | Webhook SafetyPay (CSV firmado) | â
application/x-www-form-urlencoded | text/plain GET | /api/v1/pagos/test | Health check | â
| text/plain

5.1 Health check bash curl -X GET http://localhost:8080/api/v1/pagos/test

5.2 Consultar bancos bash curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/banks \ -H
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "chain": 1, "store": 148, "storename": "FYBECA
AMAZONAS", "pos": 90, "paymentprovidercode": 235689, "countrycode": "EC" }'

5.3 Solicitar pago en l³nea bash curl -X POST
http://localhost:8080/api/v1/direct-online-payment-requests \ -H "Content-Type:
application/json" \ -d '{ "chain": 1, "store": 148, "storename": "FYBECA AMAZONAS", "pos":
90, "paymentprovidercode": 235689, "salesamount": { "value": 50.00, "currencycode": "USD"
}, "countrycode": "EC", "bankid": "0123", "merchantsetpayamount": true,
"expirationtimeminutes": 30, "languagecode": "ES", "custommerchantname": "TIENDA",
"merchantsalesid": "Prueba1", "requestedpaymenttype": "paycash", "transactionemail":
"cliente@correo.com", "sendemailshopper": true }'

5.4 Consultar pagos bash curl -X GET http://localhost:8080/api/v1/payments \ -H
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "chain": 1, "store": 148, "storename": "FYBECA
AMAZONAS", "pos": 90, "paymentprovidercode": 235689, "operationid": "0125239606973873",
"requestdatetime": "2025-08-27T23:22:14" }'

5.5 Merchant Events bash curl -X POST

```
http://localhost:8080/api/v1/payments/notifications/merchant-events \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "chain": 1, "store": 148, "storename": "FYBECA AMAZONAS", "pos": 90, "paymentprovidercode": 235689, "merchantevents": [ { "eventtype": "paymentcompleted", "eventdatetime": "2025-08-27T23:30:00" } ], "requestdatetime": "2025-08-27T23:30:00" }'
```

5.6 SafetyPay Confirmation (webhook) bash curl -X POST

```
http://localhost:8080/api/v1/safetypay/confirmation \ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ --data-urlencode "ApiKey=MIAPIKEY" \ --data-urlencode "paymentprovidercode=235689" \ --data-urlencode "RequestDateTime=2020-10-20T12:27:27" \ --data-urlencode "MerchantSalesID=Prueba1" \ --data-urlencode "ReferenceNo=Ref1" \ --data-urlencode "CreationDateTime=2020-10-20T12:27:27" \ --data-urlencode "Amount=50.00" \ --data-urlencode "CurrencyID=USD" \ --data-urlencode "PaymentReferenceNo=606973" \ --data-urlencode "Status=102" \ --data-urlencode "Signature=FIRMACALCULADA"
```

6. Respuestas de error

Los endpoints (excepto SafetyPay) devuelven un objeto de error con código HTTP y detalles de validación. Revise el campo error en la respuesta.

7. Buenas prácticas

- Enviar paymentprovidercode siempre que aplique.
- Usar requestdatetime en formato ISO cuando sea requerido.
- Mantener sincronizadas las credenciales de proveedor.

8. Soporte

Para incidencias, incluya:

- Endpoint invocado
- Payload enviado
- Hora y zona horaria
- Código de proveedor
- Respuesta completa