

4-22：通讯组概述

分为两类

- 1) 静态通讯组：成员需要管理员手动加入或者删除。
- 2) 动态通讯组：根据条件自动匹配，无需管理员手动参与。

建议使用动态通讯组。

安全通讯组

通讯组更新

由集线器传输组件负责维护和更新。集线器传输组件维护收件人缓存，用于查找收件人和通讯组列表信息。收件人缓存每4小时更新一次，管理员不能修改收件人缓存的间隔。

如果要强制更新收件人缓存信息，可以重启exchange传输服务。

outlook客户的使用的是缓存模式的话，缓存更新时间为8小时。

地址列表更新

缓存模式的outlook客户端需要8小时后才能看到创建的地址列表，在线模式的outlook或者outlook web app可以立刻看到更新的地址列表。

修改用户使用在线模式

outlook客户端设置或者直接访问OWA邮箱

组命名策略

同一为通讯组添加前缀或者后缀信息



下图设置组命名策略，条件为自定义属性时，需要先设置好自定义属性。



查看策略是否生效

get-organizationconfig | fl distributiongroupnamingpolicy

```
PS C:\Users\administrator.DEMO> get-organizationconfig | fl distributiongroupnamingpolicy

DistributionGroupNamingPolicy :
```

```
PS C:\Users\administrator.DEMO> get-organizationconfig | fl distributiongroupnamingpolicy

DistributionGroupNamingPolicy : Group<GroupName><CustomAttribute1>
```

