
3-3: 离线介质部署第二台DC

Practice:通过介质方式安装2008R2 Domain Controller - 曾垂鑫的技术专栏 - 51CTO技术博客

http://543925535.blog.51cto.com/639838/293501



```
ntdsutil.exe: IFM
ifn: ?

?
Create Full xs
建 IFM 媒体
Create Full HoDefrag xs
带碎片整理功能的 IFM 介质
Create Sysvol Full xs
Create Sysvol Full NoDefrag xs
中在文件夹 xs 中为只读 DC 创建 IFM 媒体
- 在文件夹 xs 中为只读 DC 创建 IFM 媒体
- 在文件夹 xs 中为所有 AD DC 或 AD/LDS 实例创建不
一在文件夹 xs 中为只读 DC 创建 IFM 媒体
- 在文件夹 xs 中为所有 AD DC 创建带有 SYSUOL 的 I
FM 介质
Create Sysvol Full NoDefrag xs - 在文件夹 xs 中创建带 SYSUOL 且不带碎片整理功能
的 IFM 介质
Create Sysvol RODC xs
介质
Create Sysvol RODC xs
和文件夹 xs 中创建带 SYSUOL 的 IFM
介质
Create Sysvol RODC xs
和文件夹 xs 中为只读 DC 创建带有 SYSUOL 的 IFM
个最高
和文件夹 xs 中为只读 DC 创建带有 SYSUOL 的 IFM
个最高
和文件夹 xs 中为只读 DC 创建带有 SYSUOL 的 IFM
个是一个文字单
```

