

Создание сессии с именем пользователя:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      223602.eltex-v38_part2  (07/06/26 14:48:02)      (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v38.
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$
```

Заходим в нашу сессию:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ screen -r eltex-v38_part2
```

Сохраняем все команды в eltex-v38_part.log файле

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ script -q `whoami`_part.log
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ ls
eltex-v38_part.log  report_part1.txt
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ cat eltex-v38_part.log
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ export TERM=dumb
```

Все команды начинающиеся на ls:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ ls
ls          lscpu      lsirq      lsmod      lsusb
lsattr      lsfd       lslocks    lsns
lsblk       lsinitramfs lslogins    lsof
lsb_release lsipc      lsmem      lspci
```

Переменные начинающиеся с HIST:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ $HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL  $HISTFILE    $HISTFILESIZE $HISTSIZE
```

HISTSIZE - это максимальное количество команд, которое Bash хранит в оперативной памяти во время текущей сессии. Как это работает: Пока терминал открыт, мы можем пролистать вверх до 1000 последних введенных команд.

HISTFILESIZE (то, что ищем) - это максимальное количество команд, которое может храниться в файле истории на диске. Как это работает: При закрытии терминала Bash записывает накопленные команды из памяти в этот файл.

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

Имена файлов и каталогов из домашнего каталога начинающиеся с «.»:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ ls -a ~/ | grep "^\.\"
.  
..  
.bash_history  
.bash_logout  
.bashrc  
.config  
.lesshst  
.profile  
.viminfo
```

Настройка вывода даты выполнения команд, хранящихся в истории:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F "  
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ history 10  
92 2026-07-07 ls -a ~/ | grep .[^.]*  
93 2026-07-07 ls -a ~/ | grep "^\.\"  
94 2026-07-07 ls -a / | grep "^\.\"  
95 2026-07-07 ls -la  
96 2026-07-07 ls -laF  
97 2026-07-07 history 10  
98 2026-07-07 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "  
99 2026-07-07 history 10  
100 2026-07-07 export HISTTIMEFORMAT="%F "  
101 2026-07-07 history 10  
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$
```

Проверка того, что история логируется:

history | tail -5 - для истории текущей сессии

tail -5 ~/.bash_history – записи в файле истории

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5
79  ls
80  script -q `whoami`_part.log
81  exit
82  screen -ls
83  history | tail -5
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ tail -5 ~/.bash_history
exit
ls
script -q `whoami`_part.log
exit
screen -ls
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ _
```

После написания нескольких команд:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ ls
eltex-v38_part.log ~ report_part1.txt
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ cat eltex-v38_part.log
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5
83  history | tail -5
84  tail -5 ~/.bash_history
85  ls
86  cat eltex-v38_part.log
87  history | tail -5
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ tail -5 ~/.bash_history
exit
ls
script -q `whoami`_part.log
exit
screen -ls
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$
```

История сохраняется в логах текущей сессии

Настроим PROMPT_COMMAND, чтобы каждая команда сразу записывалась в файл истории:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
```

Теперь истории команд в файле и в кэше совпадают:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ history | tail -5
 88 tail -5 ~/.bash_history
 89 date
 90 export PROMPT_COMMAND="history -a"
 91 date
 92 history | tail -5
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ tail -5 ~/.bash_history
tail -5 ~/.bash_history
date
export PROMPT_COMMAND="history -a"
date
history | tail -5
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$
```

Создание и проверка переменной DATE:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
2026-07-07
```

Создание и проверка переменной TIME:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
23:34:42
```

Создание и проверка переменной DATE_TIME:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE_TIME
2026-07-07 23:34:42
```

Вот названия всех файлов из директорий /bin и /sbin с цифрами:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ ls /bin /sbin | grep "[0-9]"
```

addr2line

b2sum

base32

base64
bunzip2
bzip2
bzip2recover
c89
c89-gcc
c99
c99-gcc
cpan5.36-x86_64-linux-gnu
cpp-12
diff3
enc2xs
gcc-12
gcc-ar-12
gcc-nm-12
gcc-ranlib-12
gcov-12
gcov-dump-12
gcov-tool-12
grub-menulst2cfg
grub-mkpasswd-pbkdf2
grub-syslinux2cfg
h2ph
h2xs
i386
linux32
linux64
lto-dump-12
md5sum
md5sum.textutils

pdb3
pdb3.11
perl5.36.0
perl5.36-x86_64-linux-gnu
ping4
ping6
pl2pm
pod2html
pod2man
pod2text
pod2usage
py3clean
py3compile
py3versions
pydoc3
pydoc3.11
pygettext3
pygettext3.11
python3
python3.11
sha1sum
sha224sum
sha256sum
sha384sum
sha512sum
ssh-argv0
systemd-id128
traceroute6
traceroute6.db
x86_64

x86_64-linux-gnu-addr2line
x86_64-linux-gnu-ar
x86_64-linux-gnu-as
x86_64-linux-gnu-c++filt
x86_64-linux-gnu-cpp
x86_64-linux-gnu-cpp-12
x86_64-linux-gnu-dwp
x86_64-linux-gnu-elfedit
x86_64-linux-gnu-gcc
x86_64-linux-gnu-gcc-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ar
x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12
x86_64-linux-gnu-gcc-nm
x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng

x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2

mkfs.ext3

mkfs.ext4

resize2fs

tune2fs

update-grub2

Изменение основного приглашения:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer:~$ export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '  
eltex-v38@eltex-2026-summer-23:45>
```

В интерпритаторе bash теперь такое же приглашение

```
exit  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> export PS1="$MY_PS1"  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> echo $PS1  
\u@\h-00:09>  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> bash --norc --noprofile  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> echo $PS1  
\u@\h-00:09>  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> echo $MY_PS1  
\u@\h-00:09>  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> exit  
exit  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09>
```

Создаем папки текущего года по месяцам:

```
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> mkdir -p ~/${date +%Y}-{01..12}  
eltex-v38@eltex-2026-summer-00:09> ls  
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-v38_part.log  
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
```