

**1. 建表基本資料 BASIC INFORMATION**

|                                                                 |                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 產品資訊<br>Product Information                                     | 產品型號 Part No.                   | F17-999-412               |
|                                                                 | 產品名稱 Description                | 小切斷器(開), 白                |
|                                                                 | 產品圖面版次 Drawing Rev.             | E                         |
| 模具<br>Mold Information                                          | 模具編號 Mold No.                   | MI14159                   |
|                                                                 | 模具穴數 Cavitation                 | 32                        |
| PPOV 建置使用之射出成型機<br>Press information used on PPOV establishment | 射出成型機編號 Press No.               | T011                      |
|                                                                 | 射出成型機噸數 Press Tonnage ( ton )   | 130                       |
|                                                                 | 螺桿尺寸 Screw Diameter ( mm )      | Ø 28                      |
|                                                                 | 螺桿形式 Screw type                 | 一般/泛用型 General            |
| 原料資訊<br>Material Information                                    | 原料料號 Material description       | HDPE UNIYHENE LH606 WHITE |
|                                                                 | 烘料條件 Drying Condition (°C / hr) | N/A                       |

**2. 生產資訊 PRODUCTION INFORMATION**

|                                    |                               |                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Setup 人員 Setup Operator            |                               |                                                                                 |
| 日期 Date                            |                               |                                                                                 |
| 使用模具穴數 Cavitation                  |                               |                                                                                 |
| Setup 使用射出成型機<br>Press information | 射出成型機編號 Press No.             |                                                                                 |
|                                    | 射出成型機噸數 Press Tonnage ( ton ) |                                                                                 |
|                                    | 螺桿尺寸 Screw Diameter ( mm )    |                                                                                 |
|                                    | 螺桿形式 Screw type               | <input type="checkbox"/> 一般/泛用型 General <input type="checkbox"/> 其它 Others_____ |

**3. Plastic Point Of View**

| 關鍵參數 KEY CONDITIONS<br>(製程參數 PROCESS PARAMETERS)                                                       | 目標值 (Target) | 下限值 (Low) | 上限值 (High) | 實際值 (Actual) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| <b>塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:</b>                                                                |              |           |            |              |
| 實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE (°C)                                                            | 208.3        | 202.3     | 214.3      |              |
| <b>塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:</b>                                                                       |              |           |            |              |
| 填充時間 FILL TIME (seconds)                                                                               | 0.99         | 0.96      | 1.02       |              |
| 充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)                                                          | 0.414        | 0.412     | 0.416      |              |
| <b>塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:</b>                                                                          |              |           |            |              |
| 保壓壓力 HOLD PRESSURE <input type="checkbox"/> Bar <input checked="" type="checkbox"/> kg/cm <sup>2</sup> | 900          | 850       | 950        |              |
|                                                                                                        | 500          | NCA       | NCA        |              |
|                                                                                                        | 100          | NCA       | NCA        |              |
| 保壓時間 HOLD TIME (seconds)                                                                               | 1.2          | NCA       | NCA        |              |
|                                                                                                        | 0.5          | NCA       | NCA        |              |
|                                                                                                        | 0.5          | NCA       | NCA        |              |
| 保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)                                                          | 0.447        | 0.445     | 0.449      |              |

|                                                                                                                              |                                             |   |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|------|-------|
|  <b>凱益股份有限公司</b><br><b>MOULDEX CO., LTD.</b> | <b>PPOV 主要控管條件表 PPOV Master Cycle Sheet</b> |   |      |       |
| Table No: PPOV_MI14159_F17-999-412                                                                                           | Rev.                                        | A | Page | 2 / 2 |

| 關鍵參數 KEY CONDITIONS<br>(製程參數 PROCESS PARAMETERS) | 目標值 (Target) | 下限值 (Low) | 上限值 (High) | 實際值 (Actual) |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 冷卻 PLASTIC COOLING:                              |              |           |            |              |
| 冷卻時間 MACHINE COOLING TIME (seconds)              | 6.0          | NCA       | NCA        |              |
| 模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE (°C)            | 50           | 45        | 55         |              |
| 模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE (°C)            | 50           | 45        | 55         |              |
| 模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE (°C)             | N/A          | N/A       | N/A        | N/A          |

N/A：不適用 Not applicable

NCA：不可調整 Not changeable

| 參考參數 REFERENCE PARAMETER                                               | 目標值 (Target) |     |     |     | 實際值 / 紀錄 (Actual / Record) |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|
| 充填階段的模重(不含料頭)<br>FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g) | 13.24        |     |     |     |                            |     |     |     |
| 保壓完的模重(不含料頭)<br>PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g) | 14.30        |     |     |     |                            |     |     |     |
| 鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING ( ton )                            | 50           |     |     |     |                            |     |     |     |
| 週期時間 MOLD CYCLE TIME (seconds)                                         | 22.54        |     |     |     |                            |     |     |     |
| 熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER (°C)                                       | H1           | H2  | H3  | H4  | H5                         | H6  | H7  | H8  |
|                                                                        | N/A          | N/A | N/A | N/A | N/A                        | N/A | N/A | N/A |

4. 參考資料 REFERENCE

無。N/A

| 版本履歷 Revision History |                                                 |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 版次 Rev.               | 摘要 Description                                  | 日期 Date    |
| A                     | F17-999-412 於射出成型機 T011 執行參數驗證。新增 PPOV 主要控管條件表。 | 2023-01-04 |

| 制定 / 審核 Preparation / Approval |                  |              |            |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|
|                                | 職稱 Title         | 簽名 Signature | 日期 Date    |
| 制定 Preparation                 | 工程師 Engineer     | 范振傑          | 2023-01-04 |
| 審核 Approval                    | 廠長 Plant Manager | 陳永川          | 2023-01-04 |