MightyADC™ - XDDoS + L4/L7 LB + AI Gateway

- L4 Load Balancer with DDoS Mitigation
- L7(HAProxy) Load Balancer with DDoS Mitigation
- AI Gateway with DDoS Mitigation

MightyLink Lab.
(www.mightyconn. com)
Doc. Revision: 0.93

Table of Contents

1. DDoS Mitigator - XDDoS
2. L4/L7 Load Balancer – L2DSR/L3DSR/L3NAT, HAProxy
3. AI Gateway – LLM/MCP/A2A
4. MightyADC™ - XDDoS + L4/L7 LB + AI Gateway


Appendix



1. DDoS Mitigator - XDDoS




1. DDoS Mitigator(1) - DDoS Attack(1)




Generated by Gemini

1. DDoS Mitigator(1) - DDoS Attack(2)



Generated by Gemini

1. DDoS Mitigator(1) - DDoS Attack(3)



Generated by Gemini

1. DDoS Mitigator(1) - DDoS Attack(4)

Types of DDoS Attacks

Volumetric attacks(L3/L4)

- Flooding the network with a large volume of data to consume available bandwidth..

  Ex) UDP Flood, ICMP Flood(Ping Flood), DNS amplification attack

- **Protocol attacks(L3/L4)**
  - Exhausting server or firewall resources by exploiting vulnerabilities in communication protocols..

    Ex) SYN Flood, Ping of Death, Smurf Attack, Fragmentation Packet Attack

- **Application layer attacks(L7)**
  - Mimics the behavior of legitimate users to target specific applications and evade detection..


    Ex) HTTP GET/POST Flood, Slowloris Attack, XML-RPC Flood, WordPress Administrator Login Flood

1. DDoS Mitigator(2) – Detector & Mitigator(1)




Generated by Gemini

1. DDoS Mitigator(2) - Detector & Mitigator(2)




Generated by Gemini


1. DDoS Mitigator(3) – eBPF XDP Mitigator(1)



1. DDoS Mitigator(3) – eBPF XDP Mitigator(2)




1. DDoS Mitigator(3) – eBPF XDP Mitigator(3)



1. DDoS Mitigator(4) – FastNetMon Detector(1)

Detector Page


DDoS Mitigator



XDDoS

1. DDoS Mitigator(4) – FastNetMon Detector(2)


Detector -> View Attackers Page



1. DDoS Mitigator(5) – Policy(1)


Mitigator Policy Page(1)

Auto Generated Rules based on Virtual IP



1. DDoS Mitigator(5) – Policy(2)

Mitigator Policy Page(2)






Unauthorized packets are forcibly blocked.


1. DDoS Mitigator(6) – VIP SYN Guard(1)

Attack 초기 단계 공격 패킷 차단, 정상 TCP 접속만 선별 후 통과




1. DDoS Mitigator(6) – VIP SYN Guard(2)






1. DDoS Mitigator(6) – VIP SYN Guard(3)

Mitigator Flooding Attack -> TCP(SYN) Page




1. DDoS Mitigator(7) – Intelligent Automation(1)




1. DDoS Mitigator(7) – Intelligent Automation(2)

Interim(TCP Reset Challenge) + Auto-Signature Synthesis Method




1. DDoS Mitigator(7) – Intelligent Automation(3)

Mitigator Flooding Attack -> TCP(SYN) Page




1. DDoS Mitigator(8) – Broadcast/Multicast Storm Filter

Mitigator Broadcast Filter -> Multicast Storm Telemetry Page




1. DDoS Mitigator(9) – BGP Flowspec(1)




Generated by Gemini

1. DDoS Mitigator(9) – BGP Flowspec(2)




- Policy ACL
- Attack Detection
- Intelligent Automation Filtering
- SYN Guard
- TCP/UDP/ICMP Rate-Limiting
- **BGP Flowspec**

1. DDoS Mitigator(9) – BGP Flowspec(3)




1. DDoS Mitigator(9) – BGP Flowspec(4)

Mitigator BGP Flowspec Page



1. DDoS Mitigator(10) – Statistics

Mitigator Statistics Page




2. L4/L7 Load Balancer – L2DSR, L3DSR, L3NAT, HAProxy




- L7 Proxy(HAProxy)
- L3 NAT(DNAT, FNAT)
- L3 DSR(IPIP, GRE, DSCP)
- L2 DSR

2. L4/L7 Load Balancer(1) – Concept(1)




2. L4/L7 Load Balancer(1) – Concept(2)




2. L4/L7 Load Balancer(1) – Concept(3)

VRRP Redundancy/Two Arm Mode




2. L4/L7 Load Balancer(1) – Concept(4)

ECMP/Two Arm Mode




2. L4/L7 Load Balancer(2) – XDP DataPath(1)




Ref) https://media.frnog.org/FRnOG_28/FRnOG_28-3.pdf

2. L4/L7 Load Balancer(2) – XDP DataPath(2)




2. L4/L7 Load Balancer(2) – XDP DataPath(3)




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(1)


L3 DSR(DSCP)




L3 DSR(IPIP, GRE)




L2 DSR(MAC Rewriting)



DNAT/FNAT




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(2-1)




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(2-2)


L2 DSR Mode(MAC Rewriting)/One Arm Mode




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(3-1)




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(3-2)




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(4-1)



2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(4-2)



2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(5)



- DNAT: Destination NAT
- FNAT: Src and Destination NAT


LB Algorithms
- Maglev(weighted consistent hash)

2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(6)

LB Virtual IP Page




MightyADC




2. L4/L7 Load Balancer(3) – L4 LB Modes(7)

L4 Virtual Services Page - List




L4 Virtual Services Page – Settings Popup




2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(1)


Certificate 생성 방법
① Let's Encrypt(자동 발급)
② CA에 CSR을 보내 발급
③ self-signed(시험용)



2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(2)




2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(3)




2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(4)

L7 Virtual Services Page - List




L7 Virtual Services Page – Settings Popup




2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(5)

Real Server Pool - List




Real Server Pool – Health Check Rules




2. L4/L7 Load Balancer(4) – L7 Proxy(6)

Settings -> TLS Certificates Page(1)




Settings -> TLS Certificates Page(2)




2. L4/L7 Load Balancer(5) – Monitoring & Statistics(1)

LB Monitor Page




2. L4/L7 Load Balancer(5) – Monitoring & Statistics(2)

LB Statistics Page



2. L4/L7 Load Balancer(5) – Monitoring & Statistics(3)

Mitigator Application Filter Page



3. AI Gateway – LLM/MCP/A2A



- L7 Proxy(powered by agentgateway)
- L3 NAT(DNAT, FNAT)
- L3 DSR(IPIP, GRE, DSCP)
- L2 DSR

3. AI Gateway(1) – AgentGateway(1)

The image below was captured from agentgateway.dev.




Ref) https://agentgateway.dev/




MightyADC

3. AI Gateway(1) – AgentGateway(2)



The image above was captured from agentgateway.dev.

3. AI Gateway(1) – AgentGateway(3)










구분	LLM	MCP	A2A
client 접속 주소	`/v1` (OpenAI SDK), `/` (Anthropic·Gemini SDK)	`/mcp`	`/a2a/<agent>/`
연결 대상	자체 추론 서버, OpenAI·Anthropic·Gemini, OpenAI 호환 서비스 13종	MCP 서버(Streamable HTTP·SSE), REST API(OpenAPI → 도구)	A2A agent(프로토콜 1.0, v0.3 client 호환)
client 인증	Gateway API key	같은 API key	같은 API key
key별 권한	허용 모델	허용 서버·도구(기본 없음)	허용 agent
사용량 제한	key별 분당 요청 수, Tokens/USD budget	key별 분당 도구 호출 수	key별·agent별 분당 요청 수
내용 보호	Guardrails(개인정보·비밀정보 마스킹/차단)	—	—
장애 대응	backend 자동 제외·재시도·failover	서버 장애 시 나머지 도구 계속 사용	—
모니터링	요청·토큰·비용·지연(p50/p95)·첫 토큰 시간	도구 호출·오류·세션	메시지·스트림·task 호출·오류




MightyADC

3. AI Gateway(1) – AgentGateway(4)



3. AI Gateway(1) – AgentGateway(5-1)

AI Gateway -> Gateway Page






MightyADC

3. AI Gateway(1) – AgentGateway(5-2)


AI Gateway -> Consumers -> API Keys Page






MightyADC

3. AI Gateway(2) – LLM Servers(1-1)




3. AI Gateway(2) – LLM Servers(1-2)




- LLM
  - ✓ 고객 서버(vLLM, SGLang, TGI, Ollama 등) 연결 가능
  - ✓ 외부 Provider (OpenAI, Anthropic, Google Gemini)
  - ✓ OpenAI 호환 서비스 13종 지원
  - ✓ 모델 라우팅(Balanced, Weighted, Failover)
  - ✓ API Key/자격 증명 보호
  - ✓ Budget(사용한도)
  - ✓ Guardrails(신용카드, 주민번호,휴대폰번호 등 11종 차단)
  - ✓ 요청/토큰/비용/지연(P50/P95)/첫 Token 시간에 대한 실시간 Monitoring
  - ✓ 통계 기능 제공
  - ✓ Logging

3. AI Gateway(2) – LLM Servers(2-1)



3. AI Gateway(2) – LLM Servers(2-2)



Public LLM Providers


- OpenAI
- Anthropic
- Bedrock
- Azure
- Gemini
- Vertex AI
- Copilot
- Cohere
- Ollama
- Baseten
- Cerebras
- Deepinfra
- Deepseek
- Groq
- Hugging Face
- Mistral
- OpenRouter
- Together AI
- xAI
- Fireworks

- LLM
  - ✓ 고객 서버(vLLM, SGLang, TGI, Ollama 등) 연결 가능
  - ✓ 외부 Provider (OpenAI, Anthropic, Google Gemini)
  - ✓ OpenAI 호환 서비스 13종 지원
  - ✓ 모델 라우팅(Balanced, Weighted, Failover)
  - ✓ API Key/자격 증명 보호
  - ✓ Budget(사용한도)
  - ✓ Guardrails(신용카드, 주민번호,휴대폰번호 등 11종 차단)
  - ✓ 요청/토큰/비용/지연(P50/P95)/첫 Token 시간에 대한 실시간 Monitoring
  - ✓ 통계 기능 제공
  - ✓ Logging

The image above was captured from agentgateway.dev.

3. AI Gateway(2) – LLM Servers(3)

AI Gateway -> LLMs -> Models & Backends Page




3. AI Gateway(3) – MCP Servers(1)







비교 항목	MCP (Model Context Protocol)	A2A (Agent-to-Agent Protocol)
연결 대상	AI 에이전트 ↔ **도구(Tool) / 리소스(Resource)**	**AI 에이전트(Client)** ↔ **AI 에이전트(Remote Agent)**
상대방의 성격	상태가 없거나 단순한 결정론적 함수/API (`inputSchema` → 결과)	자체 LLM, 메모리, 계획 능력을 가진 **자율적 추론 주체**
기능 탐색 방법	`tools/list` (함수 이름과 JSON 파라미터 스키마 목록)	**`Agent Card` (`/.well-known/agent-card.json`)** (에이전트 소개, Skills, 입출력 모달리티, 엔드포인트)
상호작용 방식	단발성 함수 호출 (`tools/call`) 및 결과 반환	**장기 실행 작업(`Task`)**, 상태 전이(`working` , `input-required` , `completed`), 멀티턴 대화(`contextId`)
비유	작업자가 **계산기, 망치, DB 쿼리 도구**를 직접 사용하는 것	프로젝트 매니저가 **전문 외주 업체나 타 부서 담당자**에게 업무를 의뢰하고 중간 보고를 받는 것

3. AI Gateway(3) – MCP Servers(2)






3. AI Gateway(3) – MCP Servers(3)




- MCP
  - ✓ API Keys/자격 증명 보호
  - ✓ Transport(Streamable HTTP, SSE, OpenAPI)
  - ✓ API Key별 도구(Tool) 권한
  - ✓ API Key별 사용량 제한, Timeout 기능
  - ✓ MCP tool 변경 감지 기능(tool poisoning 차단)
  - ✓ 도구 호출/오류/세션에 대한 실시간 Monitoring 및 통계 기능
  - ✓ Logging

3. AI Gateway(3) – MCP Servers(4)

AI Gateway -> MCP Servers Page



3. AI Gateway(4) – A2A Agents(1)







비교 항목	MCP (Model Context Protocol)	A2A (Agent-to-Agent Protocol)
연결 대상	AI 에이전트 ↔ **도구(Tool) / 리소스(Resource)**	**AI 에이전트(Client)** ↔ **AI 에이전트(Remote Agent)**
상대방의 성격	상태가 없거나 단순한 결정론적 함수/API (`inputSchema` → 결과)	자체 LLM, 메모리, 계획 능력을 가진 **자율적 추론 주체**
기능 탐색 방법	`tools/list` (함수 이름과 JSON 파라미터 스키마 목록)	**`Agent Card` (`/.well-known/agent-card.json`)** (에이전트 소개, Skills, 입출력 모달리티, 엔드포인트)
상호작용 방식	단발성 함수 호출 (`tools/call`) 및 결과 반환	**장기 실행 작업(`Task`)**, 상태 전이(`working` , `input-required` , `completed`), 멀티턴 대화(`contextId`)
비유	작업자가 **계산기, 망치, DB 쿼리 도구**를 직접 사용하는 것	프로젝트 매니저가 **전문 외주 업체나 타 부서 담당자**에게 업무를 의뢰하고 중간 보고를 받는 것

3. AI Gateway(4) – A2A Agents(2)






3. AI Gateway(4) – A2A Agents(3)




- A2A Agents
  - ✓ API Keys/자격 증명 보호
  - ✓ API Key별 허용 agent
  - ✓ API Key별 사용량 제한, Timeout 기능
  - ✓ 메시지/스트림/Task 호출/오류에 대한 실시간 Monitoring 및 통계 기능
  - ✓ Logging


3. AI Gateway(4) – A2A Agents(4)

AI Gateway -> A2A Agents Page





3. AI Gateway(5) – Monitor/Statistics(1)





3. AI Gateway(5) – Monitor/Statistics(2)







4. MightyADC – XDDoS + L4/L7 LB + AI Gateway




4. MightyADC(1) – H/W Box(1)






Note: The appearance of the equipment may differ from the illustration.

4. MightyADC(1) – H/W Box(2)




Note: The appearance of the equipment may differ from the illustration.

4. MightyADC(2) – Architecture(1)




4. MightyADC(2) – Architecture(2)




4. MightyADC(2) – Architecture(3)




4. MightyADC(2) – Architecture(4)




4. MightyADC(3) – Mighty Engine(1)




4. MightyADC(3) – Mighty Engine(2)




4. MightyADC(3) – Mighty Engine(3)





4. MightyADC(4) – WebUI(1)







4. MightyADC(4) – WebUI(2)







4. MightyADC(5) – CLI(1)







4. MightyADC(5) – CLI(2)





4. MightyADC(5) – CLI(3)





Appendix

References

- [1] https://ebpf.io/
- [2] https://fastnetmon.com/
- [3] https://www.haproxy.org/
- [4] https://agentgateway.dev/
- [5] vLLM : https://vllm.ai/
- [6] SGLang: https://www.sglang.io/
- [7] Ollama: https://ollama.com/
- [8] MAX: https://www.modular.com/
- [9] https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro
- [10] https://github.com/a2aproject/a2a
- [11] https://a2a-protocol.org/latest/
- [12] And Google and Gemini~

Faster Connectivity, Flawless Security

©opyright 2026 MightyLink Lab., All rights reserved.

