

目录

1. 新增前测题目
2. 请求前测题目

1、新增前测题目

1 功能说明

目的：為活動新增前測題目，透過前測題目來了解學生立場，以便師長安排學生進入論證房間。

必要輸入：活動代號，前測題目內容

驗證：無

反饋：資料庫新增指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/assessment>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517353815507-1017019456-0027>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517353815507-1017019456-0027>

3 HTTP请求方式

POST,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
a_id	true	URL地址	string	1	活動代號
con	true	URL地址	string	question	前測提問內容

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/assessment
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	boolean	true	請求結果情形
0	status	string	true	請求結果情形代碼
0	return	string	true	請求反饋
0	return["insertId"]	string	true	本次插入用流水號

8 正确返回示例

<pre>{ "text": "success", "status": "200", "return": { "fieldCount": 0, "affectedRows": 1, "insertId": 6, "serverStatus": 2, "warningCount": 0, "message": "", "protocol41": true, </pre>

```
"changedRows":0
}
}
```

9 错误返回示例

```
{
  "text": "ER_PARSE_ERROR",
  "status": 1064
}
```

10 错误码

Code	Msg
------	-----

2、請求前測題目

1 功能说明

目的：讓活動學生在考試前先進行活動前測，透過前測了解學生立場以便利師長將學生分組。

必要輸入：活動代號

驗證：無

反饋：前測問題題目 (Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/assessment>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517348544506-1017019456-0026

错误：http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517348544506-1017019456-0026

3 HTTP请求方式

GET,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
a_id	true	URL地址	string	1	

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/assessment

请求头:

请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況碼
0	return	array[string]	true	活動反饋
0	return 「assessment_id」	string	true	題目編號
0	return 「content」	string	true	題目內容
0	return 「activity_id」	string	true	所歲活動邊號

8 正确返回示例

```
"text": "success",
"status": "200",
"return": [
```

```
{
  "assessment_id":3,
  "content":"question 2",
  "activity_id":1
},
{
  "assessment_id":2,
  "content":"question 1 ",
  "activity_id":1
}
]
```

9 错误返回示例

10 错误码

Code	Msg
------	-----