

目录

1. 新增活動參加者傾向測驗分數
2. 設定活動參加者的房間位置
3. 新增活動參加者
4. 讀取活動參加者資料

1、 新增活動參加者傾向測驗分數

1 功能说明

目的：當活動者參加活動前測試後將會得到分數,系統會再請求此 A P I 新增活動者前測分數。

必要輸入：活動者代號（或是host_id_API），分數

驗證：無

反饋：資料庫新增指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/tester/score>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517344756513-1017019456-0025>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517344756513-1017019456-0025>

3 HTTP请求方式

PUT,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	string	1	
scores	true	URL地址	string	100	

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/tester/score
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	請求狀況
0	status	string	true	請求狀況代碼
0	return	array	true	請求之回饋資料
0	return [insertId]	string	true	新增插入 I D

8 正确返回示例

<pre>{ "text": "success", "status": "200", "return": { "fieldCount": 0, "affectedRows": 1, "insertId": 0, "serverStatus": 2, "warningCount": 0,</pre>

```
"message": "(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",  
"protocol41": true,  
"changedRows": 1  
}  
}
```

9 错误返回示例

10 错误码

Code	Msg
------	-----

2、設定活動參加者的房間位置

1 功能说明

目的：更新活動者的活動房間設定。

必要輸入：活動代號 (host_id_API)，活動者代號與分房情況 (JsonData)

驗證：登入 (或是傳入 host_id_API)

反饋：請求結果 (Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間: 20180135

作者: Theta

作者連結: <https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/tester/chatroom/>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517023816386-1017019456-0007
错误：http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517023816386-1017019456-0007

3 HTTP请求方式

PUT,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	string	-1	登入規避認證
JsonData	true	URL地址	string		分房結果

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/tester/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況代碼

8 正确返回示例

<pre>{ "text": "success", "status": "200" }</pre>

9 错误返回示例

--

10 错误码

3、新增活動參加者

1 功能说明

目的：將使用者與使用者代號新建成新活動者，新活動者預設房間和前測分數皆為 -1。

必要輸入：[[活動代號,使用者代號]]

驗證：登入（或是傳入host_id_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/tester/>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确： <http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517022984124-1017019456-0006>

错误： <http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517022984124-1017019456-0006>

3 HTTP请求方式

POST,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	普通参数	string	-1	登入驗證規避
JsonData	true	普通参数	double		使用者代號與活動者代號

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/tester/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況代碼

8 正确返回示例

```
{
  "text": "success",
  "status": "200",
  "return": {
    "fieldCount": 0,
    "affectedRows": 2,
    "insertId": 47,
    "serverStatus": 2,
    "warningCount": 0,
    "message": "&Records 2 Duplicates: 0 Warnings: 0",
    "protocol41": true,
    "changedRows": 0
  }
}
```

9 错误返回示例

10 错误码

4、讀取活動參加者資料

1 功能说明

目的：請求特定活動之測試者資料，包含此測試者代號與其對應之使用者代號。

必要輸入：活動代號

驗證：登入（或是傳入host_id_API）

反饋：請求資料之反饋（Json Data）

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/tester/>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确： <http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1516984869038-1017019456-0005>

错误： <http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1516984869038-1017019456-0005>

3 HTTP请求方式

GET,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	int	1	登入認證規避
a_id	true	URL地址	int	1	活動代碼

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/tester/

请求头:

请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況代碼
0	return	array	true	請求回饋陣列
0	return [user id]	string	true	使用者代號
0	return [tester id]	string	true	活動者代號

8 正确返回示例

```
{
  "text": "success",
  "status": "200",
  "return": [
    {
      "user_id": 9,
      "tester_id": 7
    },
    {
      "user_id": 8,
      "tester_id": 6
    },
    {
      "user_id": 5,
      "tester_id": 5
    },
  ],
}
```



```
{
  "user_id":4,
  "tester_id":4
},
{
  "user_id":3,
  "tester_id":3
},
{
  "user_id":2,
  "tester_id":2
},
{
  "user_id":1,
  "tester_id":1
}
]
```

9 错误返回示例

10 错误码

Code	Msg
------	-----