

## 目录

### 1. 新增行為紀錄

#### 1、新增行為紀錄

##### 1 功能说明

目的：新增活動行為記錄，每當活動者執行特定行為時會將請求此 A P I ， A P I 會將時間、活動、與測試者編號新增紀錄至資料庫。

必要輸入：活動代號、活動者代號、行為內容、子視窗最後點擊時間（選用）

驗證：無 (host\_id\_API 有傳入時會回饋Json格式回饋)

反饋：資料庫新增指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

#### 2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/action/>

#### 3 版本号

1.0

#### 4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517024436092-1017019456-0008>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517024436092-1017019456-0008>

#### 3 HTTP请求方式

POST,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
ad_id	true	URL地址	string	-1	
t_id	true	URL地址	string	-1	
content	true	URL地址	string	API测试	
l_t	true	URL地址	string	2001-01-01 00:20:00	
host_id_API	true	URL地址	string	-1	

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/action/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	insertId	string	true	新增插入 I D

8 正确返回示例

{ "fieldCount":0, "affectedRows":1, "insertId":124, "serverStatus":2, "warningCount":0, "message": "", "protocol41":true,
--

```
"changedRows":0  
}
```

## 9 错误返回示例

## 10 错误码

Code	Msg
------	-----