

目录

1. 獲取論證主題
2. 新增論證主題

1、獲取論證主題

1 功能说明

目的：查詢某使用者所有參加的活動，輸入錯誤或是尚未新增題目之用戶將會使"return"反饋空陣列。

必要輸入：使用者編號

驗證：登入（或是傳入host_id_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/Topic/>

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1516698854572-1017019456-0057>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1516698854572-1017019456-0057>

3 HTTP请求方式

GET,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	string	1	使用者編號（登入規避認證）

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/Topic/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況
0	return	array	true	請求之回饋陣列
0	return [topic_id]	string	true	主題編號
0	return [content]	string	true	主題內容

8 正确返回示例

<pre>{ "text": "success", "status": "200", "return": [{ "topic_id": 1, "user_id": 1, "content": "核能" }, { "topic_id": 8, "user_id": 1, "content": "出去玩 ~ " }] }</pre>

```
{
  "topic_id":17,
  "user_id":1,
  "content":"「勞動基準法部分條文修正案」經歷立法院徹夜討論，在今天凌晨三讀通過。這次的修法，究竟做了哪些調整？....."
}
```

9 错误返回示例

```
{
  "text":"success",
  "status":"200",
  "return":[
  ]
}
```

10 错误码

Code	Msg
------	-----

2、新增論證主題

1 功能说明

目的：新增活動主題。

必要輸入：使用者編號、主題內容

驗證：登入（或是傳入host_id_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

2 URL地址

http://140.115.126.216:3000/Topic/

3 版本号

1.0

4 Mock地址

正确：http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1516697376995-1017019456-0056

错误：http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1516697376995-1017019456-0056

3 HTTP请求方式

POST,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	string	-1	使用者編號（登入規避認證）
content	true	URL地址	string	Topic Content	論證主題內容

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/Topic/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況
0	return	string	true	請求之反饋
0	return	string	true	新增插入 I D

	[insertId]			
--	------------	--	--	--

8 正确返回示例

```
{
  "text": "success",
  "status": "200",
  "return": {
    "fieldCount": 0,
    "affectedRows": 1,
    "insertId": 3,
    "serverStatus": 2,
    "warningCount": 0,
    "message": "",
    "protocol41": true,
    "changedRows": 0
  }
}
```

9 错误返回示例

10 错误码

Code	Msg
------	-----