

Хранение и обработка данных ч2: множество коллекций Мар

Семинар 5





#### Что будет на уроке сегодня

- 🖈 повторить теорию о HashMap, TreeMap, LinkedHashMap;
- 📌 получить практические навыки в использовании HashMap и TreeMap;
- 📌 💮 научить составлять программу с использованием коллекций на примере HashMap.



# Quizziz





Создать структуру для хранения Номеров паспортов и Фамилий сотрудников организации.

123456 Иванов

321456 Васильев

234561 Петрова

234432 Иванов

654321 Петрова

345678 Иванов



Вывести данные по сотрудникам с фамилией Иванов.



123456 Иванов

234432 Иванов

345678 Иванов

### 63

#### Задание №1

Даны 2 строки, написать метод, который вернет true, если эти строки являются изоморфными и false, если нет. Строки изоморфны, если одну букву в первом слове можно заменить на некоторую букву во втором слове, при этом

- 1. повторяющиеся буквы одного слова меняются на одну и ту же букву с сохранением порядка следования. (Например, add egg изоморфны)
- 2. буква может не меняться, а остаться такой же. (Например, note code)

#### Пример 1:

Input: s = "foo", t = "bar"

Output: false

Пример 2:

Input: s = "paper", t = "title"

Output: true



Написать программу, определяющую правильность расстановки скобок в выражении.

Пример 1: a+(d\*3) - истина

Пример 2: [а+(1\*3) - ложь

Пример 3: [6+(3\*3)] - истина

Пример 4: {a}[+]{(d\*3)} - истина

Пример 5: <{a}+{(d\*3)}> - истина

Пример 6: {a+]}{(d\*3)} - ложь





Перерыв?

Голосуйте в чате



Написать метод, который переведет число из римского формата записи в арабский.

**Например, ММХХІІ** = 2022

http://graecolatini.bsu.by/htm-different/num-converter-ro man.htm Принципы римской с/с



### MMXXII -> 2022



Написать метод, который переведёт данное целое число в римский формат.

http://graecolatini.bsu.by/htm-different/num-converter-ro man.htm Принципы римской с/с



Взять набор строк, например, Мороз и солнце день чудесный Еще ты дремлешь друг прелестный Пора красавица проснись.

Написать метод, который отсортирует эти строки по длине с помощью TreeMap. Строки с одинаковой длиной не должны "потеряться".



#### Задание №6 (доп)

Шахматную доску размером NxN обойти конём так, чтобы фигура в каждой клетке была строго один раз.





### Пример решения:

Пример для доски 5x5 решение может выглядеть так.

25	14	3	8	19
4	9	18	13	2
15	24	1	20	7
10	5	22	17	12
23	16	11	6	21



## Домашнее задание



#### Д3

- № Реализуйте структуру телефонной книги с помощью HashMap, учитывая, что 1 человек может иметь несколько телефонов.
- № Пусть дан список сотрудников:Иван Иванов ( и остальные, полный текст дз будет на платформе)

Написать программу, которая найдет и выведет повторяющиеся имена с количеством повторений. Отсортировать по убыванию популярности.

- → Реализовать алгоритм пирамидальной сортировки (HeapSort).
- 🖈 На шахматной доске расставить 8 ферзей так, чтобы они не били друг друга.

Формат сдачи: файл с расширением java или ссылка на гит с подписанными ФИ и номером группы.









Вопросы?











## Подведем итоги



Что было сложного на семинаре?





Напишите 3 вещи в комментариях, которым вы научились сегодня.





Как настроение?





## Спасибо за работу!