

Panduan Menulis Dokumentasi MikroTik

Panduan ini menjelaskan cara menulis, mengelompokkan, dan menyusun dokumentasi MikroTik. Bukan tentang apa yang harus didokumentasikan — itu ada di masing-masing section scope.

Prinsip Dasar

Dokumentasi yang baik menjawab tiga pertanyaan:

1. Apa yang dilakukan perintah/fitur ini?
2. Kapan dan kenapa digunakan?
3. Apa yang harus diperhatikan dari hasilnya?

Jangan hanya menyalin perintah tanpa penjelasan. NOC yang membaca harus bisa langsung eksekusi tanpa tanya-tanya.

Scope dan Akses

Setiap file dokumentasi harus jelas scope-nya — tulis di baris pertama file.

Scope	Siapa yang boleh menulis	Siapa yang boleh eksekusi
Read-Only	Junior NOC (setelah training)	Semua NOC
Konfigurasi Dasar	Junior NOC dengan supervisi	Junior dengan approval senior
Konfigurasi Lanjutan	Senior NOC	Senior NOC

Jangan campur scope dalam satu section. Kalau satu topik punya bagian read-only dan bagian konfigurasi, pisah section-nya dengan heading yang jelas.

Struktur Dokumen

Dokumentasi ditulis dalam **satu file per device/platform** menggunakan header level sebagai navigasi. Tujuannya agar NOC bisa pakai text search (`ctrl+F` atau `grep`) tanpa perlu tahu ada di file mana.

Hierarki header:

# Judul Dokumen	← H1: satu per file
## Scope Lanjutan	← H2: Read-Only / Konfigurasi Dasar / Konfigurasi
### Kelompok Topik	← H3: Interface / PPPoE / DHCP / Routing / dst
#### Topik Spesifik	← H4: jika kelompok perlu dipecah lebih dalam

Contoh struktur:

```
# MikroTik NOC

## Scope 1: Read-Only
### Interface
### PPPoE
### DHCP
### Routing

## Scope 2: Konfigurasi Dasar
### Tambah User PPPoE
### Buat Simple Queue
```

Urutan dalam satu kelompok topik: dari yang **paling sering dipakai** ke yang jarang, atau dari yang **paling sederhana** ke kompleks.

Format Penulisan

Struktur Satu Section

```
## [Nomor]. [Judul Topik]

[Satu kalimat: apa fungsinya dan kapan dipakai]

[Blok kode]

[Penjelasan output: kolom apa yang diperhatikan dan artinya]

[Nilai normal/abnormal jika relevan]
```

Heading

Ikuti hierarki H1–H4 seperti di bagian Struktur Dokumen. Beri nomor urut pada topik spesifik — memudahkan komunikasi ("lihat bagian 7").

Blok Kode

Selalu gunakan fenced code block. Jangan campur perintah dan output dalam satu blok.

Gunakan `#` untuk komentar konteks di dalam blok:

```
# Semua sesi aktif
/ppp active print

# Filter per username
/ppp active print where name~="pelanggan"
```

Penjelasan Output

Fokus pada kolom yang perlu diinterpretasi, bukan semua kolom. Gunakan format bullet:

```
Kolom yang diperhatikan:
- `STATUS` – `bound` artinya IP sudah diberikan, `waiting` artinya belum ada device
- `EXPIRES-AFTER` – sisa waktu lease sebelum expired
```

Untuk output yang ada nilai threshold, tulis eksplisit:

```
Normal: -8 sampai -24 dBm
Waspada: di bawah -25 dBm
Kritis: di bawah -27 dBm atau no-signal
```

Aturan Bahasa

- Tulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas
 - Istilah teknis tetap dalam Bahasa Inggris (`interface` , `uptime` , `routing`)
 - Kalimat pendek dan langsung
 - Formal tapi tidak kaku — hindari "sangat", "sekali", "banget"
-

Contoh: Kurang Baik vs Baik

Kurang baik — tidak ada konteks, tidak ada penjelasan output:

```
## Queue
/queue simple print
```

Baik — ada konteks, ada penjelasan kolom yang perlu dibaca:

```
## 10. Simple Queue (Bandwidth Pelanggan)

Mengecek batas bandwidth yang dikonfigurasi untuk suatu IP pelanggan.

/queue simple print where target="192.168.1.100/32"

Kolom yang diperhatikan:
- `MAX-LIMIT` — batas upload/download (format: upload/download)
- `BURST-LIMIT` — batas saat burst aktif
- `TARGET` — IP atau subnet yang diatur queue-nya
```

Cara Berkontribusi

1. Tambahkan section baru di bawah heading scope yang sesuai
2. Ikuti format di atas — minimal penjelasan fungsi, blok kode, dan keterangan output
3. Test semua perintah sebelum commit
4. Minta review senior NOC sebelum merge ke `main`