

Packet Tracer : scénario 1 de segmentation en sous-réseaux

Topologie




Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/0			
R2	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/0			
S1	VLAN 1			
S2	VLAN 1			
S3	VLAN 1			
S4	VLAN 1			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			
PC4	NIC			

Objectifs

1re partie : Concevoir un schéma d'adressage IP

2e partie : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

Scénario

Dans cet exercice, vous devez segmenter l'adresse réseau 192.168.100.0/24 en sous-réseaux pour servir d'espace d'adressage IP au réseau présenté dans la topologie. Chaque réseau local du réseau doit disposer de suffisamment d'espace pour proposer au moins 25 adresses pour les périphériques finaux, le commutateur et le routeur. La liaison entre R1 et R2 nécessite une adresse IP à chaque extrémité.

1re partie : Conception d'un schéma d'adressage IP

Étape 1 : Divisez le réseau 192.168.100.0/24 en un nombre approprié de sous-réseaux.

- D'après la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ? _____
- Combien de bits doivent être empruntés pour permettre la prise en charge du nombre de sous-réseaux de la table topologique ? _____
- Combien de sous-réseaux obtenez-vous ? _____
- Combien d'hôtes utilisables cette opération crée-t-elle par sous-réseau ? _____

Remarque : si votre réponse est inférieure aux 25 hôtes requis, cela signifie que vous avez emprunté trop de bits.

- Calculez la valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux. Le premier sous-réseau est déjà affiché.

Net 0: 192 . 168 . 100 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Net 1: 192 . 168 . 100 . _____

Net 2: 192 . 168 . 100 . _____

Net 3: 192 . 168 . 100 . _____

Net 4: 192 . 168 . 100 . _____

- Calculez la valeur binaire et décimale du nouveau masque de sous-réseau.

11111111.11111111.11111111. _____

255 . 255 . 255 . _____

- g. Complétez la **table des sous-réseaux**, en répertoriant la valeur décimale de l'ensemble des sous-réseaux disponibles, la première et la dernière adresses d'hôte utilisables, ainsi que l'adresse de diffusion. Répétez l'opération jusqu'à obtenir toutes les adresses.

Remarque : vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les lignes.

Table des sous-réseaux

N° de sous-réseau	Adresse de sous-réseau	Première adresse d'hôte utilisable	Dernière adresse d'hôte utilisable	Adresse de diffusion
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Étape 2 : Attribuez les sous-réseaux au réseau présenté dans le schéma topologique.

- Attribuez le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R1 : _____
- Attribuez le sous-réseau 1 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1 : _____
- Attribuez le sous-réseau 2 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 : _____
- Attribuez le sous-réseau 3 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R2 : _____
- Attribuez le sous-réseau 4 à la liaison WAN située entre R1 et R2 : _____

Étape 3 : Documentez le schéma d'adressage.

Complétez la **table d'adressage** en suivant les instructions ci-dessous :

- Attribuez les premières adresses IP utilisables à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.
- Attribuez les premières adresses IP utilisables à R2 pour les liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.
- Attribuez les adresses IP utilisables suivantes aux commutateurs.
- Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux hôtes.

2e partie : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

L'adressage IP est déjà configuré en grande partie sur ce réseau. Procédez comme suit pour terminer la configuration de l'adressage.

Étape 1 : Configurez l'adressage IP sur les interfaces LAN R1.

Étape 2 : Configurez l'adressage IP sur S3, y compris la passerelle par défaut.

Étape 3 : Configurez l'adressage IP sur PC4, y compris la passerelle par défaut.

Étape 4 : Vérifier la connectivité

Vous ne pouvez vérifier la connectivité qu'à partir de R1, S3 et PC4. Vous devriez toutefois pouvoir envoyer une requête ping à toutes les adresses IP figurant dans la **table d'adressage**.

Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacement de la question	Nombre maximum de points	Points accumulés
1re partie : Concevoir un schéma d'adressage IP	Étape 1a	1	
	Étape 1b	1	
	Étape 1c	1	
	Étape 1d	1	
	Étape 1e	4	
	Étape 1f	2	
Compléter la table des sous-réseaux	Étape 1g	10	
Attribuer les sous-réseaux	Étape 2	10	
Documenter l'adressage	Étape 3	40	
Total de la 1re partie		70	
Score relatif à Packet Tracer		30	
Score total		100	