

YISKJ-GCQ-T0Y-013 通信协议 V1.2

可连接设备过滤

主机端开启 BLE 扫描时，过滤到 UUID 为 0000ff70-0000-1000-8000-00805f9b34fb 的 BLE 设备才需主动连接。

PRIMARY_SERVICE, FF70

CHARACTERISTIC, FF71, WRITE_WITHOUT_RESPONSE | DYNAMIC

CHARACTERISTIC, FF72, NOTIFY

从机通过 FF72 主动上报数据，主机需监听改服务。

主机通过 FF71 下发数据，从机收到数据后如需响应，可通过 FF72 应答。

BLE 设备基本参数描述

设备包含抽水和充气两种功能：

抽水由一路水泵独立工作 并伴有水压和温度监测

充气由一组气阀气泵配合工作 并伴有气压监测

协议描述

字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6
包头	命令字	气阀控制	气泵力度	水泵力度	校验和
0x35	0x12 马达控制	0x00:关闭(闭合) 0xFF:开启(敞开)	0x00:关闭 0x01-0x05 5档力度	0x00:关闭 0x01-0x05 5档力度	校验和
0x35	0x13 状态查询/上报	0x00:查询气阀开关	0x00: 查询气泵力度	0x00: 查询水泵档位	校验和
		0x00:上报关闭状态	0x00:上报暂停	0x00:上报暂停	
		0xFF:上报开启状态	0x01-0x05: 上报档位	0x01-0x05: 上报档位	
0x35	0x14 电量查询/上报	00: 查询电量	0x00	0x00	校验和
		0-0x64:电量百分比			
0x35	0x16 定时计数上报	占两个字节	100ms上报一次	0x00	校验和
0x35	0x17 心跳下发 1S一次	0x00	0x00	0x00	校验和

字节1	字节2	字节3-4	字节5-6	字节7	字节8
包头	命令字	气压2字节	水压2字节	水温1字节	校验和
0x35	0x15传感器上报100ms	0x0000-0xFFFF: 上报数值	0x0000-0xFFFF: 上报数值	0x00-0xFF: 上报数值	校验和