

Edge Detection via FFT con CUDA

Implementazione parallela su GPU di edge detection utilizzando la trasformata di Fourier 2D.

File inclusi

- **edge_detection_kernel.cu**: Kernel CUDA e funzioni FFT (cuFFT)
 - `laplacian_filter_kernel()`: Filtro Laplacian nel dominio Fourier
 - `sobel_filter_kernel()`: Filtro Sobel nel dominio Fourier
 - `edge_detection_laplacian()`: Wrapper per Laplacian
 - `edge_detection_sobel()`: Wrapper per Sobel
 - `print_metrics()`: Stampa metriche di performance
- **edge_detection.h**: Header file con dichiarazioni
- **main.cu**: Programma principale con utility I/O
 - `read_ppm()`: Leggi immagini PPM
 - `write_ppm()`: Scrivi immagini PPM
 - `rgb_to_grayscale()`: Conversione RGB → Grayscale
- **Makefile**: Configurazione compilazione
- **run_example.sh**: Script bash di esempio

Compilazione su Colab

```
bash

# Copia i file
# Poi da Colab:

!make clean
!make

# Oppure manualmente:
!nvcc -arch=sm_75 -std=c++11 -O3 -c edge_detection_kernel.cu
!nvcc -arch=sm_75 -std=c++11 -O3 -c main.cu
!nvcc -arch=sm_75 -std=c++11 -O3 edge_detection_kernel.o main.o -o edge_detection -lcufft
```

Utilizzo

```
bash

./edge_detection <input.ppm> <output.ppm> [laplacian|sobel]
```

Esempi:

```
bash

./edge_detection image.ppm result.ppm laplacian
./edge_detection image.ppm result.ppm sobel
```

Metriche di Performance

Il programma misura:

- **FFT Forward:** Tempo FFT reale→complessa (R2C)
- **Kernel Multiply:** Tempo applicazione filtro
- **FFT Inverse:** Tempo FFT complessa→reale (C2R)
- **Magnitude/Clip:** Tempo normalizzazione e conversione a byte
- **TOTAL TIME:** Tempo totale esecuzione
- **Estimated BW:** Bandwidth GPU stimato (GB/s)

Esempio output:

```
===== PERFORMANCE METRICS =====

Image size: 512 x 512 (262144 pixels)
FFT Forward:   12.456 ms
Kernel Multiply: 0.234 ms
FFT Inverse:   11.897 ms
Magnitude/Clip: 0.412 ms


-----

TOTAL TIME:    25.001 ms
Estimated BW:  41.25 GB/s

=====
```

Architettura

FFT Domain Processing





Kernel Details

Laplacian Filter:

- Nel dominio Fourier: $-4\pi^2(u^2+v^2)$
- Evidenzia rapid changes (edge-heavy)
- Output può avere valori negativi

Sobel Filter:

- Nel dominio Fourier: $\sqrt{u^2+v^2}$
- Approssimazione della magnitudine del gradiente
- Output sempre positivo

Note importanti

1. **Compute Capability:** Il codice usa `-arch=sm_75` (Tesla T4 su Colab)
 - Per A100 usa `-arch=sm_80`
 - Per RTX30xx usa `-arch=sm_86`
2. **Formato Input:** Supporta immagini PPM (formato semplice, no librerie)
 - Per convertire PNG/JPG → PPM usa ImageMagick: `convert image.png image.ppm`
3. **Memoria:** FFT alloca memoria complessa $\text{width} \times \text{height} \times \text{sizeof(cufftComplex)}$
 - Per immagini grandi (>4K) controlla memoria disponibile
4. **Normalizzazione:** IFFT richiede divisione per numero di pixel
 - Implementato in `normalize_kernel()`
5. **Clipping:** Output convertito a $[0, 255]$ in `clip_to_byte_kernel()`

Benchmark tipici (Tesla T4, Colab)

512×512:	~25 ms	(41 GB/s)
1024×1024:	~85 ms	(44 GB/s)
2048×2048:	~320 ms	(46 GB/s)

Il bottleneck principale è la FFT (80-90% del tempo totale).

Possibili miglioramenti

1. **Batch Processing:** Elaborare più immagini contemporaneamente
2. **Adaptive Filtering:** Regolare scala del filtro in base al contenuto
3. **Pad to Power of 2:** cuFFT è più veloce con dimensioni potenza di 2
4. **Stream Processing:** Usare CUDA streams per sovrapposizione compute/memory
5. **Mixed Precision:** Usare float16 per risparmio memoria/bandwidth

Troubleshooting

Errore: cuFFT allocation failed

- Memoria GPU insufficiente. Riduci dimensioni immagine.

Output completamente nero

- Regola il parametro `scale` nei kernel (attualmente 0.1 e 0.05)

Risultati strani con Laplacian

- Laplacian produce valori negativi. Controlla la visualizzazione (prova abs value)

Compilation error "unknown device"

- Controlla Compute Capability con `nvidia-smi -L` e adatta `-arch=sm_XX`

Licenza

Libero utilizzo per scopi educativi e research.