1

Il flusso completo di operazioni in cui un'applicazione PHP interagisce con una base dati è il seguente:

a) connessione al DBMS, seleione della base dati, invio della query, ricezione del risultato, chiusura della connessione, elaborazione del risultato.

2

Una transazione ha la proprietà della durabilità se

a) rende permanenti le modifiche immediatamente dopo il termina della transazione

3

La definizione di una chiave primaria [sbagliate]

a) non può essere costituita da un solo elemento

b) deve essere referenziata da una chiave esterna

c) non può essere composta

d) deve essere univoca ma può non essere minima

4

```
GRANT INSERT ON VIEW V
TO PUBLIC WITH GRANT OPTION;
```

a) autorizza tutti gli utenti del DBMS a inserire dati nella vista V, ma per cedere tale privilegio essi devono prima eseguire un GRANT sulle tabella del DBA, il quale a diritto di opzioni

5

```
REVOKE SELECT, UPDATE(Q) ON TABLE FAP
FROM Gino WITH GRANT OPTION;
```

a) è scorretta in quanto non è possibile specificate WITH GRANT OPTION all'interno di un'istruzione REVOKE

6

```
(SELECT CodF FROM FAP WHERE Q>10)
OR
(SELECT CodF FROM FAP WHERE Q=10);
```

[sbagliate]

a) eventuali duplicati vengono eliminati

b) esiste un errore, in quanto è obbligatorio accedere alla medesima tabella in ambedue le sottointerrogazioni

c) eventuali duplicati di tuple vengono mantenuti esiste un errore, in quanto è obbligatorio specifcare DISTINCT in ambedue le sottointerrogazioni

7

In SQL al fine di verificare se un attributo contiene un valore NULL

a) è necessario utilizzare l'operatore IS

8

La creazione di una vista

a) è un comando DDL

9

```
SELECT DescA FROM ART WHERE DescA LIKE 'P_le%';
```

a) è tale che Puleggia e Paletto sono entrambi valori accettabili

10

Siano V1(A,B) e V2(C,B) due viste definite precedentemente. L'istruzione

```
SELECT A FROM V1 WHERE B IN
(SELECT B FROM V2 WHERE C=c);
```

a) è corretta a patto che la costante c abbia un tipo compatibile con l'attributo V2,C

11

```
$var = mysql_fetch_array($risultato, MYSQL_BOTH)
```

a) si può accedere agli elementi dell'array sia con un indice numerico sia con il nome dell'attributo

12

Il risultato dell'istruzione

```
SELECT CodF FROM FRN WHERE TC=10;
```

nel caso in cui vi siano tuple relative ad alcuni fornitori in cui non è specificato il tempo di consegna

a) non mostra tali tuple

13

L'istruzione PHP

```
foreach ($array as $key => $value) {
    echo "$value <br>";
}
```

a) è corretta se `$array` è un array associativo

14

Sia `V1(A,B)` una vista definita precedentemente. L'istruzione

```
CREATE VIEW V2
AS SELECT DISTINCT B FROM V1;
```

a) è sempre corretta

15

```
CREATE TABLE T1 (
    A1 CHAR(5) NOT NULL,
    A2 INTEGER UNIQUE,
    A3 CHar(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY(A1));
```

a) crea una nuova tabella base T1, con chiave primaria A1 e in cui l'attributo A2 potrebbe essere scelto nativamente come chiave primaria se fosse anche NOT NULL