

MÉTODO 1.4 – ASSOCIAÇÃO CARTÃO

Método que permite associar TAG a um CPF na base de dados do sistema Easychopp.

ATENÇÃO: Se houver outra TAG associada ao cliente esta será substituída pela TAG informada. O saldo do cliente somente sofrerá alterações, caso o estabelecimento estiver parametrizado para efetuar cobrança de tarifa do cartão.

CHAMADA: GET <servidor>/API/addTAG?< parametros >

| CHAMADA DO MÉTODO | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|--------------|---|
| Parâmetro | Descrição | Tipo Dado | Tam. Máx. | Obrigatório? | Valores Permitidos |
| Key | Key do sistema chamador | Hash | | Sim | Hash MD5 da [Chave de Segurança] + [CPF do Cliente] |
| nrDocumento | Número do CPF | Numérico | 11 | Sim | CPF Válido |
| idTAG | Código RFID do cartão | String | 20 | Sim | Código válido de cartão RFID |
| idTipoCartao | Identificação do tipo de cartão | Int | | Sim | 0. PRÉ-PAGO 1. PÓS-PAGO 2. STAFF 3. BONUS |
| stCobrancaTarifa | Tipo de cobrança de tarifa de cartão | Int | | Sim | 0. Nenhuma 1. Tarifa Cartão novo 2. Tarifa Substituição de cartão |
| dsEmailUsuario | E-mail do usuário que está inserindo a TAG | String | 50 | Sim | Endereço de email cadastrado no EasyChopp |

| RETORNO DO MÉTODO | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------------|
| Parâmetro | Descrição | Tipo Dado | Valores Retornados |
| stIntegracao | Situação da integração da TAG | Boolean | TRUE ou FALSE |
| dsError | Descrição do erro em caso de falha na integração | String | |
| vlSaldoAtual | Saldo do Cliente em reais | Double | |

MÉTODO 1.5 - DESASSOCIAÇÃO CARTÃO

Método que permite desassociar TAG de um CPF na base de dados do sistema Easychopp.

ATENÇÃO: O saldo do cliente não sofrerá alterações ao desassociar a TAG.

CHAMADA: GET <servidor>/API/removeTAG?< parametros >

| CHAMADA DO MÉTODO | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--|
| Parâmetro | Descrição | Tipo Dado | Tam. Máx. | Obrigatório? | Valores Permitidos |
| Key | Key do sistema chamador | Hash | | Sim | Hash MD5 da [Chave de Segurança] + [CPF ou TAG do Cliente] |
| nrDocumento | Número do CPF | Numérico | 11 | Sim, se a TAG não for informada | CPF Válido, se TAG for informada deve ser deixado em branco. |
| idTAG | Código RFID do cartão | String | 20 | Sim, se o CPF não for informado | Código válido de cartão RFID, se CPF for informada deve ser deixado em branco. |

| RETORNO DO MÉTODO | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------------|
| Parâmetro | Descrição | Tipo Dado | Valores Retornados |
| stIntegracao | Situação da integração da TAG | Boolean | TRUE ou FALSE |
| dsError | Descrição do erro em caso de falha na integração | String | |
| vlSaldoAtual | Saldo do Cliente em reais | Double | |