

Contrato del webhook Pb2 → n8n → Meta (compras confirmadas de Turismo Bariloche)

Para: Luciano / equipo de Pb2. **Fecha:** 2026-10-08. **Estado (actualizado 2026-10-08):** flujo de n8n **publicado en modo simulación** (arma el evento pero **no lo envía a Meta**; seguro para probar). El secreto `X-TB-Secret` se lo pasa Cielo por un canal seguro. Falta el token de Meta y la decisión de consentimiento para activar el envío real. Documento relacionado: `planes/2026-10-08-especificacion-pixel-capi-pb2.md`.

Qué tiene que hacer Pb2

Cada vez que un pedido pasa a "confirmado" (pago aprobado), enviar un **POST** con un **JSON** a la URL de abajo. n8n se encarga de proteger los datos del comprador, armar el evento de compra y avisarle a Meta. Pb2 **no** necesita hablar con Meta ni guardar ningún token de Meta.

Dirección y seguridad

- **URL de producción (después de que Cielo publique el flujo):**
`https://n8n.iadventurecentersx.online/webhook/tb-compra-confirmada`
- **Método:** `POST` · **Content-Type:** `application/json`
- **Encabezado secreto obligatorio:** `X-TB-Secret: <valor que te pasa Cielo por un canal seguro>`. Sin ese encabezado, n8n rechaza la llamada. **No guardes el secreto en el repositorio.**
- Hasta que Cielo avise que está publicado, la URL de producción no responde.

Cuerpo (JSON)

Obligatorios | Campo | Tipo | Ejemplo | Nota | `pedido` | string | `"12345"` | ID de pedido **único y estable**. Es el mismo valor que hoy se empuja como `transaction_id` en el `dataLayer`. Meta lo usa para no contar dos veces la venta. | `importe` | número | `185000.5` | Lo realmente cobrado (aclarar si incluye recargos/impuestos). | `moneda` | string (3 letras) | `"ARS"` | ISO 4217. |

Recomendados (cuantos más, mejor se asocia la venta al anuncio) | Campo | Tipo | Ejemplo | Para qué | `email` | string | `"cliente@mail.com"` | Coincidencia (n8n lo normaliza y lo protege). Enviar **en claro**. | `telefono` | string | `"54 9 294 495-7959"` | Coincidencia. En claro, con código de país. | `nombre`, `apellido` | string | `"María"`, `"Gómez"` | Coincidencia. | `pais` | string | `"AR"` | ISO-2. Si falta, se asume `ar`. | `cliente_id` | string | `"c-987"` | ID interno del cliente (se protege). | `confirmado_en` | string ISO-8601 | `"2026-10-08T15:00:00Z"` | Momento de la confirmación. Si falta, se usa la hora de recepción. **Máximo 7 días de antigüedad** (límite de Meta). | `items` | lista | `[{"sku": "CIRCUITO-CHICO", "cantidad": 2, "precio": 92500.25}]` | Detalle de lo comprado. | `fbp` | string | `"fb.1.1760000000000.123456789"` | Cookie `_fbp` guardada al crear el pedido. | `fbclid` | string | `"fb.1.1760000000000.IwAR..."` | Cookie `_fbclid` (o `fb.1.<ms>.<fbclid>`) construido; **no modificar mayúsculas del fbclid**. | `ip` | string | `"190.1.2.3"` | IP real del comprador al crear el pedido. | `user_agent` | string | `"Mozilla/5.0 ..."` | Navegador del comprador al crear el pedido. **Si falta, el evento se envía como action_source: other**. | `event_source_url` | string | `"https://turismobariloche.ar/pago/volver/"` | Si falta, se usa esa URL. | `consentimiento_publicidad` |

booleano | true / false | Si el comprador aceptó las cookies de **publicidad** en el aviso del sitio. **Por defecto el flujo solo envía a Meta si es true.** |

Cómo obtener fbp, fbc, ip, user_agent y el consentimiento: leerlos **de la petición que crea el pedido** (el front y la API comparten dominio) y **guardarlos junto al pedido**; enviarlos recién cuando el pedido se confirme. La decisión de cookies del visitante está en una cookie propia del sitio (formato todas.<VERSION> o necesarias.<VERSION>): todas ⇒ true.

Ejemplo

```
curl -X POST "https://n8n.iadventurecentersx.online/webhook/tb-compra-confirmada" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-TB-Secret: $TB_SECRET" \
-d '{
  "pedido": "12345",
  "importe": 185000.5,
  "moneda": "ARS",
  "email": "cliente@example.com",
  "telefono": "+54 9 294 495-7959",
  "nombre": "María",
  "apellido": "Gómez",
  "pais": "AR",
  "confirmado_en": "2026-10-08T15:00:00Z",
  "items": [{"sku":"CIRCUITO-CHICO","cantidad":2,"precio":92500.25}],
  "fbp": "fb.1.17600000000000.123456789",
  "fbc": "fb.1.17600000000000.IwAR_abc",
  "ip": "190.1.2.3",
  "user_agent": "Mozilla/5.0",
  "consentimiento_publicidad": true
}'
```

Respuestas

Código	Cuerpo	Significado
200	{ "ok":true,"estado":"recibido","pedido":"12345" }	Recibido y válido; n8n lo procesa.
200	{ "ok":true,"estado":"omitido_sin_consentimiento",... }	Válido pero no se envía a Meta (el comprador no aceptó publicidad). No es un error ni hay que reintentar.
200	{ "ok":true,"estado":"omitido_muy_antiguo",... }	La confirmación tiene más de ~6 días; Meta la rechazaría.
400	{ "ok":false,"estado":"rechazado","motivo":"Faltan o son inválidos: ..." }	Falta pedido / importe / moneda o son inválidos. Corregir y reenviar.

Código	Cuerpo	Significado
401 / 403	—	Falta o es incorrecto el encabezado X-TB-Secret .

Reglas de uso

- **Reenviar el mismo pedido es seguro:** n8n registra los pedidos ya enviados y **no los duplica** (y Meta también deduplica por `event_id = pedido`). Si no recibís `200`, reintentá con espera (ej. 1 min, 5 min, 30 min).
- Enviar **solo con pago confirmado**, nunca con pedidos pendientes, rechazados o cancelados.
- No incluir en el JSON contraseñas, tokens ni datos de tarjeta.
- **Datos personales:** viajan por HTTPS a n8n y ahí se cifran antes de llegar a Meta. Cualquier cambio sobre qué se envía de quien no aceptó cookies es una **decisión legal** que define Cielo con quien corresponda.

Cómo se prueba (sin afectar datos reales)

1. Cielo deja el flujo en **modo simulación** (`DRY_RUN=true`): n8n arma el evento y lo muestra **sin enviarlo a Meta**.
2. Pb2 envía pedidos de prueba con `curl` o desde su entorno de pruebas; se ve la respuesta `200 recibido`.
3. Cielo activa el envío real con un **código de prueba de Meta** (*Events Manager* → *Probar eventos*) y se verifica que aparezca el `Purchase` con valor, moneda y `event_id = pedido`.
4. Se quita el código de prueba y se pasa a producción.