	GC Ratio	CAI	AMFE	Estimated half−life	Length FL
HMECs	$R = -0.94$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.88$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.94$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.24$, $p = 1.3e{-08}$	$R = -0.21$, $p = 9.2e{-07}$
T47D	$R = -0.93$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.86$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.93$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.28$, $p = 3e{-11}$	$R = -0.19$, $p = 1.7e{-05}$
PC3	$R = -0.86$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.63$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.81$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.11$, $p = 0.04$	$R = 0.074$, $p = 0.16$
PC9	$R = -0.6$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.31$, $p = 7.5e{-10}$	$R = 0.58$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.76$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.56$, $p < 2.2e{-16}$
HeLa	$R = -0.5$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.15$, $p = 1.5e{-05}$	$R = 0.53$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.77$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.68$, $p < 2.2e{-16}$
LCL	$R = -0.28$, $p = 2.5e{-16}$	$R = 0.11$, $p = 0.0019$	$R = 0.32$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.79$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.62$, $p < 2.2e{-16}$
HEK293T	$R = -0.16$, $p = 1.1e{-06}$	$R = 0.12$, $p = 0.00038$	$R = 0.23$, $p = 3.6e{-12}$	$R = 0.76$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.65$, $p < 2.2e{-16}$
U2OS	$R = 0.11$, $p = 0.0022$	$R = 0.35$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.00023$, $p = 0.99$	$R = 0.76$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.63$, $p < 2.2e{-16}$
HepG2	$R = 0.53$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.62$, $p < 2.2e{-16}$	$R = -0.52$, $p < 2.2e{-16}$	$R = 0.02$, $p = 0.64$	$R = -0.23$, $p = 6.7e{-08}$

Average log10 TE (/bin)

Average GC ratio (/bin)

Average CAI value (/bin)

Average AMFE (/bin)

Average half−life (/bin)

Average Length (nt) (/bin)