

元家 B2C

第一版產品欄位規格

首頁、商品列表、商品詳情、分類頁與標籤頁

版本 v1.0

整理日期 2026-08-10

狀態：討論草案，尚未套用至正式 Supabase

1. 需求結論

第一版資料模型依目前確認內容設計：

1. 首頁預設顯示最新商品，也允許管理員指定精選商品及手動排序。
2. 「蝦蟹類、魚類、貝類、軟體類、肉類、調理食品」是正式分類。
3. 商品可同時屬於多個正式分類，例如調理過的魚可同時屬於「魚類」與「調理食品」。
4. 蝦與蟹在正式分類中合併為「蝦蟹類」，更細的差異交由標籤處理。
5. 商品規格使用可直接閱讀的文字，例如「去骨魚排，2 片 / 盒」。
6. 商品卡片以圖片、名稱、價格及標籤為主；品牌、規格等完整資料放在詳情頁。
7. 每項商品可放 1 張封面圖及 3-5 張細節圖，詳情頁下方可補充完整說明。
8. 資料庫保留庫存數量，前台只顯示「有庫存 / 售完」狀態，不顯示實際數字。
9. 食安或品質證書包含證書圖片及文字補充。
10. 第一版不處理購物車、結帳與 B2CHelpWidget 完整功能。

2. 頁面需要的資料

頁面 / 元件	必要資料	選用資料	說明
首頁精選商品	封面圖、名稱、價格、商品 slug	標籤、短摘要	先顯示管理員指定精選；不足時可由最新商品補足。
商品列表 ProductCard	封面圖、名稱、價格、商品 slug、庫存狀態	標籤、短摘要	卡片不塞入品牌、規格與完整說明。
搜尋結果	ProductCard 資料、搜尋關鍵字	結果數量	搜尋名稱、品牌、短摘要及規格。
分類頁	分類名稱、分類 slug、分類內商品	分類說明	一項商品可出現在多個分類頁。
標籤頁	標籤名稱、標籤 slug、符合商品	已選標籤清單	多標籤採 AND 篩選，商品須符合所有已選標籤。
商品詳情 ProductDetail	圖片集、名稱、價格、規格、產地、保存方式、食安、品質、說明、庫存狀態	品牌、標籤、分類、證書	第一張為封面，其餘依排序顯示細節圖。
無結果狀態	關鍵字或篩選條件	清除篩選入口	明確說明目前沒有符合商品。

3. 核心商品欄位：b2c_products

欄位	型別	必填	前台顯示	用途 / 規則
id	uuid	是	否	資料庫主鍵。

欄位	型別	必填	前台顯示	用途 / 規則
slug	text	是	路由	商品唯一網址，例如 boneless-fish-fillet 。建立後避免任意更改。
name	text	是	是	商品正式名稱。
brand	text	是	詳情頁	品牌名稱；卡片預設不顯示。
specification	text	是	詳情頁	可讀規格，例如「去骨魚排，2 片 / 盒」。
price	numeric(10,2)	是	是	售價，不得小於 0。
currency	text	是	視需要	ISO 三碼幣別，第一版固定 TWD 。
short_description	text	是	列表 / 詳情頁首屏	約 60–160 字的商品摘要。
description	text	是	詳情頁	完整商品說明，可放料理特色或食用建議。
origin	text	是	詳情頁	產地，例如「台灣」、「挪威」。
storage_method	text	是	詳情頁	保存方式及溫度，例如「冷凍 -18°C 以下」。
food_safety_info	text	否	詳情頁	檢驗、過敏原、食安或加工環境文字。
quality_info	text	否	詳情頁	品質標準、選品方式或製程補充。
mock_inventory	integer	是	否	資料庫庫存數量，不得小於 0。第一版仍是 mock / 展示用途。
inventory_status	generated text	自動	是	由庫存數量產生：大於 0 為 in_stock ，否則為 out_of_stock 。
is_featured	boolean	是	否	是否由管理員指定為首頁精選。預設 false。
featured_sort_order	integer	否	否	精選商品手動順序；數字越小越前面。
published_at	timestamptz	否	否	用於「最新商品」排序；新到舊排列。
is_active	boolean	是	否	false 時不出現在公開頁面。
created_at	timestamptz	是	否	建立時間。
updated_at	timestamptz	是	否	最後更新時間。

暫時保留的舊欄位

欄位	現況	後續處理
category	舊版單一分類文字	前端改用多分類關聯後，再另開 migration 移除。
image_path	舊版單一圖片路徑	前端改用圖片關聯後，再另開 migration 移除。

4. 正式分類

b2c_categories

欄位	型別	必填	用途 / 規則
id	uuid	是	分類主鍵。
slug	text	是	分類頁網址，必須唯一。
name	text	是	前台分類名稱。

欄位	型別	必填	用途 / 規則
description	text	否	分類頁補充說明。
sort_order	integer	是	分類顯示順序，數字越小越前面。
is_active	boolean	是	是否公開顯示。
created_at / updated_at	timestampz	是	建立及更新時間。

第一版正式分類：

slug	顯示名稱	sort_order
shrimp-and-crab	蝦蟹類	10
fish	魚類	20
shellfish	貝類	30
cephalopods	軟體類	40
meat	肉類	50
prepared-food	調理食品	60

b2c_product_categories

欄位	型別	必填	用途 / 規則
product_id	uuid	是	對應商品。
category_id	uuid	是	對應正式分類。
is_primary	boolean	是	商品主要分類；每項商品最多一個。
sort_order	integer	是	商品在該分類內的手動順序。
created_at	timestampz	是	關聯建立時間。

商品與分類是多對多關係。例：「調味鯖魚」可有主要分類「魚類」，同時加入「調理食品」。

5. 商品圖片

b2c_product_images

欄位	型別	必填	用途 / 規則
id	uuid	是	圖片紀錄主鍵。
product_id	uuid	是	所屬商品。
storage_path	text	是	Supabase Storage 內的檔案路徑，不直接儲存二進位圖片。
image_role	text	是	cover 或 detail ；每項商品最多一張封面圖。
alt_text	text	否	無障礙替代文字；上線前建議設為必填流程。
sort_order	integer	是	圖片順序，數字越小越前面。

欄位	型別	必填	用途 / 規則
created_at / updated_at	timestampz	是	建立及更新時間。

圖片規則：

- 每項商品建議 1 張封面圖及 3–5 張細節圖。
- 第一版接受 JPEG、PNG、WebP，單檔上限 10 MiB。
- Storage bucket 使用 **b2c-media**；公開可讀，只有啟用中的管理員可新增、更新或刪除。
- 建議路徑格式：**products/{product-id}/{filename}**。

6. 食安與品質證書

b2c_certifications

欄位	型別	必填	用途 / 規則
id	uuid	是	證書主鍵。
slug	text	是	證書唯一識別。
name	text	是	證書或檢驗名稱。
issuer	text	否	發證 / 檢驗單位。
description	text	否	證書的通用補充說明。
certificate_image_path	text	否	證書圖片在 Storage 的路徑。
is_active	boolean	是	是否公開顯示。
created_at / updated_at	timestampz	是	建立及更新時間。

b2c_product_certifications

欄位	型別	必填	用途 / 規則
product_id	uuid	是	對應商品。
certification_id	uuid	是	對應證書。
certificate_number	text	否	該商品的證書或報告編號。
valid_from	date	否	生效日期。
valid_until	date	否	到期日期，不得早於生效日期。
note	text	否	此商品專屬的補充文字。
created_at	timestampz	是	關聯建立時間。

7. 標籤與 AND 篩選

既有 **b2c_tags** 與 **b2c_product_tags** 繼續使用。標籤用於特性與細分條件，不取代正式分類。

建議標籤群組：

- 品項細分：魚、蝦、蟹、貝類等。
- 料理方式：火鍋、香煎、氣炸等。
- 商品特色：高蛋白、親子友善等。
- 處理方式：即烹、調味等。

多標籤篩選採 AND 邏輯。例如同時選「魚」與「氣炸」，只顯示同時擁有兩個標籤的商品。

8. 前端資料介面建議

ProductCard

```
type ProductCardData = {
  id: string;
  slug: string;
  name: string;
  price: number;
  currency: "TWD";
  shortDescription: string;
  inventoryStatus: "in_stock" | "out_of_stock";
  coverImage: {
    url: string;
    alt: string;
  } | null;
  tags: Array<{
    slug: string;
    name: string;
  }>;
};
```

ProductDetail

```
type ProductDetailData = ProductCardData & {
  brand: string;
  specification: string;
  origin: string;
  storageMethod: string;
  description: string;
  foodSafetyInfo: string | null;
  qualityInfo: string | null;
  categories: Array<{
    slug: string;
    name: string;
    isPrimary: boolean;
  }>;
  images: Array<{
    url: string;
    alt: string;
    role: "cover" | "detail";
    sortOrder: number;
  }>;
  certifications: Array<{
    slug: string;
    name: string;
    issuer: string | null;
    description: string | null;
    imageUrl: string | null;
    certificateNumber: string | null;
    validUntil: string | null;
    note: string | null;
  }>;
};
```

```
};
```

9. 首頁商品排序建議

第一版建議採兩段邏輯：

1. 先取得 `is_featured = true` 的啟用商品，依 `featured_sort_order`、`published_at` 排序。
2. 若精選數量不足，再用其他啟用商品依 `published_at` 新到舊補足，並排除已選精選商品。

這樣平常不必逐筆維護，首頁會自然顯示新品；活動期間管理員仍可手動指定商品。

10. 公開資料與權限

匿名訪客與一般登入使用者只能讀取啟用中的：

- B2C 商品、正式分類及商品分類關聯。
- 標籤及商品標籤關聯。
- 商品圖片、證書及商品證書關聯。
- `b2c-media` 公開圖片。

公司、管理員、詢價、訂單、事件及實際庫存數量不可直接開放給前台。圖片異動僅允許 `app_admins` 中啟用的管理員。

11. 本版暫不處理

- 購物車、結帳、付款及正式訂單。
- B2CHelpWidget 完整功能。
- ERP 即時庫存同步。
- 多幣別售價與促銷價格。
- 商品規格變體，例如不同重量各自有價格與庫存。
- 完整後台管理介面。

12. 下一階段確認項目

在正式套用 Supabase 前，仍需確認：

1. 首頁預計固定顯示幾項商品，以及精選不足時是否一定由最新商品補足。
2. 「有庫存 / 售完」是否足夠，或需要「低庫存 / 補貨中」等更多狀態。
3. 商品說明是否需要富文字格式；第一版目前以純文字規劃。
4. 圖片是否由後台直接上傳，以及建議尺寸、裁切比例與壓縮規格。
5. 證書是多項商品共用，還是每項商品都上傳獨立證書圖片。
6. 誰是第一位 `app_admins` 管理員；未建立管理員前，任何一般帳號都不能上傳圖片。