

1. → import java.util.Scanner // importer scanner fra java.

2. → public class Personregister { // lag program,

3. → public static void main (String[] args) { // Hånde drue kode, som fanger mest av programmet ut fra seg i.

4. → Scanner inleser = new Scanner(System.in); // Sette inn scanner hvilket gjør det mulig å lese vedde.

5. → String navn = "ikke satt"; // Deklare String til verdi "ikke satt".

6. → String bosted = "ikke satt"; // Deklare String til verdi "ikke satt".

7. → int valg = 0; // Deklare int til verdi 0.

8. → print Meny; // kaller går til Meny metoden

12. → valg = Integer.parseInt(inleser.nextLine()); // Parse int valg, slik at variabel er vedt til inleser.

13. → if (valg == 1) { // kaller går til registrePerson metoden.

16. → registerPerson(); // Bruke velger verdi til variabelen navn.

17. → navn = inleser.nextLine(); // Bruke velger verdi til variabelen bosted.

18. → bosted = inleser.nextLine(); // Synes ikke, da de ikke printes ut.

19. → } // Programmet vil ikke gjøre dette, da den første metoden er som, og variabelen valg er lik 1.

20. → if (valg == 2) { // kaller går til Meny metoden.

21. → print Person (navn, bosted);

22. → } // Programmet vil ikke gjøre dette, da den første metoden er som, og variabelen valg er lik 1.

23. → print Meny;

24. → valg = Integer.parseInt(inleser.nextLine());

25. → if (valg == 1) {

26. → registerPerson();

27. → navn = inleser.nextLine();

28. → bosted = inleser.nextLine();

29. → } // > parser int valg, slik at variabel er vedt til inleser, nextline.

30. → if (valg == 2) { // programmet vil ikke gjøre dette, da variabelen ikke er lik 2.

31. → print Person (navn, bosted); // Deklare variablene navn og bosted, samt går til printPerson metoden.

32. → } // kaller går til Meny metoden.

33. → } // kaller går til Meny metoden.

34. → static void Menu () { // kaller går til Meny metoden.

35. → System.out.println("1. Register person); // Systemet vil printe ut disse seingene under herunder

36. → System.out.println("2. Register person);

37. → } // kaller går til Meny metoden.

38. → static void registrePerson () { // kaller går til registrePerson metoden.

39. → System.out.println("Registrer navn og bosted og tryk enter); // Systemet vil printe ut disse seingene under herunder

40. → System.out.println("Registrer bosted og tryk enter);

41. → } // kaller går til registrePerson metoden.

42. → static void printPerson (String navnForUtskrift, String bostedForUtskrift) { // kaller går til printPerson metoden.

43. → System.out.println("Du har registrert personen: " + navnForUtskrift + " fra " + bostedForUtskrift); // Printe ut variabelen.

44. → } // kaller går til printPerson metoden.

45. → } // kaller går til printPerson metoden.

* Ellers vil semikolonene gjøre at programmet leser teksten i riktig bolle.