Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa			**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Wyznaczanie modułu Younga metodą statyczną					**Nr ćwiczenia** 11
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**		**Data zaliczenia**	**OCENA**

Parametry próbek i przyrządów

Drut A Materiał: _____ Długość $l =$ _____ m.

Średnica w trzech miejscach	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]
Pomiar przy obciążeniu 2 kg			

Drut B Materiał: _____ Długość $l =$ _____ m.

Średnica w trzech miejscach	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]
Pomiar przy obciążeniu 2 kg			

Przyrząd / parametr	**Działka lub dokładność**	**Model / sposób oceny**
Mikrometr do średnicy		
Przymiar do długości		
Czujnik wydłużenia		
Masy odważników / dokładność		
Wartość g przyjęta w obliczeniach		

Przed pomiarem

Zmierz średnicę w trzech miejscach po obciążeniu dwoma odważnikami 1 kg. Następnie zdejmij obciążenie, zwolnij blokadę i wyzeruj czujnik. Sprawdź powrót wskazania. Zapisuj **sumaryczną masę**, nie masę ostatnio dodanego odważnika. Wykonaj obciążanie i odciążanie obu drutów.

Limity instrukcji: stal 10 kg; mosiądz i miedź 6 kg. Nie przekraczaj limitu właściwego dla materiału.

Ustalenia prowadzącego, stan drutów, krok masy i zakres każdej serii.

Drut A — obciążanie i odciążanie

Materiał: _____ Odczyt zerowy $z_0 =$ _____ mm.

Wpisuj surowe wskazania czujnika. Strzałki oznaczają kierunek zmiany masy. Jeśli maksymalny odczyt przepisujesz do drugiej kolumny, zaznacz „ten sam odczyt” — nie jest to niezależne powtórzenie.

Nr	**Masa całkowita** [kg]	**Czujnik** $z_\uparrow$ [mm]	**Czujnik** $z_\downarrow$ [mm]	**Zero / uwagi**	**Uwagi do punktu**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Powrót do zera po odciążeniu, zmiany ustawienia, punkty problematyczne.

Drut B — obciążanie i odciążanie

Materiał: _____ Odczyt zerowy $z_0 =$ _____ mm.

Pamiętaj o własnym limicie masy tego drutu. Możesz wykonać pomiar w punkcie 0 kg przed serią i po niej; zapisuj rzeczywisty odczyt, a nie zakładaną wartość zerową.

Nr	Masa całkowita [kg]	Czujnik $z_\uparrow$ [mm]	Czujnik $z_\downarrow$ [mm]	Zero / uwagi	Uwagi do punktu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Powrót do zera po odciążeniu, zmiany ustawienia, punkty problematyczne.