

Laravel 5. Як додати свої helpers?

🕒 05.05.2019 👤 Cinex 📁 Веб-розробка 💬 0



Допоміжні функції повинні бути доступні глобально.

Варіант 1

Якщо потрібні окремі функції без класу, то можна так:

ПОШУК

ПОЗНАЧКИ

[APACHE](#)[AUTORUN](#)[BASH](#)[BITCOIN](#)[BLOCKCHAIN](#)[COMPOSER](#)[CRYPTOCURRENCY](#)[CSS](#)[DATABASE](#)[DJANGO](#)[DOCKER](#)[ELOQUENT](#)[ENGLISH](#)[ENUM](#)[GAMES](#)[GIMP](#)[GIT](#)[HTML](#)[JAVA](#)[JAVASCRIPT](#)[JQUERY](#)[LARAVEL](#)[MERCURIAL](#)[PARSING](#)[PHOTOSHOP](#)[PHP](#)[PHPSTORM](#)

1. Створюємо файл helpers.php в папці app/Helpers. Папка Helpers створена попередньо для випадку, коли функцій буде багато і їх доведеться розподіляти по окремих файлах. Тестовий код файлу helpers.php:

```
1 <?php
2
3 if (!function_exists('classActivePath')) {
4     function test_function()
5     {
6         return 'test_function_result';
7     }
8 }
```

Далі в composer.json додаємо в "autoload" блок "files":

```
1 "autoload": {
2     "classmap": [
3         "database"
4     ],
5     "files": [
6         "app/Helpers/helpers.php"
7     ],
8     "psr-4": {
9         "App\\": "app/"
10    }
11 },
```

Остання дія: виконуємо в консолі composer dump-autoload

Варіант 2

Якщо влаштує варіант з класом (назвемо його Helper).

```
1 <?php // app\Helpers\Helper.php
2
3 namespace App\Helpers;
```

[PLAYONLINUX](#)[PLUGINS](#)[PROBLEM SOLVING](#)[PYTHON](#)[REGEXP](#)[SEO](#)[SOFTWARE ENGINEERING](#)[SPRING](#)[SQL](#)[TELEGRAM](#)[TIPS AND TRICKS](#)[TIPS AND TRICKS](#)[UNIT TESTING](#)[WORDPRESS](#)[ВІРШІ](#)[ШПАРГАЛКИ](#)

ОСТАННІ НОТАТКИ

20 Laravel Eloquent порад і трюків

15.12.2019

Як зробити скріншот сайту по URL на PHP

04.08.2019

Docker Cheat Sheet

05.07.2019

Гарячі клавіші Ubuntu Linux

01.07.2019

Git happens! 6 типових помилок Git і як їх виправити

22.06.2019

НЕДАВНІ КОМЕНТАРІ

```

4
5 class Helper
6 {
7     public static function shout(string $string)
8     {
9         return strtoupper($string);
10    }
11 }

```

Далі додамо alias в config/app.php:

```

1 <?php // config/app.php
2
3 'aliases'=>[
4     ...
5     'Helper'=>App\Helpers\Helper::class,
6     ...

```

Приклад виклику в view:

```

1 {!! Helper::shout('this is how to use autoloading correctly!!') !!}

```

Можна викликати в будь-якому місці, для цього досить додати use Helper;



LARAVEL

TIPS AND TRICKS



« ПОПЕРЕДНІЙ

Налаштування VPN-підключення
по протоколу OpenVPN на
комп'ютері під керуванням ОС
Ubuntu Desktop Linux 16.04 (Xenial
Xerus) LTS

ДАЛІ »

Case Styles: Camel, Pascal, Snake,
and Kebab Case



ЗАЛИШТЕ ПЕРШИЙ КОМЕНТАР

Залишити коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано

Коментувати

Ім'я*

Email *

☐ Збережіть моє ім'я, електронну пошту у цьому веб-переглядачі наступного разу, коли я коментуватиму.

ОПУБЛІКУВАТИ КОМЕНТАР

Copyright © 2020