

# 408 笔记

Chunyin Chan

# 目录

1	绪论	1
1.1	数据元素三要素	1
1.2	算法	2
1.2.1	时间复杂度	2
1.2.2	空间复杂度	2
1.2.3	空间复杂度计算	3
1.2.4	时间复杂度计算	3

# 1 绪论

**数据:** 客观描述事物属性的数, 字符及所有能被输入到计算机中并被程序识别和处理的符号集合

**数据元素:** 数据的基本单位, 作为一个整体进行考虑和处理. 根据业务确定具体构成.

**数据对象:** 具有相同属性的数据元素的集合. **不强调数据元素之间的关系**

**数据类型:** 1) 原子类型: 不可再分. 2) 结构类型: Struct. 3) 抽象数据类型 ADT: 数学化的语言, 定义数据的取值范围, 结构形式, 操作 (逻辑结构, 数据运算). 不关心存储结构, 与具体实现无关.

**数据结构:** 相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合. **三要素:** 逻辑结构, 存储结构, 数据的运算

## 1.1 数据元素三要素

**1. 逻辑结构:** 数据元素之间的逻辑关系, 与存储无关. 线性结构 (线性表); 非线性结构 (集合, 树, 图 ...).

**注** 哈希表属于存储结构, 有序表 (有序线性表) 属于逻辑结构

1) 集合: 元素之间只有**同属于一个集合**的关系

2) 线性结构: **只存在一对一**关系, 除首末节点, 其余节点只有唯一前驱和唯一后继

3) 树形结构: **一对多**关系

4) 图状结构/网状结构: **多对多**关系

**2. 存储结构:** 也称为物理结构, 是数据结构在计算机中的表示 (映像). **影响:** (a) 存储空间分配的方便程度; (b) 对数据运算的速度. **主要有:** 顺序存储, 链式存储, 索引存储, 散列存储

1) 顺序存储: 逻辑上相邻, 物理上也相邻. 优点: 可以随机存取; 缺点: 只能使用一整块存储单元

2) 链式存储: 逻辑上相邻, 物理上不要求相邻. 使用指针表示元素之间的逻辑关系. 优点: 不会出现碎片现象; 缺点: 只能顺序存取; 指针占据额外存储空间

3) 索引存储: 建立附加的索引表. 索引表中的每项称为**索引项**. 一般形式: (**关键字, 地址**). 优点: 检索速度快; 缺点: 索引表占据额外空间, 增删数据也要修改索引表, 耗费较多时间

4) 散列存储: 通过关键字直接计算出存储地址. 优点: 查增删效率高; 缺点: 较差的散列函数会造成冲突, 解决冲突会带来时间空间开销

**3. 数据的运算:** 运算的定义针对**逻辑结构**; 实现针对**存储结构**.

**注** 不同的数据结构, 其逻辑结构, 存储结构不一定不同. EX. 链表实现队列和栈; 图的存储又邻接表, 邻接矩阵

**注** 存储数据时, 要存储数据的值和数据元素之间的关系. 数据的操作方法, 数据元素类型, 存取方法隐含在实现或逻辑结构中, 或可以通过上下文推断, 不需要显式存入.

## 1.2 算法

**五个重要特征:** 缺少任何一个都不是算法

- 1) 有穷性: 算法要在有穷步完成, 每一步要在有穷时间内完成.
- 2) 确定性: 每条指令要有确切含义, 无歧义. 相同输入得到相同输出.
- 3) 可行性: 能够通过代码实现.
- 4) 输入: 0 或多个输入
- 5) 输出: 1 或多个输出

**好的算法:** 只要满足上述五个特征, 就算是算法

1) 正确性: 正确解决问题; 2) 可读性; 3) 健壮性: 对非法数据有反应或处理; 4) 高效率和低存储量需求: 时间空间复杂度低.

**注** 程序可以无穷, 只要不关掉.

确定性的无歧义 EX. 48, 76, 76 选择最大的元素 -> 同值时确定最大 -> 顺序前/后最大 (稳定排序)

### 1.2.1 时间复杂度

对于问题规模  $n$ , 时间复杂度记为:

$$T(n) = O(f(n))$$

$$O(1) < O(\log_2^n) < O(n) < O(n \log_2^n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$$

### 1.2.2 空间复杂度

对于问题规模  $n$ , 只考虑与问题规模  $n$  相关的额外空间/辅助空间. 空间复杂度记为:

$$S(n) = O(f(n))$$

**注** 算法原地工作: 所需的辅助空间为  $O(1)$

### 1.2.3 空间复杂度计算

1.  $S(n) = O(\text{递归深度})$

```
1 Function fun(n):  
2     ...  
3     return fun(n-1)
```

$$2. S(n) = n + (n-1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2)$$

```
1 Function fun(n):  
2     ...  
3     int a[n]  
4     fun(n-1)  
5     return
```

### 1.2.4 时间复杂度计算

1. 循环: 作表

```
1 int sum = 0;  
2 for (int i=1; i<n; i *= 2)  
3     for (int j=0; j<i; j++)  
4         sum++;
```

令基本运算 `sum++` 的执行次数为  $x$ , 有:

i	j	x
1	0	$2^0$
$2^1$	$0 \sim 1$	$2^1$
$2^2$	$0 \sim 2^2 - 1$	$2^2$
...	...	...
$2^c$	$0 \sim 2^c - 1$	$2^c$

$$\text{运行次数之和 } \sum x = \frac{1(1-2^c)}{1-2} = 2^c - 1$$

$$2^c < n < 2^{c+1}$$

$$c < \log_2^n < c+1$$

$$\log_2^n - 1 < c < \log_2^n$$

$$\text{故: } \sum x < n - 1$$

$$\text{故: } T(n) = O(n)$$

2. 循环主体中变量参与循环条件判断

```
1 // 1  
2 int i {1};  
3 while (i <= n)  
4     i *= 2;  
5 // 2  
6 int y {5};  
7 while ((y+1) * (y+1) < n)  
8     y++;
```

1. 令基本运算 `i *= 1` 的执行次数为  $x$ , 则  $2^x \leq n$ , 解得  $x \leq \log_2^n$ , 故  $T(n) = O(\log_2^n)$

2. 令基本运算 `y++` 的执行次数为  $x$ , 则  $y = x + 5$ ,  $(x + 5 + 1)^2 < n$ , 解得  $x < \sqrt{n} - 6$ , 故  $T(n) = O(\sqrt{n})$

3. 递归: 递推求解, 可能需要使用数学归纳 EX.

$$T(n) = 1 + T(n-1) = 1 + 1 + T(n-2) = \dots = n - 1 + T(1)$$

即  $T(n) = O(n)$