

1. CREAR TABLA “EMPLEADOS”

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. In the center, a SQL script is being executed to create a table named 'EMPLEADOS'. The script includes the following SQL code:

```
--CREAR TABLA EMPLEADOS
CREATE TABLE EMPLEADOS (
  ID_EMPLEADO NUMBER(5) PRIMARY KEY,
  NOMBRES VARCHAR2(50) NOT NULL,
  APELLIDOS VARCHAR2(50) NOT NULL,
  CELULAR NUMBER(10) NOT NULL,
  CEDULA NUMBER(10) NOT NULL,
  ID_DEPARTAMENTO NUMBER(5),
  FECHA_INGRESO DATE NOT NULL,
  ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL CHECK (ESTADO IN (0,1)),
  SUELDO NUMBER(8,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_DEPARTAMENTO
FOREIGN KEY (ID_DEPARTAMENTO)
REFERENCES DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO)
);
SELECT * FROM EMPLEADOS;
```

Below the script, the 'Query result' tab is active, displaying the table structure of 'EMPLEADOS' created:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTO	FECHA_INGRESO	ESTADO
No items to display.							

The interface also shows a sidebar with 'My Schema' containing 'DEPCARGO' and 'EMPLEADOS' tables, and a 'Library' section on the right with tutorials for 'Creating Tables...' and 'Joining Tables...'.

2. INSERCIÓN DE DATOS EN TABLA “EMPLEADOS”

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface with a SQL script being executed to insert data into the 'EMPLEADOS' table. The script includes the following SQL code:

```
VALUES (1, 'José', 'Mendoza Ruiz', 99124567, 1712345678, 1, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1200.50);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (2, 'María', 'Vásquez Silva', 99234789, 1712345678, 2, TO_DATE('2024-04-20', 'YYYY-MM-DD'), 0, 1500.00);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (3, 'Carlos', 'Ríos García', 993479789, 1712345678, 1, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1100.75);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (4, 'Ana', 'Pérez López', 994567030, 1712345678, 2, TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1300.25);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (5, 'Luis', 'Gómez Torres', 995678901, 1712345678, 5, TO_DATE('2023-08-12', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1250.00);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (6, 'Sofía', 'Ramírez Ortiz', 996789012, 1712345678, 3, TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1450.80);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (7, 'Pedro', 'Hernández Díaz', 997890123, 1712345678, 7, TO_DATE('2022-09-18', 'YYYY-MM-DD'), 0, 1050.30);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (8, 'Laura', 'Castro Vega', 998900034, 171456789, 4, TO_DATE('2023-04-30', 'YYYY-MM-DD'), 0, 1300.00);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
VALUES (9, 'Héctor', 'Flores Santos', 999000045, 1712235678, 9, TO_DATE('2024-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1150.40);
INSERT INTO EMPLEADOS (ID_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR, CEDULA, ID_DEPARTAMENTO, FECHA_INGRESO, ESTADO, SUELDO)
```

Below the script, the 'Query result' tab is active, displaying the data inserted into the 'EMPLEADOS' table:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTO	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	José	Mendoza Ruiz	99124567	1712345678	1	1/15/2024, 12:00:00	1
2	María	Vásquez Silva	99234789	1712345678	2	6/20/2022, 12:00:00	0
3	Carlos	Ríos García	993479789	1712345678	1	3/10/2024, 12:00:00	1
4	Ana	Pérez López	994567030	171245678	3	11/5/2021, 12:00:00	1

The interface also shows a sidebar with 'My Schema' containing 'DEPCARGO' and 'EMPLEADOS' tables, and a 'Library' section on the right with tutorials for 'Creating Tables...' and 'Joining Tables...'.

3. CREAR TABLA “DEPARTAMENTO/CARGO”

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. In the SQL Worksheet, the following SQL script is entered:

```

18 CREATE TABLE DEPCARGO (
19   ID_DEPARTAMENTO NUMBER(5) PRIMARY KEY,
20   JEFE_DEPARTAMENTO VARCHAR2(100) NOT NULL,
21   NOMBRE_DEPARTAMENTO VARCHAR2(50) NOT NULL,
22   CARGO VARCHAR2(50) NOT NULL,
23   DESCRIPCION VARCHAR2(100) NOT NULL,
24   UBICACION VARCHAR2(50) NOT NULL
25 )
26
27 SELECT * FROM DEPCARGO;
28
29

```

The 'Script output' tab displays the message: "Table DEPCARGO created." and "Elapsed: 00:00:00.020".

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. The SQL script is the same as in the previous screenshot. The 'Query result' tab is selected, showing the table structure:

ID_DEPARTAMENTO	JEFE_DEPARTAMENTO	NOMBRE_DEPARTAMENTO	CARGO	DESCRIPCION	UBICACION
No items to display.					

The execution time is 0.083 seconds.

4. INSERCIÓN DE DATOS EN TABLA “DEPARTAMENTO/CARGO”

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. The SQL script includes the following INSERT statements:

```

54 VALUES (1, 'Juan Pérez', 'Ventas', 'Gerente Ventas', 'Gestión de ventas nacionales', 'Guayaquil');
55 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
56 VALUES (2, 'María Gómez', 'TI', 'Jefe TI', 'Desarrollo y soporte sistemas', 'Guayaquil');
57 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
58 VALUES (3, 'Carlos López', 'RRHH', 'Gerente RRHH', 'Gestión recursos humanos', 'Quito');
59 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
60 VALUES (4, 'Ana Rodríguez', 'Finanzas', 'Jefe Contabilidad', 'Control financiero', 'Guayaquil');
61 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
62 VALUES (5, 'Luis Martínez', 'Logística', 'Gerente Logística', 'Gestión logística suministros', 'Guayaquil');
63 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
64 VALUES (6, 'Sofía Herrera', 'Marketing', 'Jefe Marketing', 'Campañas publicitarias', 'Quito');
65 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
66 VALUES (7, 'Pedro Sánchez', 'Producción', 'Supervisor Producción', 'Control producción', 'Manta');
67 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
68 VALUES (8, 'Laura Torres', 'Calidad', 'Jefe Control Calidad', 'Normas ISO 9001', 'Guayaquil');
69 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)
70 VALUES (9, 'Miguel Rúa', 'Compras', 'Gerente Compras', 'Negociación proveedores', 'Quito');
71 INSERT INTO DEPCARGO (ID_DEPARTAMENTO, JEFE_DEPARTAMENTO, NOMBRE_DEPARTAMENTO, CARGO, DESCRIPCION, UBICACION)

```

The 'Query result' tab shows the following data:

ID_DEPARTAMENTO	JEFE_DEPARTAMENTO	NOMBRE_DEPARTAMENTO	CARGO	DESCRIPCION	UBICACION
1	Juan Pérez	Ventas	Gerente Ventas	Gestión de ventas naciona	Guayaquil
2	María Gómez	TI	Jefe TI	Desarrollo y soporte sister	Guayaquil
3	Carlos López	RRHH	Gerente RRHH	Gestión recursos humano	Quito
4	Ana Rodríguez	Finanzas	Jefe Contabilidad	Control financiero	Guayaquil
5	Luis Martínez	Logística	Gerente Logística	Gestión logística suministros	Guayaquil

The execution time is 0.002 seconds.

5. CLAVES PRIMARIAS Y FORANEAS

The screenshot shows the Oracle FreeSQL interface with a query executed to identify primary and foreign keys in the DEPCARGO table. The query is as follows:

```
--CONSULTA LLAVES
SELECT
CASE
  WHEN uc.CONSTRAINT_TYPE = 'P' THEN 'PRIMARY KEY'
  WHEN uc.CONSTRAINT_TYPE = 'F' THEN 'FOREIGN KEY - ' || rc.TABLE_NAME
END AS TIPO_CONSTRAINT,
uc.TABLE_NAME,
uc.COLUMN_NAME
FROM USER_CONSTRAINTS uc
JOIN USER_CONS_COLUMNS ucc ON uc.CONSTRAINT_NAME = ucc.CONSTRAINT_NAME
LEFT JOIN USER_CONSTRAINTS rc ON uc.CONSTRAINT_NAME = rc.CONSTRAINT_NAME
WHERE uc.TABLE_NAME IN ('EMPLEADOS', 'DEPCARGO')
ORDER BY uc.TABLE_NAME, uc.COLUMN_NAME;
```

The query result shows the following data:

TIPO_CONSTRAINT	TABLE_NAME	COLUMN_NAME
(null)	DEPCARGO	CARGO
(null)	DEPCARGO	DESCRIPCION
PRIMARY KEY	DEPCARGO	ID_DEPARTAMENTO

The second screenshot shows the same query executed, but with the result table expanded to show the foreign key relationship:

TIPO_CONSTRAINT	TABLE_NAME	COLUMN_NAME
FOREIGN KEY - DEP	EMPLEADOS	ID_DEPARTAMENTO
PRIMARY KEY	EMPLEADOS	ID_EMPLEADO
(null)	EMPLEADOS	NOMBRES

6. MOSTRAR CONSULTAS DE EMPLEADOS CON MAS TIEMPO EN LA EMPRESA

The screenshot shows the Oracle FreeSQL interface with a query executed to display employees with the most time in the company. The query is as follows:

```
--EMPLEADOS CON MAS TIEMPO EN LA EMPRESA
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE FECHA_INGRESO = (
  SELECT MAX(FECHA_INGRESO)
  FROM EMPLEADOS );
SELECT * FROM EMPLEADOS
ORDER BY FECHA_INGRESO ASC
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

The query result shows the following data:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTO	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUEL
4	Ana	Pérez López	994567030	1712145678	3	11/5/2021, 12:00:00	1	

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

FreeSQL interface showing a SQL query and its results. The query is:

```
-- EMPLEADOS CON MAS TIEMPO EN LA EMPRESA
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE FECHA_INGRESO = (
  SELECT MAX(FECHA_INGRESO)
  FROM EMPLEADOS ) ;
SELECT * FROM EMPLEADOS
ORDER BY FECHA_INGRESO ASC;
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

The query result shows 3 rows of employee data:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUEL
1	Ana	Pérez López	994567030	1712145678	3	11/5/2021, 12:00:00	1	
2	Maria	Vásquez Silva	992347878	1712345678	2	6/20/2022, 12:00:00	0	
3	Pedro	Morales Diaz	997808123	1712455678	7	9/18/2022, 12:00:00	0	

7. MOSTRAR EMPLEADOS QUE YA NO SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE VIGENTE EN LA EMPRESA

FreeSQL interface showing a SQL query and its results. The query is:

```
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
-- EMPLEADOS QUE NO SE ENCUENTRAN VIGENTES
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE ESTADO = 0;
-- EMPLEADOS CON SUELDO MAS ALTO
SELECT * FROM EMPLEADOS
```

The query result shows 3 rows of employee data:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUEL
2	Maria	Vásquez Silva	992347878	1712345678	2	6/20/2022, 12:00:00	0	
7	Pedro	Morales Diaz	997808123	1712455678	7	9/18/2022, 12:00:00	0	
8	Laura	Castro Vega	998900034	1714595678	4	4/30/2023, 12:00:00	0	

8. MOSTRAR EMPLEADOS CON MAYOR SUELDO

FreeSQL interface showing a SQL query and its results. The query is:

```
-- EMPLEADOS CON MAYOR SUELDO
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE SUELDO = (
  SELECT MAX(SUELDO)
  FROM EMPLEADOS ) ;
SELECT * FROM EMPLEADOS
ORDER BY SUELDO DESC;
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

The query result shows 1 row of employee data:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUELDO
2	Maria	Vásquez Silva	992347878	1712345678	2	6/20/2022, 12:00:00	0	1500

FreeSQL interface showing a SQL query and its results. The query is:

```
-- EMPLEADOS CON MAYOR SUELDO
SELECT * FROM EMPLEADOS
WHERE SUELDO = (
  SELECT MAX(SUELDO)
  FROM EMPLEADOS ) ;
SELECT * FROM EMPLEADOS
ORDER BY SUELDO DESC;
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

The query result shows 3 rows of employee data:

ID_EMPLEADO	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUELDO
2	Maria	Vásquez Silva	992347878	1712345678	2	6/20/2022, 12:00:00	0	1500
6	Sofia	Ramírez Ortiz	996787912	1452345678	2	1/22/2026, 12:00:00	1	1450.8
10	Elena	Navarro Ruiz	990138456	1712345671	6	12/1/2023, 12:00:00	1	1400.9

9. MOSTRAR EMPLEADOS CON MENOR SUELDO

FreeSQL Worksheet

My Schema

Tables

Search objects

DEPCARGO

EMPLEADOS

```
118 --EMPLEADOS CON SUELDO MAS BAJO
119 SELECT * FROM EMPLEADOS
120 WHERE SUELDO = (
121     SELECT MIN(SUELDO)
122     FROM EMPLEADOS )
123
124 SELECT * FROM EMPLEADOS
125 ORDER BY SUELDO ASC
126 FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

Query result

Script output

DBMS output

Explain Plan

SQL history

Download

Execution time: 0.002 seconds

D	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUELDO
1	7	Pedro	Morales Diaz	997808123	1712455678	7 9/18/2022, 12:00:0	0	1050.3

FreeSQL Worksheet

My Schema

Tables

Search objects

DEPCARGO

EMPLEADOS

```
118 --EMPLEADOS CON SUELDO MAS BAJO
119 SELECT * FROM EMPLEADOS
120 WHERE SUELDO = (
121     SELECT MIN(SUELDO)
122     FROM EMPLEADOS )
123
124 SELECT * FROM EMPLEADOS
125 ORDER BY SUELDO ASC
126 FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

Query result

Script output

DBMS output

Explain Plan

SQL history

Download

Execution time: 0.006 seconds

D	NOMBRES	APELLIDOS	CELULAR	CEDULA	ID_DEPARTAMENTC	FECHA_INGRESO	ESTADO	SUELDO
1	7	Pedro	Morales Diaz	997808123	1712455678	7 9/18/2022, 12:00:0	0	1050.3
2	3	Carlos	Rios Garcia	993479789	1712345778	1 3/10/2024, 12:00:0	1	1100.75
3	9	Miguel	Flores Castro	999069345	1712235678	9 2/14/2024, 12:00:0	1	1150.6

DECLARE

FreeSQL Worksheet

My Schema

Tables

Search objects

DEPCARGO

EMPLEADOS

```
130 --DECLARE
131 DECLARE
132     V_NOMBRE EMPLEADOS.NOMBRES%TYPE;
133     V_APELLIDO EMPLEADOS.APELLIDOS%TYPE;
134     V_FECHA EMPLEADOS.FECHA_INGRESO%TYPE;
135     V_ESTADO EMPLEADOS.ESTADO%TYPE;
136     V_SUELDOMAX EMPLEADOS.SUELDO%TYPE;
137     V_SUELDMIN EMPLEADOS.SUELDO%TYPE;
138 BEGIN
139     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_INGRESO
140     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_FECHA
141     FROM EMPLEADOS
142     WHERE FECHA_INGRESO = (
143         SELECT MIN(FECHA_INGRESO)
144         FROM EMPLEADOS );
145     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON MAS TIEMPO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO);
146     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FECHA INGRESO: ' || V_FECHA);
147
148     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, ESTADO
149     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_ESTADO
150     FROM EMPLEADOS
151     WHERE ESTADO = 0
152     AND ROWID = 1;
153     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS NO VIGENTES: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_ESTADO);
154
155     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, SUELDO
156     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_SUELDOMAX
157     FROM EMPLEADOS
158     WHERE SUELDO = (
159         SELECT MAX(SUELDO)
160         FROM EMPLEADOS );
161     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON SUELDO ALTO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_SUELDO);
162
163     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, SUELDO
164     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_SUELDMIN
165     FROM EMPLEADOS
166     WHERE SUELDO = (
167         SELECT MIN(SUELDO)
168         FROM EMPLEADOS );
169     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON SUELDO BAJO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_SUELDO);
170 END;
```

Query result

Script output

DBMS output

Explain Plan

SQL history

Download

Execution time: 0.002 seconds

EMPLEADOS CON MAS TIEMPO: Ana Pérez López
FECHA INGRESO: 05-NOV-21
EMPLEADOS NO VIGENTES: Perla Vásquez Silva 0
EMPLEADOS CON SUELDO ALTO: Perla Vásquez Silva SUELDO: 1500
EMPLEADOS CON SUELDO BAJO: Pedro Morales Díaz SUELDO: 1050.3

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:00:00.002

FreeSQL Worksheet

My Schema

Tables

Search objects

DEPCARGO

EMPLEADOS

```
130 --DECLARE
131 DECLARE
132     V_NOMBRE EMPLEADOS.NOMBRES%TYPE;
133     V_APELLIDO EMPLEADOS.APELLIDOS%TYPE;
134     V_FECHA EMPLEADOS.FECHA_INGRESO%TYPE;
135     V_ESTADO EMPLEADOS.ESTADO%TYPE;
136     V_SUELDOMAX EMPLEADOS.SUELDO%TYPE;
137     V_SUELDMIN EMPLEADOS.SUELDO%TYPE;
138 BEGIN
139     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_INGRESO
140     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_FECHA
141     FROM EMPLEADOS
142     WHERE FECHA_INGRESO = (
143         SELECT MIN(FECHA_INGRESO)
144         FROM EMPLEADOS );
145     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON MAS TIEMPO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO);
146     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FECHA INGRESO: ' || V_FECHA);
147
148     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, ESTADO
149     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_ESTADO
150     FROM EMPLEADOS
151     WHERE ESTADO = 0
152     AND ROWID = 1;
153     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS NO VIGENTES: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_ESTADO);
154
155     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, SUELDO
156     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_SUELDOMAX
157     FROM EMPLEADOS
158     WHERE SUELDO = (
159         SELECT MAX(SUELDO)
160         FROM EMPLEADOS );
161     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON SUELDO ALTO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_SUELDO);
162
163     SELECT NOMBRES, APELLIDOS, SUELDO
164     INTO V_NOMBRE, V_APELLIDO, V_SUELDMIN
165     FROM EMPLEADOS
166     WHERE SUELDO = (
167         SELECT MIN(SUELDO)
168         FROM EMPLEADOS );
169     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMPLEADOS CON SUELDO BAJO: ' || V_NOMBRE || ' ' || V_APELLIDO || ' ' || V_SUELDO);
170 END;
```

Query result

Script output

DBMS output

Explain Plan

SQL history

Download

Execution time: 0.002 seconds

EMPLEADOS CON MAS TIEMPO: Ana Pérez López
FECHA INGRESO: 05-NOV-21
EMPLEADOS NO VIGENTES: Perla Vásquez Silva 0
EMPLEADOS CON SUELDO ALTO: Perla Vásquez Silva SUELDO: 1500
EMPLEADOS CON SUELDO BAJO: Pedro Morales Díaz SUELDO: 1050.3

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:00:00.002