

TAREA DIA 3

1. CREACION DE TABLA

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. In the center, a SQL script is being executed to create a table named PERSONAS. The script includes a CREATE TABLE statement with columns ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, and DIA, followed by multiple INSERT INTO statements. The left sidebar shows a Navigator with 'My Schema' and a list of tables including DEPCARGO, EMPLEADOS, PERSONAS, and PERSONAS_DISCO. The right sidebar shows a Library with search results for 'Creating Tables: Databases for...'. The bottom status bar indicates the query was executed successfully, with 1 row inserted.

```
1 CREATE TABLE PERSONAS (
2   ID_PERSONA NUMBER(3) PRIMARY KEY,
3   NOMBRE VARCHAR2(50),
4   EDAD NUMBER(3),
5   DIA VARCHAR2(50)
6 )
7
8 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (1, 'Juan Perez', 25, 'SABADO');
9 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (2, 'Carlos Ramirez', 17, 'VIERNES');
10 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (3, 'Luis Hernandez', 30, 'SABADO');
11 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (4, 'Pedro Gonzalez', 15, 'VIERNES');
12 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (5, 'Andrea Castro', 22, 'SABADO');
13 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (6, 'Elena Torres', 19, 'SABADO');
14 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (7, 'Jorge Herrera', 27, 'SABADO');
15 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (8, 'Miguel Rojas', 18, 'VIERNES');
16 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (9, 'Daniel Vega', 24, 'SABADO');
17 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (10, 'David Molina', 21, 'SABADO');
18 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (11, 'Fernando Silva', 28, 'SABADO');
19 INSERT INTO PERSONAS (ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, DIA) VALUES (12, 'Ana Castillo', 14, 'VIERNES');
```

2. CREAR FUNCION O PROCESO (USO DE SENTENCIAS DE CONTROL, CURSORES Y EXCEPCIONES)

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. In the center, a SQL script is being executed to create a procedure named mostrar_mayores. The script includes a CURSOR declaration, a SELECT statement, and a loop to process the data. The left sidebar shows a Navigator with 'My Schema' and a list of tables including DEPCARGO, EMPLEADOS, PERSONAS, and PERSONAS_DISCO. The right sidebar shows a Library with search results for 'Creating Tables: Databases for...'. The bottom status bar indicates the procedure was compiled successfully.

```
49 ..... ELSE
50 ..... DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Persona menor de edad: ' || v_nombre || ' - Edad: ' || v_edad);
51 ..... END IF;
52 ..... END LOOP;
53 ..... CLOSE c_personas;
54
55 EXCEPTION
56 WHEN OTHERS THEN
57 ..... DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ocurrió un error: ' || SQLERRM);
58 END;
59
60 BEGIN
61   mostrar_mayores;
62 END;
63
64
65
```

The screenshot shows the Oracle FreeSQL web interface. In the center, a SQL script is being executed to create a table named PERSONAS. The script includes a CREATE TABLE statement with columns ID_PERSONA, NOMBRE, EDAD, and DIA, followed by multiple INSERT INTO statements. The left sidebar shows a Navigator with 'My Schema' and a list of tables including DEPCARGO, EMPLEADOS, PERSONAS, and PERSONAS_DISCO. The right sidebar shows a Library with search results for 'Creating Tables: Databases for...'. The bottom status bar indicates the table was created successfully.

```
28 --PROCEDIMIENTO O FUNCION
29 SET SERVEROUTPUT ON;
30
31 CREATE OR REPLACE PROCEDURE mostrar_mayores
32 IS
33   CURSOR c_personas IS
34     SELECT NOMBRE, EDAD, DIA
35     FROM PERSONAS
36     WHERE DIA IN ('VIERNES', 'SABADO');
37
38   v_nombre PERSONAS.NOMBRE%TYPE;
39   v_edad PERSONAS.EDAD%TYPE;
40   v_dia PERSONAS.DIA%TYPE;
41
42 BEGIN
43   OPEN c_personas;
44   LOOP
45     FETCH c_personas INTO v_nombre, v_edad, v_dia;
46     EXIT WHEN c_personas%NOTFOUND;
47   END LOOP;
48 END;
```

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

FreeSQL

Worksheet

Library

Navigator

Files

My Schema

Tables

Search objects

DEPCARGO

EMPLEADOS

PERSONAS

PERSONAS_DISCO

T3. PROCEDIMIENTO O FUNCION.sql*

48 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Persona mayor de edad: ' || v_nombre || ' - Edad: ' ||

49 ELSE

50 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Persona menor de edad: ' || v_nombre || ' - Edad: ' ||

51 END IF;

52 END LOOP;

53 CLOSE c_personas;

Query result

Script output

DBMS output

Explain Plan

SQL history

SQL> BEGIN

mostrar_mayores;

END;

Persona mayor de edad: Juan Perez - Edad: 25 - DIA: SABADO

Persona menor de edad: Carlos Ramirez - Edad: 17

Persona mayor de edad: Luis Mendoza - Edad: 30 - DIA: SABADO

Persona menor de edad: Pedro Gonzalez - Edad: 15

Persona mayor de edad: Andres Castro - Edad: 22 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: Diego Torres - Edad: 19 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: Jorge Herrera - Edad: 27 - DIA: SABADO

Persona menor de edad: Miguel Rojas - Edad: 16

Persona mayor de edad: Daniel Vega - Edad: 24 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: David Molina - Edad: 21 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: Fernando Silva - Edad: 28 - DIA: SABADO

Persona menor de edad: Jose Castillo - Edad: 14

Persona mayor de edad: Mario Romero - Edad: 31 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: Luis Salazar - Edad: 18 - DIA: SABADO

Persona mayor de edad: Roberto Diaz - Edad: 35 - DIA: SABADO

PL/SQL procedure successfully completed.

Elapsed: 00:00:00.004

Library

Community

My Content

My Favorites

Recently

Search

Tutorial

Creating Tables: Databases for...

An introduction to creating tables and the types of these available in Oracle Database.

Created 8 years ago

14 likes

9.5K executions

Tutorial

Joining Tables: Databases for...

An introduction to the join types available in Oracle Database.

Created 7 years ago

About Oracle

Contact Us

Legal Notices

Terms and Conditions

Your Privacy Rights

Delete Your FreeSQL Account

Preferencias sobre cookies

26.12

Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved