

TAD Coadă (QUEUE)

Observații:

1. În limbajul uzual cuvântul “coadă” se referă la o înșiruire de oameni, mașini, etc., aranjați în ordinea sosirii și care așteaptă un eveniment sau serviciu.
 - Noii sosiți se poziționează la sfârșitul cozii.
 - Pe măsură ce se face servirea, oamenii se mută câte o poziție înainte, până când ajung în față și sunt serviți, asigurându-se astfel respectarea principiului “primul venit, primul servit”.
 - Exemple de cozi sunt multiple: coada de la benzinării, coada pentru cumpărarea unui produs, etc. Tipul de date **Coadă** permite implementarea în aplicații a acestor situații din lumea reală.
2. O *coadă* este o structură liniară de tip listă care restricționează adăugările la un capăt și ștergerile la celălalt capăt (lista FIFO - *First In First Out*).
3. **Accesul** într-o coadă este *prespecificat* (se poate accesa doar elementul cel mai devreme introdus în coadă), nu se permite accesul la elemente pe baza poziției. Dintr-o coadă se poate **șterge** elementul CEL MAI DEVREME introdus (primul).
4. Se poate considera și o capacitate inițială a cozii (număr maxim de elemente pe care le poate include), caz în care dacă numărul efectiv de elemente atinge capacitatea maximă, spunem că avem o *coadă plină*.
 - adăugarea în coada plină se numește **depășire superioară**.
5. O coadă fără elemente o vom numi *coadă vidă* și o notăm Φ .
 - ștergerea din coada vidă se numește **depășire inferioară**.
6. O coadă în general nu se iterează.
7. Cozile sunt frecvent utilizate în programare - crearea unei cozi de așteptare a task-urilor într-un sistem de operare.
 - dacă task-urile nu au asociată o prioritate, ele sunt procesate în ordinea în care intră în sistem → **Coadă**.
 - dacă task-urile au asociate o prioritate și trebuie procesate în ordinea priorității lor → **Coadă cu priorități**.

Tipul Abstract de Date COADA:

domeniu: $\mathcal{C} = \{c \mid c \text{ este o coadă cu elemente de tip } TElement\}$

operații:

- $creeaza(c)$
 {creează o coadă vidă}
 $pre : true$
 $post : c \in \mathcal{C}, c = \Phi(\text{coada vidă})$
- $adauga(c, e)$
 {se adaugă un element la sfârșitul cozii}
 $pre : c \in \mathcal{C}, e \in TElement, c \text{ nu e plină}$
 $post : c' \in \mathcal{C}, c' = c \oplus e, e \text{ va fi cel mai recent element introdus în coadă}$
 @ aruncă excepție dacă coada e plină
- $sterge(c, e)$
 {se șterge primul element introdus în coadă}
 $pre : c \in \mathcal{C}, c \neq \Phi$
 $post : e \in TElement, e \text{ este elementul cel mai devreme introdus în coadă}, c' \in \mathcal{C}, c' = c \ominus e$
 @ aruncă excepție dacă coada e vidă
- $element(c, e)$
 {se accesează primul element introdus în coadă}
 $pre : c \in \mathcal{C}, c \neq \Phi$
 $post : c' = c, e \in TElement, e \text{ este elementul cel mai devreme introdus în coadă}$
 @ aruncă excepție dacă coada e vidă
- $vida(c)$
 $pre : c \in \mathcal{C}$
 $post : vida = \begin{cases} adev, & \text{dacă } c = \Phi \\ fals, & \text{dacă } c \neq \Phi \end{cases}$
- $plina(c)$
 $pre : c \in \mathcal{C}$
 $post : plina = \begin{cases} adev, & \text{dacă } c \text{ e plină} \\ fals, & \text{contrar} \end{cases}$
- $distruge(c)$
 {destructor}
 $pre : c \in \mathcal{C}$
 $post : c \text{ a fost 'distrusa' (spațiul de memorie alocat a fost eliberat)}$

Observații

- Coada nu este potrivită pentru aplicațiile care necesită traversarea ei (nu avem acces direct la elementele din interiorul cozii).
- Afișarea conținutului cozii poate fi realizată folosind o coadă auxiliară (scoatem valorile din coadă punându-le într-o coadă auxiliară, după care se reintroduc în coada inițială).

Implementări ale cozilor folosind

- tablouri - vectori (dinamici) - reprezentare circulară (Figura 1).
- liste înlănțuite.

Generalizare a cozilor

- **Coadă completă** (*Double ended queue* - **DEQUEUE**) - adăugări, ștergeri se pot face la ambele capete ale cozii.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						15	6	9	8	4	

↑
Față
↑
Spate

$n = 12$ (capacitatea tabloului)

Față = 7 - indicele unde e memorat primul element din coadă

Spate = 12 - primul indice liber din spatele cozii

Pp. că în vector memorăm elementele de la poziția 1

- Se adaugă în **Spate**, se șterge din **Față**
- Elementele cozii se află între indicii **Față**, **Față+1**, ..., **Spate-1**
- Inițializarea cozii: **Față=Spate=1** (dacă vectorul se memorează de la poziția 0, atunci **Față=Spate=0**)
- Depășire inferioară (coada vidă): **Față=Spate**
- Depășire superioară (coada plină): a) **Față=1** și **Spate= n** sau b) **Față=Spate+1**

a) **Față= 1** și **Spate= 12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	9	3	5	7	15	6	9	8	4	

a) **Față= 7** și **Spate= 6**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	9	3	5		15	6	9	8	4	5

Figura 1: Reprezentare circulară pe tablou