

# LEDS HAND

PRODUTO PROJETADO  
NO BRASIL



## MANUAL

### **Instalação:**

Positivo - Cabo vermelho

Negativo (GND) - Cabo preto

### **Ligar e desligar:**

Para ligar clique no botão "C" e para desligar clique no botão "D".

### **Selecionando o gesto:**

Existem 32 opções de gestos disponíveis. Elas podem ser alternadas com produto ligado e clicando no botão "A" (avança) ou "B" (retorna).

Obs: Caso esteja desligado e clique nos botões "A" ou "B" o produto irá ligar, mas não será possível alterar o gesto, sendo necessário desligar e depois ligar pelo botão "C".

### **Salvando gesto desejado:**

Quando encontrar o gesto desejado, mantenha pressionado o botão "A" para salvá-la na memória 'A' ou mantenha pressionado "B" para salvá-lo na memória 'B'. Irá dar duas piscadas confirmando.

Obs: Apenas duas memórias existentes.

### **Acessando gesto salvo:**

Com o produto desligado, clique no botão "A" para acessar o gesto salvo na memória 'A', ou clique no botão "B" para acessar o gesto salvo na memória "B".



### **Métodos de desligamento automático:**

Existem 3 opções de desligamento automático. Para alternar mantenha pressionado o botão "C":

3 Piscadas - Desligamento automático desativado;

4 Piscadas - Desligamento automático 5 segundos;

5 Piscadas - Desligamento automático após 10 minutos com veículo desligado (bateria abaixo de 13Vcc).

## DADOS TÉCNICOS

Alimentação:	9Vcc à 16Vcc
Potência máxima:	6,5W
Consumo Standby:	<2mA
Comunicação:	Radiofrequência 433MHz
Alcance:	2 Metros.
Bateria do controle:	CR2032.
Cargaça:	Impressão 3D em ABS Translúcido.
Peso:	100g
Dimensões:	10 x 8 x 1,2 cm

### **OBSERVAÇÕES**

Produto não é resistente à água; alguns gestos podem ser considerados ofensivos; mantenha longe de fontes de calor; garantia de três meses a partir do recebimento; contrate um técnico para instalação.