A20-CAN-ISO_Rev_B-BOM

Quantity	Designation	Package	Designator
2	60.4R/1%	R1206	R1,R2
1	2.2k	R0603	R5
1	10k	R0603	R3
2	47pF	C0603	C2,C4
1	4.7nF	C0603	C1
4	100nF	C0603	C3,C6,C8,C10
4	10uF/6.3V/0603	C0603	C5,C7,C9,C11
1	LED/Red/0603	LED_0603	PWRLED1
1	F0505S-2WR2(SIP-7_Universal)	SIP-7_Universal	DCDC1
1	TJA1052IT/5Y(SOIC-16_300mil)	SOIC-16_300mil	U1
1	TB3-3.5mm	TB3-3.5mm	CAN1
1	PA-V16X-2X20-LF	GPCB127SMT-02X20	GPIO3_LIME1
1	PA-V16X-2X20-LF	GPH127SMT-02X20	GPIO3_LIME2
1	GBH-254-SMT-40	GBH-254-SMT-40	GPIO3
2	Opened	SJ	CAN_T1,CAN_T2
1	NA(220R)	R0603	R4
1	NA(2.2k)	R0603	R6
1	NA(LED/Red/0603)	LED_0603	CAN-DIS1
1	NA(H11A817C_SMD(PC817X3NIP06))	H11A817C_SMD(PC817X3NIP06)_FP	OPT1