

UtenteServiceTest: 5 total, 5 passed

402 ms

[Collapse](#) | [Expand](#)

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" -ea -Didea.test.cyclic.buffer.size=1048576 "-
javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\lib\idea_rt.jar=49394:C:\Program
Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -
Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-
platform-launcher\1.11.0-M2\junit-platform-launcher-1.11.0-M2.jar;C:\Program
Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\lib\idea_rt.jar;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
2024.2.3\plugins\junit\lib\junit5-rt.jar;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
2024.2.3\plugins\junit\lib\junit-
rt.jar;C:\Users\utente\Documents\GitHub\HairBeautyNow\HairBeautyNow-IS\target\test-
classes;C:\Users\utente\Documents\GitHub\HairBeautyNow\HairBeautyNow-
IS\target\classes;C:\Users\utente\.m2\repository\org\mockito\mockito-core\4.11.0\mockito-core-
4.11.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy\1.12.19\byte-buddy-
1.12.19.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.12.19\byte-buddy-
agent-1.12.19.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\objenesis\objenesis\3.3\objenesis-
3.3.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\mysql\mysql-connector-java\8.0.30\mysql-connector-java-
8.0.30.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\com\google\protobuf\protobuf-java\3.19.4\protobuf-java-
3.19.4.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\com\h2database\h2\1.0.60\h2-
1.0.60.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\json\json\20231013\json-
20231013.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\jakarta\servlet\jakarta.servlet-api\6.1.0\jakarta.servlet-
api-6.1.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\jupiter\junit-jupiter-api\5.11.0-M2\junit-jupiter-
api-5.11.0-M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\opentest4j\opentest4j\1.3.0\opentest4j-
1.3.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-platform-commons\1.11.0-M2\junit-
platform-commons-1.11.0-M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\apiguardian\apiguardian-
api\1.1.2\apiguardian-api-1.1.2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\jupiter\junit-jupiter-
engine\5.11.0-M2\junit-jupiter-engine-5.11.0-
M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-platform-engine\1.11.0-M2\junit-
platform-engine-1.11.0-M2.jar" com.intellij.rt.junit.JUnitStarter -ideVersion5 -junit5
unit.GestioneAccesso.UtenteServiceTest Datasource H2 configurato per i test. Process finished
with exit code 0
```

Login fallito per utente non esistente

passed 335 ms

Login fallito per utente non esistente
Credenziali in input - Username: non_existent, Password: password123
Risultato login: null

Login utente gestore catena con credenziali corrette

passed 3 ms

Login utente gestore catena con credenziali corrette
Credenziali in input - Username: gestore_catena1, Password: password123
Utente mock creato: UtenteGestoreCatena{username='gestore_catena1', password='null'}
Risultato login: UtenteGestoreCatena{username='gestore_catena1', password='null'}

Login utente gestore sede con credenziali corrette

passed 4 ms

Login utente gestore sede con credenziali corrette
Credenziali in input - Username: gestore_sede1, Password: password123
Utente mock creato: UtenteGestoreSede{usernameUGS='gestore_sede1', password='password123',
sedeID=1}
Risultato login: UtenteGestoreSede{usernameUGS='gestore_sede1', password='password123',
sedeID=1}

Logout utente - invalidazione sessione

passed 56 ms

UtenteServiceTest: 5 total, 5 passed

402 ms

[Collapse](#) | [Expand](#)

```
Utente mock creato: UtenteAcquirente{username='utente1', email='email@example.com',  
password='password123', nome='Nome', cognome='Cognome', citta='Città'}  
Risultato login: UtenteAcquirente{username='utente1', email='email@example.com',  
password='password123', nome='Nome', cognome='Cognome', citta='Città'}
```

Generated by IntelliJ IDEA on 11/02/25, 10:05