

# UtenteGestoreSedeDAOTest: 8 total, 8 passed 59 ms

[Collapse](#) | [Expand](#)

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" -ea -Didea.test.cyclic.buffer.size=1048576 "-
javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\lib\idea_rt.jar=52715:C:\Program
Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -
Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-
platform-launcher\1.11.0-M2\junit-platform-launcher-1.11.0-M2.jar;C:\Program
Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.2.3\lib\idea_rt.jar;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
2024.2.3\plugins\junit\lib\junit5-rt.jar;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
2024.2.3\plugins\junit\lib\junit-
rt.jar;C:\Users\utente\Documents\GitHub\HairBeautyNow\HairBeautyNow-IS\target\test-
classes;C:\Users\utente\Documents\GitHub\HairBeautyNow\HairBeautyNow-
IS\target\classes;C:\Users\utente\.m2\repository\org\mockito\mockito-core\4.11.0\mockito-core-
4.11.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy\1.12.19\byte-buddy-
1.12.19.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.12.19\byte-buddy-
agent-1.12.19.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\objenesis\objenesis\3.3\objenesis-
3.3.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\mysql\mysql-connector-java\8.0.30\mysql-connector-java-
8.0.30.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\com\google\protobuf\protobuf-java\3.19.4\protobuf-java-
3.19.4.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\com\h2database\h2\1.0.60\h2-
1.0.60.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\json\json\20231013\json-
20231013.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\jakarta\servlet\jakarta.servlet-api\6.1.0\jakarta.servlet-
api-6.1.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\jupiter\junit-jupiter-api\5.11.0-M2\junit-jupiter-
api-5.11.0-M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\opentest4j\opentest4j\1.3.0\opentest4j-
1.3.0.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-platform-commons\1.11.0-M2\junit-
platform-commons-1.11.0-M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\apiguardian\apiguardian-
api\1.1.2\apiguardian-api-1.1.2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\jupiter\junit-jupiter-
engine\5.11.0-M2\junit-jupiter-engine-5.11.0-
M2.jar;C:\Users\utente\.m2\repository\org\junit\platform\junit-platform-engine\1.11.0-M2\junit-
platform-engine-1.11.0-M2.jar" com.intellij.rt.junit.JUnitStarter -ideVersion5 -junit5
unit.UtenteGestoreSedeDAOTest Process finished with exit code 0
```

## testAssegnaSede - Assegnazione di una sede a un utente gestore sede

passed 30 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Assegnazione di una sede

## testLicenziaGestore - Licenziamento di un utente gestore sede

passed 2 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Licenziamento di un utente gestore sede

## testGetByUsername - Recupero utente gestore sede con username e password corretti, errati e inesistenti

passed 9 ms

# UtenteGestoreSedeDAOTest: 8 total, 8 passed 59 ms

[Collapse](#) | [Expand](#)

af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente trovato con credenziali corrette: UtenteGestoreSede{usernameUGS='gestoreSedeTest',  
password='hashedPassword', sedeID=0}  
Utente trovato con password errata: null  
Utente trovato con username inesistente: null

## testExistsByUsername - Verifica se uno username esiste nel database

passed

4 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Verifica se uno username esiste nel database

## testGetAll - Recupero di tutti gli utenti gestori sede

passed

2 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Recupero di tutti gli utenti gestori sede

## testInsertUtenteGestoreSede - Inserimento di un nuovo utente gestore sede

passed

8 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Inserimento utente: true

## testGetGestoriSenzaSede - Recupero di gestori senza sede assegnata

passed

2 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Recupero di gestori senza sede assegnata

## testGetGestoriConSede - Recupero di gestori con sede assegnata

passed

2 ms

Database connected: jdbc:h2:mem:HairBeautyNow  
Hash della password da inserire:  
af491ee1dd335c0d8829ce60b8e0ab2390dfa4f35c36da6eaa8b2d6bc350990734e865fe42f71858ddab0e  
Utente inserito con username: gestoreSedeTest  
Recupero di gestori con sede assegnata

**UtenteGestoreSedeDAOTest: 8 total, 8 passed** 59 ms

[Collapse](#) | [Expand](#)